

# 2020/08/01-2020/08/07周报

## 团队训练

### 李元恺

#### 题目

CF1383DE

#### 比赛

[AtCoder Beginner Contest 174](#)(atcoder) pros:6/6/6 rk:536

### 姜维翰

#### 比赛

cf edu 92 码农专场.jpg

### 袁熙

#### 专题

没有专题

#### 比赛

没有比赛

#### 题目

补题（板子）牛客第五场B

## 链接

题意：给边带权的树，可以连边或删边，要求始终连通且形成的环异或和=0，求最后图的最小权值和  
思路：对原图的树，可以把边权用所连点的权值异或和来表示，转化成异或最小生成树

类似的模板题：[链接](#)

# 本周推荐

## 李元恺

[Codeforces Round 659 1E](#)

标签: dp

题意：有一个01串S，长度为n。每次可以选相邻两个数，将这两个数替换为他们的或运算值，求n-1次操作内能够得到多少个不同的串。 $\mod 1e9+7$

思路：观察发现这题主要阻碍计数的问题是重复的字符串，于是考虑对于每个合法结果，一定存在一个最小的i使得我们可以通过操作 $s[1-i]$ 得到这个字符串。

comment: 这周做的最有意思的题，推荐给大家

## 袁熙

[CF1372F 题目链接](#)

标签：构造 交互

题意：一个长为n的不降的序列，由k个不同的数组成，每次可以询问[l,r]中的众数（数量相同取较小值），要求在4k次询问内确定原序列

思路：考虑如果已知某个数在某个位置p和这个数的总出现次数f那么可以用两次询问 $(p, p+f-1), (p-f+1, p)$ 得到这个数的结果。那么如果能使所有数都出现在查询结果中，就能知道整个序列。要想构造出上述的查询，我们可以从(1,n)开始，用当前区间的最高频率f为间隔，每次确认 $f, 2f, \dots$ 这些点的数值，这些数值两两不等，且(1,n)查询得到的众数一定在这些数值中。接下来递归地对两边的区间进行询问。这样对于每个数，找到它的一个出现位置+确定它的出现区间+递归时确定它作为众数的区间，共4k次询问。

comment: 做法比较多的构造题

## 姜维翰

[CF1292C](#)

tag[]dp

题意：给一棵n个点的树，要求给每条边选择一个0到n-2的数，不可以重复。mex(u,v)表示点u到点v经过的数的mex。求最大化所有点对的mex和，n=3000

解法：可以看到，树上存在一条链，链上包含[0,l]上的所有值，答案只和这个链的位置和链上数的摆法有关。我们还可以通过贪心，看出链应该是这个样子的：10, 8, 6, 4, 2, 0, 1, 3, 5, 7, 9。于是链的摆法就确定了。

那么我们就f[u][v]来表示链为u到v时的答案。

在算答案的时候要把mex求和转化成对mex大于某个值的点对的计数。

这样就可以n方的时间内完成了。

comment[]很独特的一道dp题，答案计数方法的转换也很经典。

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:acm\\_life\\_from\\_zero:8.1-8.7&rev=1596782566](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:acm_life_from_zero:8.1-8.7&rev=1596782566)

Last update: 2020/08/07 14:42