本周推荐

陈铭煊 Max.D.

子集卷积

简介

一般我们有如下一类的状压dp方程，如$dp[i]=\sum dp[j]*w[k]$ (i,j,k满足$j\lor k=i,j \land k=0$这里符号表示按位与和按位或。

如果暴力枚举位的子集，那么效率是3^n的，难以承受。

实际上这个已经很接近一个FWT卷积的形式了，只不过是还要$j\land k=0$罢了。

我们改变这个条件为j中1的个数+k中1的个数=i中1的个数，那么当我们为dp增加一个“1的个数”的维度时，问题迎刃而解 $$ dp[cnt_i][i]=\sum_{(j|k)==i}dp[cnt_j][j]*w[cnt_i-cnt_j][k] $$ 注意这里cnt_i表示1的个数，或者说子集中的物品数目。这里cnt_i和i的二进制1的个数如果不等，这个dp或者w值会置为0。此时只要我们从小到大枚举cnt来做FWT就可以得到答案了，实际操作过程中，所有的dp都是点值形式，因此得到新的$dp[cnt_i]$只需要做cnt_i次对位乘；最后，再将所有的dp逆FWT变换回原值。

虽然牺牲了一定空间，但是时间被优化到了n次FWT+n^2次对位乘法的复杂度$O((2^n*n)*n+n^2*2^n)=O(n^2*2^n)$

例题

模板题https://ac.nowcoder.com/acm/contest/5157/D

很容易从题目的形式看出来实际上就是对四个数列求三重卷积，第一重是$i|j$的子集卷积，第二重$(i|j)+k$的FFT/NTT第三重是$((i|j)+k)\otimes h$的FWT的异或卷积。代码参考个人主页的子集卷积内容。

龙鹏宇 Hardict

总结

1. 多组数据多组询问尽可能考虑预处理,在单个数容斥中一般$\mu(i) \neq 0$才有贡献,可以预处理进行优化
2. 计算几何处理相同点可以$\pm epsilon$

统计数列中上升子序列个数

对应数列$\{a_{i}\}_{i=1}^{n}$

考虑一个dp转移:$f[n]=1+\sum_{1\leq i <n,a[i] < a[n]}f[i]$

可以利用数组数组解决,可是一般数列中会出现相同数,需要预先离散化

这里有一个技巧,假设数列长度为n,可以令$b[i]=(n+1)*a[i]+n-i$排序后利用$b[]$离散化即可得到严格上升下对应的$rank$

若令$b[i]=(n+1)*a[i]+i$则可得到不严格上升的$rank$

例题

2015-2016 6th BSUIR Open Programming Contest. Semifinal A题

题意:

给定数列$\{a_{i}\}_{i=1}^{n},\{b_{i}\}_{i=1}^{n},a_{i} \leq 10^{9},b_{i} \leq 10^{6}$,求所有$\{a_{i}\}_{i=1}^{n}$上升子序列的下标对应的$\{b_{i}\}_{i=1}^{n}$的子序列gcd的和

题解:

考虑满足新数列$\{p\}=\{a_{i} : d |b_{i}\}$,求解$\{p\}$的上升子序列个数$cnt_{d}$再乘上容斥系数$coef_{d}$

即可得到$ans=\sum_{d=1}^{maxb}cnt_{d}coef_{d},maxb=\max\limits_{1 \leq i\leq n}\{b_{i}\}$

而对于容斥系数,考虑容斥过程

分析每一个d的实际贡献,其在$e|d$时都会被统计,对d单独进行容斥$coef_{d}=\sum_{e|d}e\mu(\frac{d}{e})$

这里可以预处理所有非μ进行预处理

还要预处理$\{i : d |b_{i}\}$进行优化

代码

肖思炀 MountVoom

个人总结

$NullPointerException$

其他

如何快速判断一段数字是一个$1\sim n$的排列：

给$1\sim n$随机一个hash值，如果这一段数字和异或和$ = 1\sim n$的异或和，那么认为这段数字是一

个排列。

zzh的教诲

数组第二维不要开二的整次幂，会比较慢。

霍尔定理

霍尔定理

From:
https://wiki.cvbbacm.com/ - **CVBB ACM Team**

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:alchemist:weekly_digest_1

Last update: **2020/05/12 01:11**