

Summer Tranning Week 5

比赛简记

Max.D.

专题

本周暂无

比赛

百度之星复赛（凉凉，只写了两题没拿到衣服）

一场cf div2rating小涨

题目

暂无

Hardict

专题

无

比赛

百度之星一场

题目

暂无

MountVoom

专题

无

比赛

求求来点正常cf div1

遇见类似原题的题不要被轻易影响

题目

无

个人总结

陈铭煊 Max.D.

补题+学习

龙鹏宇 Hardict

补题+整理板子

肖思炀 MountVoom

该补点难题了

本周推荐

陈铭煊 Max.D.

来源：

[牛客2020多校训练第九场 C Groundhog and Gaming Time](#)

标签：

区间，动态规划，线段树

题意：

给出 n 个区间 $[L_i, R_i]$ 等概率取其中一个子集 a 得到的贡献
为 $\prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^{R_i} \prod_{k=1}^{L_i} [L_{a_1}, R_{a_1}] \cap [L_{a_2}, R_{a_2}] \cap \dots \cap [L_{a_m}, R_{a_m}]$ 求贡献的期望值
(模 998244353 意义下)。

$1 \leq n \leq 5, 0 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$

题解：

这里给出两个方法，一种是大家用的比较多的方法；另一种是\$dp\$通解，也就是不仅可以做平方贡献，随便和区间有关的贡献都可以。

问题首先转化为所有子集的贡献和。

将区间交的平方，看作是区间交里面元素两两配对的个数，进一步，是左点。那么问题就是每一对元素，要求出其被区间交覆盖的总次数。我们将所有区间按左端点从小到大排序，按顺序加入区间 i 这样我们看每个离散化后的原子区间，被区间覆盖的次数，就是左到右不递增了。那么必包含区间 i 时，每个原子区间的每个配对右点在区间交中带来的贡献数的和，就是 $(\text{原子区间长度} \times (\text{左边点个数} + 1)) \times 2^{(\text{覆盖数}-1)}$ 。

这些信息，包括次数和乘积等，可以用线段树加以维护，每一次区间更新，然后区间查询即可。

第二种方法是题解的方法：

1. 线段的交取决于最大的左端点以及最小的右端点，同时维护两个东西比较困难。
2. 所以我们先按照线段左端点从大到小排序，那么排序后的线段的交取决于最小的右端点，以及第一个被选择的线段的左端点。
3. 考虑到直接维护右端点比较麻烦，所以考虑在一开始就钦定一个点 X 作为最小的右端点。
4. 所有右端点大于等于 X 的线段都可以选择，反之不能选择。
5. 其次被选择的线段中至少有一个线段的右端点等于 X 那么这个方案就是合法的。

所以可以写出一个 $O(n^2)$ 的\$dp\$

1. $dp[i][j][0/1]$ 代表前 i 个线段中钦定的 X 是否有一个线段的右端点为 X
2. $dp[i][j][0/1] = dp[i-1][j][0/1] \cup (j < L[i] \lor j > R[i])$
3. $dp[i][j][0] = dp[i-1][j][0] * 2 + (j - L[i])^2, dp[i][j][1] = dp[i-1][j][1] * 2 + (L[i] \leq j < R[i])$
4. $dp[i][R[i]][0] = dp[i-1][R[i]][0], dp[i][R[i]][1] = dp[i-1][R[i]][0] + dp[i-1][R[i]][1] * 2 + (R[i] - L[i])^2$

最后使用线段树或其他数据结构就可以将该\$dp\$优化到 $O(n \log n)$

评论：

赛场上想的方法也是用线段树，很麻烦，第一种平方的处理很有意义。

好题，两种方法的思考都很有技巧，尤其是第二种，普适性似乎很广，当做一种套路记住好了。

龙鹏宇 Hardict

来源：

[HDU 6390](#)

标签：

莫比乌斯反演

题意：

$$G_u(a,b) = \frac{\varphi(ab)}{\varphi(a)\varphi(b)}$$

求解 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m G_u(i,j)$

题解：

$$\gcd(a,b)=d, \varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)\frac{d}{\varphi(d)}$$

$$G_u(a,b) = \frac{\gcd(a,b)}{\varphi(\gcd(a,b))}$$

$\text{ans} = \sum_d \frac{d}{\varphi(d)} \sum_{a,b} [\gcd(a,b) == d]$ 可以看出是经典莫比乌斯反演问题

时间比较紧，需要线性预处理 $\sim n$ 逆元，进一步 $\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^m [\gcd(a,b) == d] = \sum_{i=1}^n \frac{n}{\varphi(d)} \sum_{j=1}^m \frac{m}{\varphi(d)} [\gcd(i,j) == 1]$ 可以整除分块进一步优化

肖思炀 MountVoom

来源：

[牛客第十场 J. Identical Trees](#)

标签：

树形dp 二分图最大权匹配，树哈希

题意：

给定两棵同构的树，需要找到一个对应关系使得相同的标号尽可能多。

题解：

树形dp[]dp[i][j]表示把第一棵树的i结点和第2棵树的j节点对应起来所需要的最小花费。

转移的时候对它们的子树做一个二分图最大权匹配即可，这样总的复杂度仍然是\$O(n^3)\$

评论：

cmx鸽鸽写的时候树哈希被卡了，需要注意

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:alchemist:weekly_digest_10&rev=1597414246

Last update: 2020/08/14 22:10