

[2019 Multi-University Training Contest 1]

[比赛网址](#)

训练结果

- rank: 算了这个别说了
- 完成情况 : 3/6/13

题解

B Operation

补题

题意

给了一个序列，要求实现两种操作

1. 给定 \$l,r\$ 求 \$a[l..r]\$ 种选出其中的一些值的最大异或和
2. 在序列的后面加一个 \$x\$

题解

开始想到线段树套线性基，发现时间和空间都爆了。后发现我们可以记录 \$a[1..dotsi]\$ 的线性基，添加时候则从高位到低位，尽量用当前的基去替换之前的基，这样能使所有的基离 \$r\$ 更近。查询的时候只用位置大于 \$l\$ 的基。

```
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#define ll long long
using namespace std;
int read()
{
    int k=0,f=1;char c=getchar();
    for(;!isdigit(c);c=getchar()) if(c=='-') f=-1;
    for(;isdigit(c);c=getchar()) k=k*10+c-'0';return k*f;
}
const int N=1000055;
int T,n,m,a[N],pos[N][35],base[N][35],Base[35],Pos[35];
void build(int p,int x)
```

```
{  
    for(int i=29;i>=0;i--)  
    {  
        if(x&(1<<i))  
        {  
            if(!Base[i])  
            {  
                Base[i]=x,Pos[i]=p;  
                return;  
            }  
            else  
            {  
                if(p>Pos[i])  
                    swap(p,Pos[i]),swap(x,Base[i]);  
            }  
            x^=Base[i];  
        }  
    }  
}  
int main()  
{  
    for(T=read();T;T--)  
    {  
        memset(Base,0,sizeof(Base));  
        memset(Pos,0,sizeof(Pos));  
        n=read();m=read();  
        for(int i=1;i<=n;i++)  
            a[i]=read();  
        for(int i=1;i<=n;i++)  
        {  
            build(i,a[i]);  
            for(int j=0;j<=29;j++)  
                base[i][j]=Base[j],pos[i][j]=Pos[j];  
        }  
        int lans=0;  
        for(int i=1;i<=m;i++)  
        {  
            int l,r,opt;  
            opt=read();  
            if(!opt)  
            {  
                l=(read()^lans)%n+1;  
                r=(read()^lans)%n+1;  
                if(l>r) swap(l,r);  
                int ans=0;  
                for(int j=29;j>=0;j--)  
                {  
                    if(pos[r][j]>=l)  
                    {  
                        if(j>0)  
                            pos[r][j]=pos[r][j-1];  
                        else  
                            pos[r][j]=l;  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

        if((ans^base[r][j])>ans)
            ans=ans^base[r][j];
    }
}
printf("%d\n",lans=ans);
}
else
{
    l=read()^lans;
    n++;a[n]=l;
    build(n,a[n]);
    for(int j=0;j<=29;j++)
        base[n][j]=Base[j],pos[n][j]=Pos[j];
}
}
return 0;
}

```

D Vacation

solved by wxg

题意

有 \$n\$ 辆汽车在过绿灯，每辆车给了距离红绿灯的位置，长度和最大速度。不能超车。假设每辆车都按最优方案驾驶，问最后一辆车过红绿灯的时间

题解

可以想象，最后几辆车一定是贴在一起通过的，我们只需要枚举 \$x\$ 来计算最后 \$x\$ 辆车贴贴后通过时间，取一个最大值即可。

```

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int read()
{
    int k=0,f=1;char c=getchar();
    for(;!isdigit(c);c=getchar()) if(c=='-') f=-1;
    for(;isdigit(c);c=getchar()) k=k*10+c-'0';return f*k;
}
const int N=100055;
int n,m,l[N],s[N],v[N];
int main()
{

```

```
while(scanf("%d",&n)!=EOF)
{
    for(int i=0;i<=n;i++)
        scanf("%d",&l[i]);
    for(int i=0;i<=n;i++)
        scanf("%d",&s[i]);
    for(int i=0;i<=n;i++)
        scanf("%d",&v[i]);
    double ans=1.*s[0]/v[0],sum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=l[i];
        ans=max(ans,((sum+s[i])/v[i]));
    }
    printf("%.8f\n",ans);
}
return 0;
}
```

E Path

口胡 by fyh |written by wxg

题意

给了一个图，去掉一个边的代价为边权，问为使 \$1-n\$ 的最短路变长，最小代价是多少。

题解

求出最短路径的新图，可以看出答案为最小割

```
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<queue>
#define ll long long
#define int long long
using namespace std;
int read()
{
    int k=0,f=1;char c=getchar();
    for(;!isdigit(c);c=getchar()) if(c=='-') f=-1;
    for(;isdigit(c);c=getchar()) k=k*10+c-'0';return k*f;
}
```

```
const int N=200055;
const ll inf=1ll<<60;
typedef pair<int,int> P;
int T,n,m,s,t;
int tot=1,iter[N],head[N],to[N],nextt[N],w[N],d[N],vis[N];
queue<int> q;
struct graph
{
    int tot=0,to[N],nextt[N],head[N],w[N];
    int u[N],v[N],c[N];
    ll dis[N];
    priority_queue <P,vector<P>,greater<P> > q;
    void add(int a,int b,int c)
    {
        to[++tot]=b;
        w[tot]=c;
        nextt[tot]=head[a];
        head[a]=tot;
    }
    void dij()
    {
        for(int i=2;i<=n;i++)
            dis[i]=1ll<<60;
        dis[1]=0;
        q.push(P(0,1));
        while(!q.empty())
        {
            P k=q.top();q.pop();
            int u=k.second;if(dis[u]<k.first) continue;
            for(int i=head[u];i;i=nextt[i])
                if(dis[to[i]]>dis[u]+w[i])
                {
                    dis[to[i]]=dis[u]+w[i];
                    q.push(P(dis[to[i]],to[i]));
                }
        }
    }
}G;
void add(int a,int b,int c)
{
    to[++tot]=b;
    w[tot]=c;
    nextt[tot]=head[a];
    head[a]=tot;
}
bool bfs()
{
    for(int i=1;i<=n;i++) d[i]=-1;
    d[s]=0;q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
```

```
int u=q.front();q.pop();
for(int i=head[u];i;i=nextt[i])
    if(w[i]>0&&d[to[i]]==-1)
        d[to[i]]=d[u]+1,q.push(to[i]);
}
return d[t]!=-1;
}
int dfs(int u,int f)
{
    if(f==0||u==t) return f;
    for(int &i=iter[u];i;i=nextt[i])
    {
        if(d[to[i]]==d[u]+1&&w[i]>0)
        {
            int ff=dfs(to[i],min(f,w[i]));
            if(ff>0)
            {
                w[i]-=ff;w[i^1]+=ff;
                return ff;
            }
        }
    }
    return 0;
}
int dinic()
{
    int fl=0,f;
    while(1)
    {
        if(!bfs()) return fl;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            iter[i]=head[i];
        while(f=dfs(s,inf)) fl+=f;
    }
    return fl;
}
main()
{
    for(T=read();T;T--)
    {
        G.tot=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            G.head[i]=0;
        for(int i=1;i<=tot;i++)
            head[i]=0;
        tot=1;
        n=read();m=read();
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            int a,b,c;
```

```

        a=read();b=read();c=read();
        G.u[i]=a;G.v[i]=b;G.c[i]=c;
        G.add(a,b,c);
    }
    G.dij();
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
        if(G.dis[G.u[i]]+G.c[i]==G.dis[G.v[i]])
        {
            add(G.u[i],G.v[i],G.c[i]);
            add(G.v[i],G.u[i],0);
        }
    }
    s=1;t=n;
    printf("%lld\n",dinic());
}
return 0;
}

```

F Typewriter

solved by wxg ##### 题意

给了一个字符串，你现在要花最小代价构造出该字符串，有两种构造方法

1. 花 \$p\$ 代价在当前字符串后添加一个字符。 2. 花 \$q\$ 代价在当前字符串后添加一个当前字符串的字串

题解

dp [i] 表示构造出长度 \$i\$ 的字符串的最小代价，有两种转移

1. \$dp[i]=dp[i-1]+p\$ 2. \$dp[i]=dp[j]+q\$, \$j\$ 为满足 \$s[1\ldots j]\$ 中存在 \$s[j+1\ldots i]\$ 的子串

问题是 \$j\$ 怎么求？

首先随着 \$i\$ 增加 \$j\$ 是单调的

我们可以构建 \$s[1\ldots j]\$ 的后缀自动机，当 dp 到 \$i\$ 时，我们在后缀自动机上匹配 \$s[i]\$，若匹配长度与 \$j\$ 的和大于等于 \$i\$，说明 \$j\$ 不用增加，反之则增加 \$j\$ 直到大于等于为止。

```

```cpp
#include<iostream> #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #define ll
long long using namespace std; int read() {

int k=0,f=1;char c=getchar();
for(;!isdigit(c);c=getchar()) if(c=='-') f=-1;
for(;isdigit(c);c=getchar()) k=k*10+c-'0';return k*f;

} const int N=400055; int n,m,ch[N][26],mxlen,P,Q; ll dp[N]; int last,tot,link[N],len[N],size[N]; char
s[N]; void init() {

for(int i=0;i<=tot;i++) memset(ch[i],0,sizeof(ch[i]));

```

```
last=tot=0;len[0]=0;link[0]=-1;

} void extend(int c) {

int cur=++tot,p=last;len[cur]=len[last]+1;size[cur]=1;
for(;p!=-1&&!ch[p][c];p=link[p]) ch[p][c]=cur;
if(p==-1) link[cur]=0;
else
{
 int q=ch[p][c];
 if(len[p]+1==len[q]) link[cur]=q;
 else
 {
 int clone=++tot;
 len[clone]=len[p]+1;
 link[clone]=link[q];
 memcpy(ch[clone],ch[q],sizeof(ch[q]));
 for(;p!=-1&&ch[p][c]==q;p=link[p])
 ch[p][c]=clone;
 link[q]=clone;link[cur]=clone;
 }
}
last=cur;
```

```
} int get(int p,int c,int opt) {
```

```
if(ch[p][c])
{
 p=ch[p][c];
 if(opt==1) mxlen++;
}
else
{
 while(p!=-1&&!ch[p][c])
 p=link[p];
 if(p==-1) p=0,mxlen=0;
 else mxlen=len[p]+1,p=ch[p][c];
}
if(opt) return mxlen;
return p;
```

```
} int main() {
```

```
while(scanf("%s",s+1)!=EOF)
{
 int l=strlen(s+1);
 init();scanf("%d%d",&P,&Q);
 int inslen=0, pos=0;mxlen=0;
 for(int i=1;i<=l;i++)
```

```

{
 dp[i]=dp[i-1]+P;
 if(get(pos,s[i]-'a',1)+inslen>=i)
 {
 dp[i]=min(dp[i],dp[inslen]+Q);
 pos=get(pos,s[i]-'a',0);
 }
 else
 {
 while(get(pos,s[i]-'a',1)+inslen<i)
 {
 extend(s[++inslen]-'a');
 }
 pos=get(pos,s[i]-'a',0);
 if(inslen<i)
 dp[i]=min(dp[i],dp[inslen]+Q);
 }
}

```

`cout<<inslen<<" "<<mxlen<<endl; } printf("%lld\n", dp[i]); } return 0; }`## I String 补题 by hxm  
===== 题意===== 给定一个只包含小写字母的字符串，要求选出一个长度为$K$的子序列，满足字典序最小，同时子序列中每个字母的出现次数都在一个各自给定的范围$[L,R]$内 === 题解 === 贪心。当前位置能选字典序小的就选字典序小的。对于子序的第$i$个位置，从$a$开始枚举到$z$尝试将当前位置后第一个该字符放入，然后看看后面剩下的子串能不能至少满足能构成长度为$K$的合法子串。具体查看如下：  
1、剩下能用字符能否至少构成长度为$K$ 2、剩下每个字符数量能否至少达到下界$L_i$这个下界即要查看每个字符的剩余字符数是否足够，还要查看子序列剩余字符数能否提供所有的字符达到下界。然后就完了。【很不明白比赛是怎么没调出来】<code> #include<algorithm> #include<iostream>  
#include<cstdlib> #include<cstring> #include<cstdio> #include<vector> #include<queue>  
#include<cmath> #include<map> #include<set> #define LL long long int #define REP(i,n) for (int i = 1; i <= (n); i++) #define Redge(u) for (int k = h[u].to; k; k = ed[k].nxt) #define cls(s,v)  
memset(s,v,sizeof(s)) #define mp(a,b) make_pair<int,int>(a,b) #define cp pair<int,int> using  
namespace std; const int maxn = 100005,maxm = 100005,INF = 0x3f3f3f3f; inline int read(){ int out = 0,flag = 1; char c = getchar(); while (c < 48 || c > 57){if (c == '-') flag = 0; c = getchar();} while (c >= 48 && c <= 57){out = (out << 1) + (out << 3) + c - 48; c = getchar();} return flag ? out : -out; }  
vector<int> pos[26]; int pi[26],K,n; int sum[maxn][26]; int cnt[maxn],L[maxn],R[maxn]; char  
s[maxn],ans[maxn]; void init(){ for (int i = 0; i < 26; i++){ cnt[i] = 0; pos[i].clear(); pi[i] = 0; } } int  
main(){ while (~scanf("%s",s+1)){ init(); K = read(); n = strlen(s+1); for (int i = 0; i < 26; i++) L[i] = read(),R[i] = read(); for (int i = 1; i < n; i++){ int u = s[i] - 'a'; pos[u].push_back(i); for (int j = 0; j < 26; j++) sum[i][j] = sum[i-1][j]; sum[i][u]++; } cout << sum[2][0] << endl;`

```

int u = 1,tag = true;
for (int i = 1; i <= K; i++){
 tag = false;
 for (int j = 0; j < 26; j++){
 //printf("[%d,%d]\n",i,j);
 if (cnt[j] >= R[j]) continue;
 while (pi[j] < pos[j].size() && pos[j][pi[j]] < u) pi[j]++;
 if (pi[j] >= pos[j].size()) continue;
 int tmp = 0;
 //puts("LXT");
 for (int k = 0; k < 26; k++) tmp += min(R[k] -

cnt[k],sum[n][k] - sum[pos[j][pi[j]] - 1][k]);
 }
}

```

```
if (tmp < K - i + 1) continue;
//puts("LXT");
int flag = true; tmp = 0;
for (int k = 0; k < 26; k++){
 if (sum[n][k] - sum[pos[j][pi[j]] - 1][k] < L[k] - cnt[k])
flag = false;
 if (k != j){
 if (L[k] > cnt[k]) tmp += L[k] - cnt[k];
 }
}
if (tmp > K - i) continue;
//puts("LXT");
if (!flag) continue;
cnt[j]++;
ans[i] = j + 'a';
u = pos[j][pi[j]++] + 1;
tag = true;
//puts("pick");
break;
}
if (!tag) {puts("-1"); break;}
}
if (tag){
 for (int i = 1; i <= K; i++) putchar(ans[i]);
 puts("");
}
}
return 0;
```

} </code>

## K Function

补题 by fyh

### 题意

求  $\sum_{i=1}^n \gcd(\lfloor \sqrt{i} \rfloor, i)$ ,  $n \leq 10^{21}$

### 题解

很自然的对立方数进行划分

$\sum_{i=1}^n \gcd(\lfloor \sqrt{i} \rfloor, i) = \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{j=(i-1)^3+1}^{i^3} \gcd(i, j) + \sum_{i=\lfloor \sqrt{n} \rfloor+1}^n \sum_{j=\lfloor \sqrt{i} \rfloor+1}^{\lfloor \sqrt{i} \rfloor} \gcd(\lfloor \sqrt{i} \rfloor, i)$

我们发现这个式子出现了很多次  $\sum_{i=1}^n \gcd(i, a)$ ,

\sum\_{i=1}^n \gcd(i, a) = \sum\_{x|a} x \sum\_{i=1}^n [\gcd(i, a) == x] = \sum\_{x|a} x \sum\_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} [\gcd(i, \frac{a}{x}) == 1] \$\$  
 \$\$ = \sum\_{x|a} x \sum\_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} \sum\_{k|\gcd(i, \frac{a}{x})} \mu(k) = \sum\_{x|a} x \sum\_{k|\frac{a}{x}} \mu(k) \sum\_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} [\gcd(\frac{i}{k}, 1) == 1] \$\$

设 \$xk=d\$, 则上述式子等于 \$\$

$\sum_{d|a} \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{d}{x} \rfloor} \sum_{k|\frac{d}{\gcd(i, d)}} \mu(k) = \sum_{d|a} \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \sum_{r|\frac{a}{d}} \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{d}{xr} \rfloor} \sum_{k|i} \mu(k)$ , 对于原式右半部分的内容我们便可以通过数论分块在  $O(\sqrt{n})$  的时间内解决。

继续展开左边的式子 \$\$

$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{j=(i-1)^3+1}^{i^3} \sum_{d|i} \sum_{d|i} \sum_{d|(i+1)^3-1} \phi(d) = \sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{x=1}^{\lfloor \sqrt{n}/(d-1) \rfloor} \phi(d)$

设  $xd=i$ , 可继续写成 \$\$

$\sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{x=1}^{\lfloor \sqrt{n}/(d-1) \rfloor} \phi(d) = \sum_{x=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{d|x} \phi(d)$  左边那个整除余数是  $d$ , 右边余数是  $d-1$ , 再进一步展开得 \$\$

$\sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{x=1}^{\lfloor \sqrt{n}/(d-1) \rfloor} \phi(d) = \sum_{x=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{d|x} \phi(d)$  接下来就是平方和公式和等差数列求和,

设  $y = \lfloor \sqrt{n}/(d-1) \rfloor$ , 得: \$\$

$\sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{x=1}^{\lfloor \sqrt{n}/(d-1) \rfloor} \phi(d) = \sum_{y=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \sum_{d|y(y+1)/2} \phi(d)$   $y$  也是一个整除形式, 故依旧可以用数论分块维护, 通过  $O(\sqrt{n})$  预处理出  $\sum \phi(i)$  和  $\sum i \phi(i)$ , 就可以在  $O(\sqrt{n})$  的时间内处理每一组询问了。总时间复杂度  $O(\sqrt{n})$

注意, 读入要用 `_int128`, 但是在开数组的时候都要开 `int` 否则会爆空间。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
typedef long long LL;
typedef pair<int,int> PII;
#define X first
#define Y second
inline __int128 read()
{
 __int128 x=0,f=1;char c=getchar();
 while(!isdigit(c)){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
 while(isdigit(c)){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
 return x*f;
}
__int128 n,ans;
const int MOD=998244353,maxN=10000000;
int
T,prime[maxN+10],len,A,sqrt3N,phi[maxN+10],phii[maxN+10],pre[maxN+10],inv2=499122177;
bool vis[maxN+10];
void calc()
```

```
{
 phi[1]=1;phii[1]=1;
 for(int i=2;i<=maxN;i++)
 {
 if(!vis[i])prime[++len]=i,phi[i]=i-1;
 for(int j=1;j<=len;j++)
 {
 if(i*prime[j]>maxN)break;
 vis[i*prime[j]]=1;
 if(i%prime[j]==0){
 phi[i*prime[j]]=phi[i]*prime[j];
 break;
 }
 else phi[i*prime[j]]=phi[i]*(prime[j]-1);
 }
 }
 for(int i=1;i<=maxN;i++)phii[i]=((LL)i*(LL)phi[i])%MOD;
 for(int
i=1;i<=maxN;i++)pre[i]=((LL)pre[i-1]+(LL)phi[i])%MOD,phii[i]=((LL)phii[i-1]+
(LL)phi[i])%MOD;
}
__int128 sqrt3(__int128 N)
{
 __int128 l=0,r=1e9;
 while(r-l>1)
 {
 __int128 mid=(l+r)/2;
 if(mid*mid*mid<N)l=mid;
 else r=mid;
 }
 return (r*r*r<=N) ? r : l;
}
int main()
{
 calc();
 scanf("%d",&T);
 while(T--)
 {
 n=read();
 sqrt3N=(int)sqrt3(n);
 __int128 ans=0;
 for(int d=1;d*d<=sqrt3N;d++)
 {
 if(sqrt3N%d==0)
 {
 ans=(ans+(n/d-
((__int128)sqrt3N*(__int128)sqrt3N*(__int128)sqrt3N-1)/d)%MOD*phi[d])%MOD;
 if(d*d!=sqrt3N)
 {
 int t=sqrt3N/d;
 ans=(ans+(n/t-
((__int128)sqrt3N*(__int128)sqrt3N*(__int128)sqrt3N-1)/t)%MOD*phi[d])%MOD;
 }
 }
 }
 }
}
```

```

((__int128)sqrt3N*(__int128)sqrt3N*(__int128)sqrt3N-1)/t)%MOD*phi[t])%MOD;
}
for(int l=1,r=0;l<=sqrt3N-1;l=r+1)
{
 int x=(sqrt3N-1)/l;
 r=min(sqrt3N-1,(sqrt3N-1)/((sqrt3N-1)/l));
 LL tmp1=(phi[r]-phi[l-1]+MOD)%MOD,tmp2=(pre[r]-
 pre[l-1]+MOD)%MOD;
 ans=(ans+tmp1*(LL)inv2%MOD*x%MOD*(x+1)%MOD*(2*x+1))%MOD;
 ans=(ans+tmp2*(x+1)%MOD*x%MOD*inv2%MOD*3%MOD)%MOD+x*tmp2%MOD)%MOD;
}
cout<<(LL)ans<<endl;
}

return 0;
}

```

## 训练实况

0~1h fyh摸鱼了15min,hxm读E wxg秒AD fyh写E，疯狂CE+RE 把数据量调大之后变成WA wxg&hxm思考F B

1~2h fyh仍在尝试E hxm读M与I,fyh放弃了E wxg开始写F

2~3h fyh读K L,与hxm交流I,澄清题意后口糊出I做法 wxgAF,hxm开始写M并写完，但是发现误解题意，后放弃wxg打算重新写E

3~4h wxgAE ,fyh推K无果，开始写I

4~5h wxg,hxm讨论B，口糊出来，没有写fyh&hxm调I无果

结果wxg全场最佳

## 训练总结

总结&反思：模板的整理是个大问题，本次用的全部是高中时候的板子 fyh调板子题调了一年，问题出在哪最后也不知道（重写大法好）I没写出来是因为代码能力差+脑子持续掉线+细节没想清楚

## 改进

- 一个题至少要两个读，之后再核对题目大意是否一致，否则白给
- 板子的整理

Last update: 2020-2021:teams:die\_java:front\_page\_springtraining5 https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:die\_java:front\_page\_springtraining5&rev=1589552758  
2020/05/15 22:25

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:die\\_java:front\\_page\\_springtraining5&rev=1589552758](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:die_java:front_page_springtraining5&rev=1589552758)

Last update: 2020/05/15 22:25

