

Update on Wiki

- 创建了本周训练周报
 - 创建了暑期自己第二次加训界面
-

团队训练

The 2015 ACM-ICPC Asia Beijing Regional Contest

每周推荐

fyh:

题目大意：一个序列，你可以每次把这个序列前五个重排，然后如果重排后前三个数相同得一分，无论得分都会把这三个数删掉，特殊的是如果最后剩下三个数还相同的话也得一分，求最大得分

tag:DP|DP优化

做法:首先如果当前位置三个都相同我们一定要得上这一分（根据荒谬的方法可以证明（误））

设 $dp[i][x][y]$ 表示当前在第*i*轮，这两个数是x,y的最大得分。

分几种转移，一种是三个数都相同的，那么对于 $dp[i-1][\cdot][\cdot]$ 的所有合法状态都应该+1

第二种是有两个数相同的，设相同的数为p，另外一个为q，那么 $dp[i][q][k]$ 可以从 $dp[i-1][k][p]$ 或者反过来转移过来。

第三种是很随意的，设那三个数分别为p,q,r 那么 $dp[i][q][r]$ 可以从 $dp[i-1][p][p]$ 转移过来。

以上三种都是会使得答案增加的，当然我们必须得把其余剩下的所有换数情况考虑进来，比如直接把这三个数扔掉；扔掉其中两个数与自己手中的一个数；还有把自己手中的数全扔了，选两个加进来。

这看似是 $O(n^3)$ 的，但是实则每次从 $dp[i-1][\cdot][\cdot]$ 转移到 $dp[i][\cdot][\cdot]$ 的最多是 $O(n)$ 的，所以时间上得到了保证，至于空间上的优化，我们可以直接把第一维压掉，直接覆盖即可（有些当然不能直接覆盖，分析会发现，需要进行转移的信息只有 $O(n)$ 个，所以转移前也需要维护这些信息。）（当然写起来有亿点恶心）

comment:当时想到了 $O(n^3)$ 做法，觉得绝对没前途于是放弃，实际上把所有转移方程写出来是可以优化到 $O(n^2)$ 的

wxg:

题目大意 给了一个长度为 2^n 的数列，让你进行单点修改，翻转每一个 2^k 的区间，交换每个相邻的 2^k 的区间，和区间求和。

tag: 线段树

做法:我们发现，操作2就是将线段树中所有区间长度小于等于 2^k 的节点的左右儿子交换一下。操作3就是将线段树中所有区间长度等于 2^{k+1} 的节点的左右儿子交换一下。我们用线段树的懒标记维护即可

comment: 本题巧妙的把区间翻转和区间交换用线段树来维护。

hxm:

题目大意：小学期要求1000+行，做一个小游戏

tag: 爆肝

做法: 肝就完了

comment: hxm填吧(滑稽)

个人训练

傅云濠

比赛 cfglobal#10(ABCDE), abc176(ABCDE) 口糊了abc176的F

补了训练赛的K题，回忆并总结了数位DP

整理了几种特殊网络流的板子

王兴罡

比赛 CF 665div2

黄旭民

小学期

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:die_java:weeksummary12&rev=1598611092

Last update: 2020/08/28 18:38

