

2020牛客暑期多校第二场

[比赛链接](#)

A.

solved by JJLeo

题意

给定 \$n\$ 个字符串，设 \$x\$ 是最大的使 \$s_i\$ 长度为 \$x\$ 的前缀和 \$s_j\$ 长度为 \$x\$ 的后缀相等的数，
 $f(s_i, s_j) = x \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f^2(s_i, s_j) \pmod{998244353}$ (\$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq \sum |s_i| \leq 10^6\$)

题解

考虑每个前缀有多少个后缀和它相等，可以用广义后缀自动机，也可以把哈希开到 \$\text{long long}\$ 用 \$\text{unordered_map}\$ 过。但这样直接算会算重，考虑去重：求出每个字符串的 \$\operatorname{operatorname}{next}\$ 数组，则将 \$\operatorname{operatorname}{cnt}[\operatorname{operatorname}{next}[i]]\$ 减去 \$\operatorname{operatorname}{cnt}[i]\$ 即可。

B.

solved by 2sozx

题意

给定平面上 \$n\$ 个点，问最多有多少个点与圆点共同在一个圆上 (\$n \leq 2000\$)

题解

我们枚举其中的两个点，设两个点的坐标为 \$(x_1, y_1), (x_2, y_2)\$ 则这两个点和圆点所确定的圆的圆心为 $\left(\frac{y_1 y_2^2 - y_2 y_1^2 + y_1 x_2^2 - y_2 x_1^2}{2(x_2 y_1 - x_1 y_2)}, \frac{x_1 y_2^2 - x_2 y_1^2 + x_1 x_2^2 - x_2 x_1^2}{2(x_1 y_2 - x_2 y_1)}\right)$ 之后根据我们的枚举方法，每个圆心所能被统计到的次数 \$T\$ 和圆上的点数 \$x\$ 有 $T = \frac{x(x-1)}{2}$ 最后取 \$\max\$ 即可

C.

solved by JJLeo

题意

给定一棵树，求最少需要多少条链才能覆盖所有边，可重复覆盖。

题解

类似找重心的方式，叶节点权值为\$1\$，非叶节点权值为\$0\$，找到一个点使得以其为根则每个儿子所在子树的叶子节点都不超过总叶子节点的一半。维护一个大根堆，每次剩余找叶子节点最多的两个子树拉两个叶子节点进行配对，如果奇数个叶子节点多余的一个和根节点配对即可。

D.

solved by 2sozx

题意

签到

题解

签到

E.

unsolved by JJLeo

题意

给出一些 \$n\$ 个值 \$a_1, a_2, \dots, a_n\$ 问可重复地挑选 \$1, 2, 3, \dots, n\$ 个值异或和的最大值 \$(1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 0 \leq a_i < 2^{18})\$

题解

设可重复选 \$i\$ 个元素的最大值为 \$b_i\$ 可以证明当 \$n > 19\$ 后有 \$b_i = b_{i-2}\$ 证明如下，首先显然有 \$b_i \geq b_{i-2}\$ 选两个一样的即可；其次假设 \$b_i > b_{i-2}\$ 则说明 \$i-2\$ 个元素并不能达到满秩，因此至少 \$i-1\$ 个元素才能达到满秩，当 \$n > 19\$ 至少 \$19\$ 个元素才能满秩，然而由数据范围可以知道秩最大为 \$18\$，矛盾，因此假设不成立，有 \$b_i \leq b_{i-2}\$ 综上可得 \$b_i = b_{i-2}\$ 因此我们将可以得到的值对应下标设为 \$1\$，然后 \$\text{FWT}\$ 卷积 \$19\$ 次，然后每次将不为 \$0\$ 的项改为 \$1\$ 即可。

F.**solved by Bazoka13****题意**

$A[i][j]$ 的值是 $\text{lcm}(i,j)$ 。求所有 $k \times k$ 子矩阵里最大值的和。

题解

对行对列单调队列处理就好了

G.**unsolved by JJLeo****题意****题解****H.****solved by 2sozx****题意**

给定一个 multiset ，起始为空，有三种操作，前两种是插入删除，第三种是查询 x ，问集合中是否有两个元素 a, b 使得 a, b, x 构成三角形。 $q \leq 2 \times 10^5, x \leq 10^9$

题解

我们先考虑查询。

- $x > \max(a, b)$ 时，我们可以通过 multiset 查询小于等于 x 的最大两个元素是否能够与 x 构成三角形即可。
- $\min(a, b) < x < \max(a, b)$ 时，也可以通过 multiset 查询小于 x 的最大元素和大于 x 的最小元素即可。
- $x < \min(a, b)$ 时，我们即为查询是否存在相邻的 a, b 使得 $x < |a-b|$ ，这个可以通过权值线段树进行取 \min 操作即可。

由于权值为 $1 \sim 10^9$ ，因此我们需要动态开点。

I.

unsolved by JJLeo

题意

题解

J.

solved by JJLeo

题意

题解

K.

unsolved by JJLeo

题意

题解

记录

总结

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:2020%E7%89%9B%E5%AE%A2%E6%9A%91%E6%9C%9F%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%9C%BA&rev=1594972944

Last update: 2020/07/17 16:02

