
2025/11/29 18:48 1/2 A



rank:93

Α

• 题意:\$n\$个数,问能否选\$x\$个数使他们的和是奇数□\$(x \le n \le 1000)\$

• 题解:不带脑子□WA了两发。\$n\$太小了,直接暴力枚举即可。

В

- 题意:\$01\$串,每次操作将一个字符翻转,问将串变为\$01\$或\$10\$出现次数\$\le 1\$的串最少要操作几次。
- 题解:维护前后缀和,考虑先\$1\$后\$0\$或先\$0\$后\$1\$然后扫一遍即可。

C

- 题意:给一棵树,两人一人一次操作,每次可以移除度\$\le 1\$的节点,谁先移除掉给定点就获胜,问 先手赢还是输。
- 题解:如果给定点直接可以移除,那么显然赢。否则可以发现每次都可以只删其它点,直到只剩下\$2\$个点,因此先手胜等价于节点数是偶数。

D

- 题意:交互题。给定一个长度为\$n\$的序列\$a\$和\$k\$个两两没有交集的非空下标集合,每个集合有一个权值,等于除了该集合中下标对应的序列\$a\$中的元素以外\$a\$中其它元素的最大值。给出这\$k\$个集合,你可以询问不超过\$12\$次,每次询问\$a\$中任意个指定元素的最大值。最后要给出\$k\$个集合对应的权值□\$(2 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq n)\$
- 题解:可以发现只有一个集合包含了全局最大值的下标(如果有多个最大值,随意挑一个当作全局最大值),那么其它集合对应的权值就是这个全局最大值。我们只需要二分出这个全局最大值的下标,然后询问一下对应的集合的最大值。正好全局\$(1)\$+二分\$(10)\$+最后询问一次\$(1)\$正好\$12\$次。需要注意不保证所有下标都出现在集合中,因此有可能全局最大值对应的下标不属于任何一个集合,这个时候所有权值就都是这个全局最大值了。
- 和这题很像 G题

Ε

- 题意:给出一棵树,每个点可能是\$0\$或\$1\$,同时每个点需要最后变到\$0\$或\$1\$。每个点有一个权值\$a_i\$□每次可以选择一个点将其子树中任意\$k\$个点的权值任意分配,耗费\$a_i \times k\$□求最小花费,或判断无解。
- 题解:如果原本的\$01\$数量和要求的数量不同,显然无解。否则考虑每个需要置换的点一定是在它权值最小的祖先处置换,如果某个点有奇数个需要置换的,则继续向上传即可□dfs+set模拟这个过程

即可。

F

- 题意:给定两个长度为\$n\$的字符串\$s\$和\$t\$□每次可以选择一个区间将\$s[I,I+1 \ldots r]\$变成\$s[r,I,I + 1 \ldots r - 1]\$□求最少需要几步可以将\$s\$变成\$t\$□或判断无解□\$(1\leq n \leq 2000)\$
- 题解:这个操作等价于将某个字符移动到它左边的任意位置,为方便操作,我们将两个字符串翻转, 这个操作变为将某个字符移动到它右边的任意位置。设\$f {i,j}\$为\$s[1..i]\$和\$t[1..j]\$匹配需要的最 少操作数,这里\$i \ge j\$□多余的部分移动到后面去了。转移分为三种:1.如果\$s[i]=t[j]\$□那么这一 位可以直接匹配,即 $f \{i,j\}=f \{i-1,j-1\}$ \$2.将\$s[i]\$移动到后面某一位,操作数我们在第三步转移 算,即\$f {i,i}=f {i-1,i}\$□3.如果\$t[j]\$在\$s[1..i]\$的出现次数\$\ge\$在\$t[1..j]\$的出现次数,那么相 当于有多余的\$t[j]\$移动到后面来了,因此可以使用这个多余的\$t[j]\$[]此时进行了一次操作,因 此\$f_{i,j}=f_{i,j-1} + 1\$[]三种转移都取\$min\$即可。

https://wiki.cvbbacm.com/ - CVBB ACM Team

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:jjleo:codeforces_round_646_div._2&rev=1591458867

Last update: 2020/06/06 23:54

https://wiki.cvbbacm.com/ Printed on 2025/11/29 18:48