

比赛信息

- 日期：2020.7.12
- 比赛地址：[传送门](#)
- 做题情况 \square lxh(I) \square tyx(F) \square gyp(HJ)

题解

A -

solved by

written by

题意

数据范围

题解

B -

solved by -, unsolved by tyx

题意

有一棵有无限个节点的树，这棵树的根节点是1，每个数 x 的父亲是 $\frac{x}{f(x)}$ 其中 $f(x)$ 是 x 最小的质因数，现在给出 m 对于 $1!, 2!, 3! \dots m!$ 这 m 个点，每个点有一个权值 w_i 现在要求在树上选一个点 p 最小化 $\sum_{i=1}^m w_i \times \text{dis}(p, i!)$ 其中 dis 为两点距离，每条边长度为1

数据范围

多组数据 $\square 1 \leq m \leq 10^5 \square 0 \leq w_i \leq 10^4 \square \sum m \leq 10^6$

题解

显然这棵树上有很多点是不需要的，我们可以仿照建立虚树的方法，把需要的点拉出来建立一棵点数较少的树。因此我们需要知道某两个点的LCA由于这棵树的性质，我们知道把一个点的编号除以它的最小质因数就到了它的父亲，所以对于两个点数，我们把他们分别质因数分解后把所有质因子从小到大排列，例

如20和30，排列后为 $\{2,2,5\},\{2,3,5\}$ ，这是这一排列的最长公共后缀相乘得到的点就是他们的LCA，因为这是两个点不断向父亲移动最早可以到达的同一个点。对于本题，我们只需要对 $1!,2!,3! \dots m!$ 这几个点进行处理，当从 $(i-1)!$ 进展到 $i!$ 时，我们可以知道 $i!$ 有哪些质因子，然后我们发现 $i!$ 离他们的LCA的距离它的所有质因子个数和之前有的小于 $i!$ 最大质因子的个数，这个数量可以由树状数组查询得到，然后我们从 $(i-1)!$ 不断向上跳，看是否需要新建一个点，之后我们在新建的树上求一个带权重心的答案即可。

C -

solved by

题意

数据范围

题解

D -

solved by

written by

题意

数据范围

题解

E - Counting Spanning Trees

solved by -, upsolved by tyx

题意

给出一个二分图，两侧分别有 x 和 y 个点，现在对于左侧点 $i(1 \leq i \leq x)$ 它与右侧的点1到点 a_i 有连边，问这个二分图的生成树有多少个，答案对 mod 取模

数据范围

$\forall x, y \leq 10^5, \forall i \leq \min(x, y) \leq 10^9$

题解

结论题，答案是两边的点的度数全部相乘再除以两侧分别的最大值，可以利用前缀和求出右侧点的度数，然后两侧分别排序后相乘即可。结论证明没太看懂，[在这里](#)可以看

F - Infinite String Comparison**solved by tyx****题意**

给出两个无限长字符串的循环节 a, b 问两个字符串是否相同，例如 $a = zzz, b = zzzz$ 由于两个字符串无限循环后相同所以判定为相同

数据范围

$\forall |a|, |b| \leq 10^5$ 输入字符串总长度不超过 2×10^6

题解

比赛的时候猜如果两个串不同，枚举到更长的字符串两倍长度就能找到不相同，实际上结论是到长度 $|a| + |b| - \gcd(|a|, |b|)$ 一定能找到不同，两倍显然长于这个值所以可行

G -**solved by****题意**

h

数据范围**题解**

I -

solved by

题意

题解

J -

solved by

题意

数据范围

思路

K -

solved by

题意

数据范围

题解

Replay

第一小时：

第二小时：

第三小时：

第四小时：


第五小时：

总结

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - **CVBB ACM Team**

Permanent link:

<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:hotpot:2020nowcoder1&rev=1594878621> 

Last update: **2020/07/16 13:50**