

## A - LCM Problem

### 问题描述

给定 $l, r$ 求一组 $x, y$ 满足 $x < y \leq r$ ,  $\text{lcm}(x, y) \leq r$

### 数据范围

$1 \leq l < r \leq 10^9$

### 解题思路

因为 $x < y$ 所以 $\text{lcm}(x, y) \geq 2x$ 若 $r < 2l$ 则无解，否则输出 $l, 2l$

## B - Array Walk

给定长为 $n$ 序列 $a$ 一开始在第一格，分数是 $a_1$ 每次可以向左或向右走一格，但最多一共向左走 $z$ 次，且不能连续向左走两格。问走 $k$ 次后最大分数。

### 数据范围

$2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq n-1, 0 \leq z \leq 5$

### 解题思路

$dp1[i][j]$ 表示走到 $i$ 一共向左走了 $j$ 次，且最后一次是向右走的最大分数。 $dp2[i][j]$ 表示走到 $i$ 一共向左走了 $j$ 次，且最后一次是向左走的最大分数。

递推的时候记得在外面循环 $j$ 通过位置和向左走的步数，可以推出一共走了几次。

## C - Good String

### 问题描述

给定一个由数字构成的字符串。问最少删去几个，可以满足 $t_2 t_3 t_4 \dots t_{n-1} t_n = t_{n-1} t_{n-2} \dots t_2$

### 数据范围

$2 \leq |s| \leq 10^5$

## 解题思路

若n为奇数，要求 $t_1=t_2=\dots=t_n$ ；若n为偶数，要  
求 $t_1=t_3=\dots=t_{n-1}$ 且 $t_2=t_4=\dots=t_n$

所以，只需枚举最终的 $t_1, t_2$ 每种可以 $O(|s|)$ 求值。

## D - Segment Intersection

### 问题描述

一开始有n个a区间，每个都是 $[l_1, r_1]$ ；n个b区间，每个都是 $[l_2, r_2]$ ；每次操作可以将一个区间向外扩展1。问最少多少次操作，使得 $\sum_{i=1}^n a_i$ 和 $b_i$ 交集的长度 $\geq k$

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:  
<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:hotpot:codeforceser92&rev=1596178224>

Last update: 2020/07/31 14:50

