

筛法

埃氏筛

列出所有数字，从小到大枚举，将枚举数的所有倍数筛掉。复杂度 $O(n \log \log n)$ 证明见[这里](#)

```
void sieve(int n){
    int i, j;
    isnp[0]=isnp[1]=1;
    for(i=2; i<=n; i++){
        if(isnp[i]) continue;
        pri[cnt++]=i;
        for(j=i; j<=n; j+=i) isnp[j]=1;
    }
}
```

欧拉筛（线性筛）

埃氏筛会将一个合数被其所有质因数都筛一遍，很浪费时间。

考虑优化，让每个合数都只被最大的非本身的因数（和最小质因数共同）筛到一遍。

故首先枚举所有数 \$i\$ 再枚举所有 \$i\$ 的素倍数 \$t=pri_j \times i\$ (\$i\$ 与 \$pri[j]\$ 共同) 将 \$t\$ 筛掉，且当 \$pri_j \mid i\$ 时退出枚举。此举的正确性在于：

- \$i\$ 的最小质因数为 \$pri[j]\$
- \$\forall k > j, i \times pri[k]\$ 会被比 \$i\$ 更大的 \$\frac{i}{pri[j]} \times pri[k]\$ 与 \$pri[j]\$ 共同筛掉。

因此，欧拉筛的每个数都只被筛了一次，复杂度 $O(n)$

模板题

```
void sieve(int n){
    int i, j;
    isnp[0]=isnp[1]=1;
    for(i=2; i<=n; i++){
        if(!isnp[i]) pri[cnt++]=i;
        for(j=0; j<cnt; j++){
            if(pri[j]*i>n) break;
            isnp[pri[j]*i]=1;
            if(i%pri[j]==0) break;
        }
    }
}
```

```
}
```

除了筛素数，欧拉筛还可以线性地筛一些积性函数

欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示小于等于 n 且 $\gcd(i, n) = 1$ 的 i 个数。

欧拉函数是积性的，也就是对任意 n, m 满足 $(n, m) = 1$ 有 $\varphi(n \times m) = \varphi(n) \times \varphi(m)$ [有一个不错的证法](#)

处理边界情况：

- 当 $n=1$ 的时候，规定 $\varphi(1)=1$
- 当 $n=p$ 的时候 $\varphi(n)=p-1$
- 当 $n=p^k$ 的时候 $\varphi(n)=p^{k-1}(p-1)$

因为欧拉函数是积性的，如果将 n 质因数分解为 $n=\prod_i p_i^{k_i}$ 可以得到：

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \prod_i p_i^{k_i-1}(p_i-1) \\ &= n \prod_i \frac{p_i-1}{p_i} \end{aligned}$$

```
void sieve(int n){  
    int i, j;  
    isnp[0]=isnp[1]=1;  
    phi[1]=1;  
    for(i=2;i<=n;i++){  
        if(!isnp[i]) pri[cnt++]=i, phi[i]=i-1;  
        for(j=0;j<cnt;j++){  
            if(pri[j]*i>n) break;  
            isnp[pri[j]*i]=1;  
            if(i%pri[j]==0){  
                phi[pri[j]*i]=phi[i]*pri[j];  
                break;  
            }else{  
                phi[pri[j]*i]=phi[i]*phi[pri[j]];  
            }  
        }  
    }  
}
```

莫比乌斯函数

[这里](#)讲过了，不再赘述。

杜教筛

杜教筛想要解决的问题是，对于数论函数 f 要在小于线性的复杂度求出前缀和
 $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$

可以应用杜教筛的前提是，存在一个易求前缀和的数论函数 g 使得狄利克雷卷积 $g * f$ 易求前缀和。当两个函数都可以 $O(1)$ 地求出在某点的前缀和时，通过预处理一定数量的前缀和，求出 f 在某处的前缀和复杂度是可以达到 $O(n^{1/3})$ 的。

具体推导过程如下：（设 f, g, h 的前缀和函数分别为 s_f, s_g, s_h ）

$$\begin{aligned} s_h(n) &= \sum_{i=1}^n h(i) = \sum_{d \mid i} f(\frac{i}{d})g(d) \\ &= \sum_{d=1}^n \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} g(d)s_f(\lfloor \frac{n}{dt} \rfloor) \\ &= g(1)s_f(n) + \sum_{d=2}^n g(d)s_f(\lfloor \frac{n}{dt} \rfloor) \\ &= g(1)s_f(n) + \sum_{d=2}^n g(d)s_f(\lfloor \frac{n}{dt} \rfloor) - g(1) \end{aligned}$$

等式右边数论分块处理，递归计算 s_f 即可。

复杂度证明

设 $A = \{1, 2, 3, \dots, \lfloor \sqrt{n} \rfloor\}, B = \{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \dots, \lfloor \frac{n}{\sqrt{n}} \rfloor\}$ 设 $U(n) = A \cup B$ 易看出 $|U(n)|$ 是 $O(\sqrt{n})$ 级别的。同时，对于任意 $m \in U(n)$ 有 $U(m) \subseteq U(n)$ 证明：设 $m = \lfloor \frac{n}{ab} \rfloor$ 则任意 $\lfloor \frac{n}{mb} \rfloor = \lfloor \frac{n}{ab} \rfloor$ $\in U(n)$

设计算出 $s_f(n)$ 复杂度为 $T(n)$ 则根据上述结论，为计算出 $s_f(n)$ 只需要在记忆化过程中总共计算出 $s_f(i), i \in U(n)$ 即可，故考虑枚举次数，有等式：

$$\begin{aligned} T(n) &= O(\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} (\lfloor \frac{n}{i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{i+1} \rfloor)) \\ &= O(\int_1^{\sqrt{n}} (\lfloor \frac{n}{x} \rfloor - \lfloor \frac{n}{x+1} \rfloor) dx) \\ &= O(x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{n}) \end{aligned}$$

设线性预处理了前 \sqrt{n} 项，则复杂度为：

$$\begin{aligned} T(n) &= O(\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} (\lfloor \frac{n}{i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{i+1} \rfloor) + b) \\ &= O(\int_1^{\sqrt{n}} (\lfloor \frac{n}{x} \rfloor - \lfloor \frac{n}{x+1} \rfloor) dx + b) \\ &= O(\frac{n}{\sqrt{n}} + b) \end{aligned}$$

取 $b = n^{1/3}$ 取得最优复杂度 $O(n^{1/3})$

实例

模板题

[Luogu P4213](#) 模板】杜教筛 Sum nod 124451nod 1239

三个类似的题，计算 $[1, 2^{31}-1]$ 范围内 φ, μ 的前缀和。很显然有 $\varphi * 1 = \epsilon$ ，直接筛即可。

GCD 二维前缀和

51nod 1237

计算 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd(i,j)$

```
$$ \begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd(i,j) &= \sum_{d=1}^n d \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{i}{d} \rfloor} \sum_{k \mid i, k \mid j} \mu(k) \\ &= \sum_{d=1}^n d \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{i}{d} \rfloor} \sum_{\substack{T=kd \\ T \mid i}} \mu(k) \\ &= \sum_{T=1}^n \sum_{d \mid T} \sum_{\substack{k=1 \\ d \mid k \\ k \mid T}} \mu(k) \\ &= \sum_{T=1}^n \lfloor \frac{n}{T} \rfloor \varphi(T) \end{aligned} $$
```

对 T 数论分块即可，其中需要快速计算欧拉函数前缀和。

LCM 二维前缀和

51nod 1238

计算 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{lcm}(i,j)$

```
$$ \begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{lcm}(i,j) &= \sum_{d=1}^n d \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{i}{d} \rfloor} \sum_{k \mid i, k \mid j} \mu(k-1) \\ &= \sum_{d=1}^n d \times (2 \times \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{k \mid i} \mu(k-1) \times (2 \times \sum_{k \mid d} \frac{1}{k})) \\ &= \sum_{d=1}^n d \times (2 \times \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{k \mid i} \frac{1}{k} \times (2 \times \sum_{k \mid d} \frac{1}{k} - 1)) \\ &= \sum_{d=1}^n d \times (2 \times \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \frac{i^2}{\text{lcm}(i,d)} \times (2 \times \sum_{k \mid d} \frac{1}{k} - 1)) \end{aligned} $$
```

因此我们只需要快速求出 $f(i) = i^2 \varphi(i)$ 的前缀和，然后对 d 数论分块求解。

找到 $g(i) = \text{id}(i)^2$ 此时有 $(\text{last } g)(n) = \sum_{d \mid n} d^2 \varphi(d) (\frac{n}{d})^2 = n^2 \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n^3$ 利用公式 $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ 本题得解。

```
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<map>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
```

```
#include<set>
#include<vector>
typedef long long ll;
using namespace std;
#define pii pair<int,int>
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define mod 1000000007
#define N 2333333
//#define N 1
char isnp[N+10];
int cnt,pri[N+10];
ll phi[N+10],f[N+10],sf[N+10];
void sieve(int n){
    int i,j;
    isnp[0]=isnp[1]=1;
    phi[1]=1;
    for(i=2;i<=n;i++){
        if(!isnp[i])pri[cnt++]=i,phi[i]=i-1;
        for(j=0;j<cnt;j++){
            if(i*pri[j]>n)break;
            isnp[i*pri[j]]=1;
            if(i%pri[j]==0){
                phi[i*pri[j]]=phi[i]*pri[j];
                break;
            }else{
                phi[i*pri[j]]=phi[i]*(pri[j]-1);
            }
        }
    }
    for(i=1;i<=n;i++)f[i]=1LL*i*i%mod*phi[i]%mod;
    for(i=1;i<=n;i++)sf[i]=(sf[i-1]+f[i])%mod;
}
map<ll,ll>m;
ll inv2,inv3;
ll qp(ll a,ll b){
    ll res=1%mod;
    for(;b;b>>=1,a=a*a%mod)if(b&1)res=res*a%mod;
    return res;
}
ll s1(ll n){
    return n%mod*(n%mod+1)%mod*inv2%mod;
}
ll s2(ll n){
    return s1(n)*(2*n%mod+1)%mod*inv3%mod;
}
ll s3(ll n){
    return s1(n)*s1(n)%mod;
}
```

```
ll get(ll n){
    if(n<N) return sf[n];
    if(m.count(n)) return m[n];
    ll res=s3(n),i,r;
    for(i=2;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
        (res-=get(n/i)*(s2(r)-s2(i-1))%mod)%=mod;
    }
    return m[n]=res;
}
ll s1(ll l,ll r){
    l%=mod;r%=mod;
    return (r+l)*(r-l+1)%mod*inv2%mod;
}
int main(){
    ll i,r,n,ans=0;
    inv2=qp(2,mod-2);
    inv3=qp(3,mod-2);
    sieve(N);
    scanf("%lld",&n);
    for(i=1;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
        (ans+=s1(i,r)*get(n/i)%mod)%=mod;
    }
    printf("%lld", (ans+mod)%mod);
    return 0;
}
```

平均最小公倍数之和

51nod 1227

求 $\sum_{i=a}^b \frac{1}{\sum_{j=1}^i \text{lcm}(i,j)}$

考虑求前缀和函数 s_n 进行差分，答案为 $s_b - s_{a-1}$ 。以下推导比较详细（冗杂），是为方便接触较少的同学一步步推导（后续内容会适当省略某些步骤）：

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sum_{j=1}^i \text{lcm}(i,j)} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sum_{j=1}^i \frac{ij}{\gcd(i,j)}} \quad &= \sum_{i=1}^n \sum_{d \mid i} \frac{1}{\sum_{j=1}^i \frac{j}{\gcd(i,j)}} \\ &\quad \frac{1}{\sum_{j=1}^i \frac{1}{\frac{j}{\gcd(i,j)}}} \quad &= \sum_{i=1}^n \sum_{d \mid i} \frac{1}{F(\frac{i}{d})} \quad \text{其中 } F(n) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\gcd(n,j)} \\ &\quad \frac{1}{\sum_{j=1}^i \frac{1}{\frac{j}{\gcd(n,j)}}} \quad &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sum_{k \mid n} \mu(k) \frac{1}{\frac{n}{k}}} \\ &\quad \frac{1}{\sum_{k \mid n} \mu(k)} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\frac{n}{k}} \quad &= \sum_{k \mid n} \mu(k) \frac{1}{\frac{n}{k}} \\ &\quad \frac{1}{\sum_{k \mid n} \mu(k)} \sum_{j=1}^n \frac{nk}{jk} \quad &= \sum_{k \mid n} \mu(k) \frac{nk}{k} \\ &\quad \frac{nk}{\sum_{k \mid n} \mu(k)} \sum_{j=1}^n \frac{1}{jk} \quad &= \frac{nk}{\sum_{k \mid n} \mu(k)} \frac{n}{\varphi(n)} \\ &\quad \frac{nk}{\sum_{k \mid n} \mu(k)} \frac{n}{\varphi(n)} \quad &= \frac{n^2}{\sum_{k \mid n} \mu(k)} \end{aligned}$$

故问题转化为快速求 $f = \sum_{d|n} \varphi(d)$ 的前缀和，令 $g(n) = \sum_{d|n} d \varphi(d)$ 则 $f(n) = g(n) - g(n-1)$

```
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<map>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<set>
#include<unordered_map>
#include<vector>
typedef long long ll;
using namespace std;
#define pii pair<int,int>
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define mod 1000000007
#define N 1000000
char isnp[N+10];
int pri[N+10],cnt;
ll phi[N+10],sp[N+10];
void sieve(int n){
    int i,j;
    isnp[0]=isnp[1]=1;
    phi[1]=1;
    for(i=2;i<=n;i++){
        if(!isnp[i])pri[cnt++]=i,phi[i]=i-1;
        for(j=0;j<cnt;j++){
            if(pri[j]*i>n)break;
            isnp[i*pri[j]]=1;
            if(i%pri[j]==0){
                phi[i*pri[j]]=phi[i]*pri[j];
                break;
            }else{
                phi[i*pri[j]]=phi[i]*(pri[j]-1);
            }
        }
    }
    for(i=1;i<=n;i++)sp[i]=(sp[i-1]+1LL*i*phi[i])%mod;
}
map<int,ll>m;
ll inv2,inv6;
ll qp(ll a,ll b){
    ll res=1;
    for(;b;b>>=1,a=a*a%mod)if(b&1)res=res*a%mod;
    return res;
}
```

```
}

ll s1(ll l,ll r){
    return (l+r)*(r-l+1)%mod*inv2%mod;
}

ll s2(ll n){
    return n*(n+1)%mod*(2*n+1)%mod*inv6%mod;
}

ll getSF(int n){
    if(n<=N) return sp[n];
    if(m.count(n)) return m[n];
    int i,r;
    ll res=s2(n);
    for(i=2;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
        (res-=getSF(n/i)*s1(i,r)%mod)%=mod;
    }
    return m[n]=res;
}

ll getS(int n){
    ll res=n;
    int i,r;
    for(i=1;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
        (res+=n/i*(get(r)-get(i-1))%mod)%=mod;
    }
    return res*inv2%mod;
}

int main(){
    int a,b;
    inv2=qp(2,mod-2);
    inv6=qp(6,mod-2);
    sieve(N);
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("%d", (getS(b)-getS(a-1)+2*mod)%mod);
    return 0;
}
```

约数之和

51nod 1220

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(i \times j)$

关于约数和 σ 和约数个数 d 分别有结论：

$$\begin{aligned} d(i \times j) &= \sum_{x \mid i} \sum_{y \mid j} [x,y] = 1 \wedge \sigma(i \times j) \\ &= \sum_{x \mid i} \sum_{y \mid j} \frac{\sigma(x)}{[x,y]} \end{aligned}$$

关于证明，[这里](#)给出了一种对于第一个式子偏数学的证明，这里给出一个偏感性的证明（本质相同）。

我们需要考虑 (x,y) 代表了 ij 的哪个因数，并讨论这是不是一个一一映射。

因为 $(x,y)=1$ 故任意质因子 p 不可能 $p \mid x, p \mid y$ 设 $p^a \mid i, p^b \mid j$

如果 $p \mid x$ $p^k \mid x$ 那么对应因数含有 p^{a-k} 因子（只是为方便证明第二式起见，可以对应含有 p^{k_1} 因子）；否则设 $p^k \mid y$ 那么对应因数含有 p^{a+k} 因子。很明显，这样构造出来的映射是一一映射。

```
$$ \begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(ij) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{x \mid ij} x \\ & \quad \sum_{y \mid ij} \frac{iy}{x} [(x,y)=1] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{x \mid ij} x \\ & \quad \sum_{y \mid ij} \frac{iy}{x} \sum_{d \mid x, d \mid y} \mu(d) \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{x \mid ij, d \mid x} x \\ & \quad \sum_{y \mid ij} \frac{iy}{x} \sum_{d \mid y} \frac{y}{d} \sum_{d \mid x} \frac{x}{d} \frac{\mu(d)}{d} \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{x=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{y=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \frac{y}{d} \\ & \quad \sum_{x=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{y=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \frac{y}{d} \sum_{d \mid y} \frac{y}{d} \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{x=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{y=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \frac{1}{d} \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{x=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \frac{1}{d} \sum_{y=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} 1 \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{x=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} 1 \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{x=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} 1 \\ & = \sum_{d=1}^n \mu(d) S_1(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor) \end{aligned} $$

```

于是可以对 d 数论分块 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor}$ 线筛预处理一部分，剩余 $O(\sqrt{n})$ 直接算（或者不处理直接暴力 $O(n^{\frac{3}{4}})$ ）另外需要快速计算出 $f = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor}$ 的前缀和，令 $g = \sum_{i=1}^n f_i$ 显有 $g = \frac{1}{\epsilon} \sum_{i=1}^n f_i$

从上述步骤的第六步到第七步的转换，验证了等式 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} = \sum_{i=1}^n \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 而后者可以视作在 i 处统计了 d 的所有因数之和，即为 $\sum_{i=1}^n \sigma(i)$ 实现的时候存一个 div_i 表示 i 的最小质因数做贡献的一项 $(1 + p_m + p_m^2 + \dots + p_m^{k_m})$ 的值即可。

```
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<map>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<set>
#include<unordered_map>
#include<vector>
typedef long long ll;
using namespace std;
#define pii pair<int,int>
#define pb push_back
```

Last update: 2020-2021:teams:i_dont_know_png:potassium:sieve https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:i_dont_know_png:potassium:sieve&rev=1590461089
2020/05/26 10:44

```
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define N 3000000
#define mod 1000000007
char isnp[N+10];
int pri[N+10],cnt,mu[N+10],sm[N+10];
ll sigma[N+10],dv[N+10],sr[N+10];
void sieve(int n){
    int i,j;
    isnp[0]=isnp[1]=1;
    mu[1]=1;sigma[1]=1;
    for(i=2;i<=n;i++){
        if(!isnp[i])pri[cnt++]=i,mu[i]=-1,sigma[i]=dv[i]=1+i;
        for(j=0;j<cnt;j++){
            if(pri[j]*i>n)break;
            isnp[i*pri[j]]=1;
            if(i%pri[j]==0){
                mu[i*pri[j]]=0;
                dv[i*pri[j]]=dv[i]*pri[j]+1;
                sigma[i*pri[j]]=sigma[i]/dv[i]*dv[i*pri[j]];
                break;
            }else{
                mu[i*pri[j]]=-mu[i];
                sigma[i*pri[j]]=sigma[i]*sigma[pri[j]];
                dv[i*pri[j]]=pri[j]+1;
            }
        }
    }
    for(i=1;i<=n;i++){
        sm[i]=(sm[i-1]+i*mu[i])%mod;
        sr[i]=(sr[i-1]+sigma[i])%mod;
    }
}
ll inv2;
ll qp(ll a,ll p){
    ll ans=1;
    for(;p;p>>=1,a=a*a%mod)if(p&1)ans=ans*a%mod;
    return ans;
}
ll s1(int l,int r){
    return (l+r)*(r-l+1LL)%mod*inv2%mod;
}
map<int,ll>m;
ll getRight(int n){
    if(n<=N)return sr[n];
    int i,r;
    ll res=0;
    for(i=1;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
```

```

        res+=n/i*(n/i+1LL)%mod*(r-i+1)%mod*inv2%mod;
    }
    return res%mod;
}
ll getS(int n){
    if(n<=N) return sm[n];
    if(m.count(n)) return m[n];
    int i,r;
    ll res=1;
    for(i=2;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
        (res-=getS(n/i)*sl(i,r)%mod)%=mod;
    }
    return m[n]=res;
}
ll get(int n){
    ll tmp,res=0;
    int i,r;
    for(i=1;i<=n;i=r+1){
        r=n/(n/i);
        tmp=getRight(n/i);
        (res+=tmp*tmp%mod*(getS(r)-getS(i-1))%mod)%=mod;
    }
    return (res+mod)%mod;
}
int main(){
    int n;
    inv2=qp(2,mod-2);
    sieve(N);
    scanf("%d",&n);
    printf("%lld",get(n));
    return 0;
}

```

CCPC 2019 网络赛 E - huntian oy

题意：求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i^a - i^b, j^a - j^b) [\gcd(i, j) = 1]$$

其中 \$a, b\$ 是给定的数，且 \$a, b\$ 互质。

题解

首先有结论（我没找到证明）：

$$\gcd(i^a - j^a, i^b - j^b) = i^{\{\gcd(a, b)\}} - j^{\{\gcd(a, b)\}}$$

推式子：

```
$$ \begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i-j) \sum_{g \mid i \wedge g \mid j} \mu(g) \\ & = \sum_{g=1}^n \mu(g) \sum_{i=1}^{\lfloor n/g \rfloor} \sum_{j=1}^{i-g} g \\ & = \sum_{g=1}^n \mu(g) \times g \left( \lfloor \frac{n}{g} \rfloor - \frac{n}{g} + 1 \right) \end{aligned} $$
```

其中 $F(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i-j)$ 我们现在需要 $(\mu \cdot id)(n)$ 在分块点处的前缀和，才能分块计算整个式子。注意到 $(\mu \cdot id) \ast id(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \cdot d = n \cdot \varphi(n)$ 故可以让函数卷上 id 进行杜教筛：

```
$$ \sum_{i=1}^n i \cdot \varphi(n) = \sum_{i=1}^n i \times S \left( \lfloor \frac{n}{i} \rfloor \right) $$
```

其中 S 为 $(\mu \cdot id)$ 的前缀和。

min_25 筛

实例

2019 ICPC 徐州网络赛 H - function

题意：令 n 的唯一分解为 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ 定义 $f(n) = k_1 + k_2 + \cdots + k_m$ 求

```
$$ \sum_{i=1}^n f(i!) $$
```

题解：注意到 $f(n!) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 故

```
$$ \begin{aligned} & \sum_{i=1}^n f(i!) \\ & = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i f(j) \\ & = \sum_{i=1}^n (n-i+1) f(i) \end{aligned} $$
```

因此实际要求 $\sum_{i=1}^n f(i)$ 和 $\sum_{i=1}^n i \cdot f(i)$

考虑枚举每个质数 p_i 的贡献。若 $p_i^2 \leq n$ 则第一个式子相当于统计 p_i 在 $[1, n]$ 作为约数的出现次数，这个经典问题可以用递归在 $O(\log n)$ 内解决（第二个式子类似）。

现在考虑 $p_i^2 > n$ 的部分，此时 k_i 最多取到 1。于是我们考虑我们要求的两个式子中，这些部分做出的贡献。

第一个式子的贡献等价于统计 $[1, n]$ 中 p_i 的倍数个数：

```
$$ \sum_{i^2 > n} \lfloor \frac{n}{i} \rfloor [i \text{ prime}] $$
```

第二个式子的贡献等价于统计 $[1, n]$ 中 p_i 的倍数之和：

```
$$ \sum_{i^2 > n} \frac{(1 + \lfloor \frac{n}{i} \rfloor) \lfloor \frac{n}{i} \rfloor}{2} [i \text{ prime}] $$
```

相当于我们要求分块点处，质数个数的前缀和与质数的前缀和。这两个的求解是 min_25 的经典应用，故套用 min_25 筛得到分块点处的值即可求解。

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:i_dont_know_png:potassium:sieve&rev=1590461089

Last update: 2020/05/26 10:44

