

2020.05.17-2020.05.23 周报

团队训练

比赛时间	比赛名称	赛中过题	总计过题	总题目数	排名
2020.05.23	NEERC 2016	5	10	13	47 / 215

团队会议

个人训练 - nikkukun

比赛

无

学习总结

主要在做字符串专题的相关练习，把板子和不熟悉的知识点都过了一遍。

1. [Palindrome Series](#)

本周推荐

NEERC 2016 B - Binary Code

题目链接

2-SAT 好题，题意与题解[见此](#)

个人训练 - qxforever

比赛

2020.05.17 Educational Codeforces Round 87

题目	A	B	C1	C2	D	E	F	G
通过	√	√	√	√	√	√		
补题								

学习总结

本周推荐

[题目链接](#)

个人训练 - Potassium

比赛

无

学习总结

2020.5.19 [字符串1 - Lyndon 分解](#)

本周推荐

2015 ACM/ICPC Asia Regional Shanghai Online C Typewriter

[题目链接](#)

题意：有一个字符串 s 给定打印每一种字母的代价。你可以花费单个字母的代价进行一次打字，或花费 $\text{len} \times A + 2 \times B$ 的代价粘贴一段已经打印过的、长度为 len 的字符串。求把这个字符串打印出来的代价最小值。

题解：很明显有 DP 设 $f(i)$ 表示打印前 i 个字符的代价，则有递推式

$$f(i) = \min\{f(i-1) + \text{val}(s_i), \min_{j < i, s[j+1, i] \subseteq s[1, j]} \{f(j) + (i-j) \times A + 2 \times B\}\}$$

然后我们发现这个 DP 是 $O(n^2)$ 的，不太行，考虑优化。

设 left_i 表示满足 $j < i, s[j+1, i] \subseteq s[1, j]$ 的最大 j 很明显 left_i 是单调递增的。那么假设我们求出了 left_i 很明显由于最后一个字符的加入只会带来他复制与不复制的选择，故 DP 的决策点 j_i 也是不减的，于是我们可以用一个单调增的优先队列优化这个 DP

考虑如何求出 left_i 需要维护 $s[1, j]$ 的子串状态，用一个节点状态 cur 存当前 $s[j+1, i]$ 的状态，并支持随时变为长度更短的后缀，很自然想到用后缀自动机维护。

然后这题就做完了，但有一个细节被遗漏搞了很久：

在随着 j 的变大 cur 变为 $\text{fa}[\text{cur}]$ 的时候，本以为每次 j 自增只会带来最多一次跳父亲边的情况，故使用了 if 导致错误。当插入新字符时，如果当前节点的父亲被修改，而 endpos 含义也发生变化时，可能会跳多次父边，故需要提前保存父亲节点编号，或者使用 while 跳父边。

```
#include<cstdio>
#include<algorithm>
```

```
#include<queue>
#include<map>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<set>
#include<unordered_map>
#include<vector>
typedef long long ll;
using namespace std;
#define pii pair<int,int>
#define pll pair<ll,ll>
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define N 100010
#define P 26
ll val[P];
char s[N];
// SAM
struct SAM{
    int tr[N<<1][P],len[N<<1],fa[N<<1];
    int last,tot;
    void init(){
        tot=0;
        last=tot=newnode();
    }
    int newnode(){
        ++tot;
        memset(tr[tot],0,sizeof(tr[tot]));
        fa[tot]=len[tot]=0;
        return tot;
    }
    void insert(int c){
        int p=last,np=newnode();
        last=np;
        len[np]=len[p]+1;
        while(p&&!tr[p][c])tr[p][c]=np,p=fa[p];
        if(!p)fa[np]=1;
        else{
            int q=tr[p][c];
            if(len[q]==len[p]+1)fa[np]=q;
            else{
                int nq=newnode();
                len[nq]=len[p]+1;
                memcpy(tr[nq],tr[q],sizeof(tr[q]));
                fa[nq]=fa[q];
                fa[q]=fa[np]=nq;
                while(tr[p][c]==q)tr[p][c]=nq,p=fa[p];
            }
        }
    }
};
```

```
    }  
}  
}sam;  
// monotone queue  
ll f[N];  
int hd,tl;  
pll Q[N];  
void insert(int p,ll v){  
    while(hd<tl&&Q[tl-1].se>v)tl--;  
    Q[tl++]=mp(p,v);  
}  
ll get(int p){  
    while(hd<tl&&Q[hd].fi<p)hd++;  
    if(hd>=tl)return le18;  
    else return Q[hd].se;  
}  
int main(){  
    int T,i,j,cas=0;  
    ll A,B;  
    scanf("%d",&T);  
    while(T--){  
        hd=tl=0;  
        scanf("%s",s+1);  
        int n=strlen(s+1);  
        for(i=0;i<26;i++)scanf("%lld",&val[i]);  
        scanf("%lld%lld",&A,&B);  
        sam.init();  
        j=0;  
        int cur=1; // [j+1...i-1]  
        for(i=1;i<=n;i++){  
            //int F=sam.fa[cur];  
            while(j+1<=i-1&&!sam.tr[cur][s[i]-'a']){  
                // correct  
                if(sam.len[sam.fa[cur]]>=i-1-(j+1))cur=sam.fa[cur];  
                sam.insert(s[++j]-'a');  
                while(sam.fa[cur]&&sam.len[sam.fa[cur]]>=i-1-  
j)cur=sam.fa[cur];  
                // correct 2  
                /*if(sam.len[F]>=i-1-(j+1))cur=F,F=sam.fa[cur];  
                sam.insert(s[++j]-'a');*/  
                // wrong  
                /*if(sam.len[sam.fa[cur]]>=i-1-(j+1))cur=sam.fa[cur];  
                sam.insert(s[++j]-'a');*/  
            }  
            if(sam.tr[cur][s[i]-'a']){  
                cur=sam.tr[cur][s[i]-'a'];  
            }else{  
                cur=1;  
                hd=tl=0;  
                sam.insert(s[++j]-'a');
```

```
    }
    f[i]=min(f[i-1]+val[s[i]-'a'],get(j)+1LL*i*A);
    insert(i,f[i]-1LL*i*A+2*B);
  }
  printf("Case #d: %lld\n",++cas,f[n]);
}
return 0;
}
```

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:i_dont_know_png:week_summary_3&rev=1590315520 

Last update: **2020/05/24 18:18**