

Contest Info

date: 2020.07.12 12:00-17:00

[practice link](#)

Solutions

A. B-Suffix Array

题目大意：定义一个字符串的 B 函数为字符串到相同长度非负整数序列的映射，第 i 个整数表示字符串中在 i 前面与 i 字符相同的字符之间的最小距离，如果前面没有和自己一样的字符则记为 0。求每个后缀的 B 序列的排名。

题解：由于字符集大小最大为 2，会发现经过函数 B 计算后，最多只会有俩 0，第一个字符对应的 B 必然是 0，接下来与第一个字符不同的位置上对应的 B 也是 0。

那么在所有的后缀中，函数值的两个 0 靠的越近，排名越靠前；如果没有第二个零，那可以假装末尾有个零，但是排名的时候要尽可能靠前。

而对于两个 0 之后的序列的字典序大小关系，容易发现由于两个字符都出现过了，那么 0 之后的 B 即相应位置上前面与自己相同的字符的距离，不再会有变化。所以记后缀 $s_{\{a \dots n\}}$ 的 B 序列中两个 0 的距离为 l ，那么后面的 B 序列与原串的 B 对应的后缀是相同的，即 $B(s_{\{a \dots n\}})_{\{l+1 \dots n-a\}} = B(s_{\{a+l+1 \dots n\}})$

综上，我们首先计算一下原串的 B，然后用后缀数组对 B 序列的后缀进行排序。接下来对于每个后缀 $s_{\{a \dots n\}}$ 第一关键字为该后缀中最靠前的两个不同的字符的距离（即对应 B 序列中两个 0 的距离）；第二关键字当后缀全是相同的字符时为 0，否则为 1，用来保证 B 序列实际没有第二个 0 的情况下，让较短的该后缀排名尽量靠前；第三关键字即为 $B(s_{\{a+l+1 \dots n\}})$ 在原串 B 序列的后缀中的排名。排序。

B. Infinite Tree

题目大意：在 $\mathbb{N}^{\{+\}}$ 上定义一棵树， n 的父亲为 $\frac{n}{\min n}$ ，有一个权值数组 w 求 $\sum_{i=1}^m w_i \cdot \text{dis}(u, i)$

题解 $\text{dis}(u, v) = \text{dep}(u) + \text{dep}(v) - 2 \cdot \text{dep}(u, v)$ 如果能建出虚树，那么一次 dfs 就能求解。

考虑建虚树的过程，与普通虚树唯一不同的地方在于求 $(i-1)!$ 和 $i!$ 的 lca。将 $i!$ 分解，考虑其中最大的质因子，易见在该质因子之后 $(i-1)!$ 和 $i!$ 就分岔了。这样一来，可以用树状数组维护每个质因子的数量，而 lca 的深度即为 $(i-1)!$ 中大于等于 $i!$ 最大质因子的数量。

C. Domino

论文题。

D. Quadratic Form

题目大意：给出正定矩阵 A 求满足 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq 1$ 的条件下 $\max_{\mathbf{x}} \mathbf{b}^T \mathbf{x}$

题解：注意原问题对称，将其转化为最小值，直接 KKT 条件暴解。需要满足的条件是：

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{x}) + \mu \nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ \mu g(\mathbf{x}) = 0 \\ \mu \geq 0 \\ g(\mathbf{x}) \leq 0 \end{cases}$$

其中

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}^T \mathbf{x} \quad g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - 1$$

$$\begin{aligned} & \text{tr}(\mathbf{d}g) = \text{tr}(\mathbf{d}(\mathbf{x}^T A \mathbf{x})) \\ & = \text{tr}(\mathbf{d}(\mathbf{x}^T A \mathbf{x}) + \text{tr}(\mathbf{x}^T A \mathbf{d})) \\ & = \text{tr}(\mathbf{d} \mathbf{x}^T A \mathbf{x}) + \text{tr}(\mathbf{x}^T A \mathbf{d}) \\ & = \text{tr}(\mathbf{d} \mathbf{x}^T A \mathbf{x}) + \text{tr}(\mathbf{x}^T A \mathbf{d}) \\ & = \text{tr}(\mathbf{d} \mathbf{x}^T A \mathbf{x}) + \text{tr}(\mathbf{x}^T A \mathbf{d}) \\ & = \text{tr}(\mathbf{d} \mathbf{x}^T A \mathbf{x}) + \text{tr}(\mathbf{x}^T A \mathbf{d}) \end{aligned}$$

而 $\mathbf{d}g = \text{tr}(\left(\frac{\mathbf{d}g}{\mathbf{d}\mathbf{x}}\right)^T \mathbf{d}\mathbf{x})$ 对比系数有

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{d}g}{\mathbf{d}\mathbf{x}} \mathbf{x} &= 2A\mathbf{x} \quad \text{可得} \\ \mathbf{b} + 2\mu A\mathbf{x} &= \mathbf{0} \quad \text{若 } \mu=0 \text{ 那么必然有} \\ \mathbf{b} &= \mathbf{0} \quad \text{除此以外 } \mu > 0 \text{ 因而 } g(\mathbf{x}) = 0 \\ \text{又有 } \mathbf{x} &= -\frac{1}{2\mu} A^{-1} \mathbf{b} \quad \text{可得} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \\ &= \frac{1}{4\mu^2} \mathbf{b}^T A^{-1} A A^{-1} \mathbf{b} \\ &= \frac{1}{4\mu^2} \mathbf{b}^T A^{-1} \mathbf{b} = 1 \end{aligned}$$

因而 $\mu = \frac{1}{2} \sqrt{\mathbf{b}^T A^{-1} \mathbf{b}}$ 代入得极小值为 $-\sqrt{\mathbf{b}^T A^{-1} \mathbf{b}}$

E. Counting Spanning Trees

论文题。

F. Infinite String Comparison

题目大意：给两个字符串，问它们分别无限循环后是否相等。

题解：考虑前 $|a|+|b|$ 个字符，若无失配，显然 $|a|,|b|$ 分别是它的周期，根据弱周期引理 $\gcd(|a|,|b|)$ 也是它的周期，显然永远相等。

G. BaXianGuoHai, GeXianShenTong

$(\text{mod}+1)(\text{mod}-1)$ 似乎是周期，但是不会证。然后卡常就过了。

H. Minimum-cost Flow

题目大意：给个费用流的图，费用知道但是边的容量不知道，不过边的容量都一样。多次询问，问如果边的容量变成了分数 u_i/v_i 从源到汇跑一个单位的流量的最小费用是多少。

题解：由于边的容量是相同的，考虑边的容量确定为 a 后，在图上进行多次增广。容易发现只要能找到一条增广路，必然能跑出恰好 a 份的流量，且是当前能走的增广路中，费用最小的。图没有负边权所以不用担心负环。

那既然每次增广跑走的流量也是相同的，而且等于边的容量，那我们直接以 1 为容量跑跑费用流，记录一下每次增广时的费用。对于询问 u_i/v_i 若大于或等于 1 那我们直接用第一次增广时的费用回答就好；如果为 0，那没得跑；如果小于 1，那么我们肯定得先增广 $\lfloor v_i/u_i \rfloor$

I. 1 or 2

J. Easy Integration

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:intrepidword:2020-nowcoder-multi-1&rev=1594907333>

Last update: 2020/07/16 21:48