

序列自动机

算法思想

序列自动机是接受且仅接受一个字符串的子序列的自动机。字符串设为 $s\$ \square$

若 $s\$$ 包含 n 个字符，那么序列自动机包括 $n+1$ 个状态。

令 $t\$$ 是 $s\$$ 的一个子序列，则 $d(start,t)$ 是 $t\$$ 在 $s\$$ 第一次出现时末端的位置。

也就是说，一个状态 i 表示前缀 $s[1...i]$ 的子序列与前缀 $s[1...i-1]$ 的子序列的差集。

序列自动机上的所有状态都是接受状态。

$d(u,c) = \min\{i | i > u, s[i] = c\}$ 也就是字符 c 下一次出现的位置。因为若 $i \square j$ 后缀 $s[i...j]$ 的子序列是后缀 $s[j...s]$ 的子序列的子集，一定要选尽量靠前的，才能最优。

构建复杂度是 $O(n|\sum|)$

算法实现

构造

```
struct SQAM {
    int ch[MAXL][MAXM], las[MAXM];
    int root;
    void init() {
        root=1; //构造根节点
    }
    void work(char s[]) {
        int len=strlen(s);
        for(int i=len-1;i>=0;i--) {
            for(int j=0;j<MAXM;j++) ch[i+2][j]=las[j]; //每个字符是一个节点 根节点
是1 所以0位置字符状态为2
            las[s[i]-'a']=i+2;
        }
        for(int i=0;i<MAXM;i++) ch[root][i]=las[i];
    }
}s1,s2;
```

代码练习

问题导入：

给定一个字符串 $S\$ \square q$ 次询问，每次给定另一个字符串 $T\$$ 询问 $T\$$ 是否是 $S\$$ 的子序列
 $|S| \leq 10^5, q \leq 10^5, \sum |T| \leq 10^6$

最暴力的做法：建一个 $t_{\{0\}}$ 指向所有点，然后每个点的后继是后面的点，最后每个点打结束标记，这样光建边就要 $O(\text{len}^2)$ 再加上查询是 $O(\sum |T|)$ 显然爆炸。显然对于相同的字符贪心取前面的就好了，记录每种字符在哪些位置出现过。这个复杂度是 $O(\text{len})$ 的，然后对于查找串的当前字符 $\text{upper_bound}(\text{pos}[c].\text{begin}(), \text{pos}[c].\text{end}(), \text{now_pos}))$ 如果查找到 $\$end$ 说明不存在，如果一直找到最后说明存在。这个的复杂度是 $O(|S| + \sum |T| * \log(|S|))$ 的。

```
const int MAXN=1001000;
const int MAXM=26;
int q;
char s[MAXN],t[MAXN];
vector<int> pos[MAXM];
bool work() {
    scanf("%s",t);
    int len=strlen(t);
    int nowpos=-1;
    for(int i=0;i<len;i++) {
        vector<int>:: iterator y=upper_bound(pos[t[i]-'a'].begin(),pos[t[i]-'a'].end(),nowpos);
        if(y==pos[t[i]-'a'].end()) return false;
        nowpos=*y;
    }
    return true;
}

void solve() {
    scanf("%s",s);
    scanf("%d",&q);
    int len=strlen(s);
    for(int i=0;i<len;i++) {
        pos[s[i]-'a'].push_back(i);
    }
    while(q--) {
        if(work()) puts("Yes");
        else puts("No");
    }
}

int main() {
    solve();
    return 0;
}
```

如果要支持带修，把 vector 换成平衡树即可（修改变成 $O(\log n)$ 的）。

```
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
const int N=1e5+10;
```

```
struct fhq_treap{
    int lson,rson;
    int val,key;
    int size;
};
fhq_treap fhq[N];
int root[N],a[N];
int tot;
inline int newnode(int val){
    tot++;
    fhq[tot].key=rand();
    fhq[tot].val=val;
    fhq[tot].size=1;
    return tot;
}
inline void pushup(int pos){
    fhq[pos].size=fhq[fhq[pos].lson].size+fhq[fhq[pos].rson].size+1;
}
void split(int pos,int val,int &x,int &y){
    if(!pos){
        x=y=0;
        return ;
    }
    if(fhq[pos].val<=val){
        x=pos;
        split(fhq[pos].rson,val,fhq[x].rson,y);
    }
    else{
        y=pos;
        split(fhq[pos].lson,val,x,fhq[y].lson);
    }
    pushup(pos);
}
int merge(int x,int y){
    if(!x||!y)
        return x+y;
    if(fhq[x].key<fhq[y].key){
        fhq[x].rson=merge(fhq[x].rson,y);
        pushup(x);
        return x;
    }
    else{
        fhq[y].lson=merge(x,fhq[y].lson);
        pushup(y);
        return y;
    }
}
void ins(int &pos,int val){
    int x,y;
    split(pos,val,x,y);
    pos=merge(merge(x,newnode(val)),y);
}
```

```
}

void del(int &pos,int val){
    int x,y,z;
    split(pos,val-1,x,y);
    split(y,val,y,z);
    y=merge(fhq[y].lson,fhq[y].rson);
    pos=merge(merge(x,y),z);
}

int get_suc(int &pos,int val){
    int x,y;
    split(pos,val,x,y);
    int ans=y;
    while(fhq[ans].lson)
        ans=fhq[ans].lson;
    pos=merge(x,y);
    return fhq[ans].val;
}

int main(){
    int t,n,m,k;
    cin>>t>>n>>m>>k;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
        root[a[i]]=merge(root[a[i]],newnode(i));
    }
    int opt;
    int x,y;
    int pos=0;
    bool flag;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        cin>>opt;
        if(opt){
            cin>>x;
            pos=0;
            flag=true;
            for(int j=1;j<=x;j++){
                cin>>y;
                pos=get_suc(root[y],pos);
                if(!pos)
                    flag=false;
            }
            if(flag)
                cout<<"Yes\n";
            else
                cout<<"No\n";
        }
        else{
            cin>>x>>y;
            del(root[a[x]],x); //删除
            a[x]=y; //修改
            ins(root[a[x]],x); //插入
        }
    }
}
```

```
}
```

1. <https://www.luogu.com.cn/problem/P4112#submit>

题意

给定两个长度不超过 \$2000\$ 的字符串，分别设为 s_1, s_2

分为四个问题：

1. 求 s_1 的最短的子串且不是 s_2 的子串
 2. 求 s_1 的最短的子串且不是 s_2 的子序列
 3. 求 s_1 的最短的子序列且不是 s_2 的子串
 4. 求 s_1 的最短的子序列且不是 s_2 的子序列

如果没找到输出 \$-1\$。

题解

显然要分别对两个串建立后缀自动机和序列自动机

因为要找最短的，所以 `BFS` 开始搜，不管是自动机，从根节点往下开始搜，搜到 `s_{1}` 有结点且 `s_{2}` 没有的结点就可以了，如果到最后都没找到输出 `-1` 即可。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int MAXL=2021;
const int MAXM=46;

const int MAXN=2021;
struct SAM {
    int las,tot;
    struct NODE {
        int ch[MAXM];
        int len,fa;
        NODE() {
            memset(ch,0,sizeof(ch));
            len=0;
            fa=0;
        }
    } dian[MAXN<<1];
    void init() {
        las=tot=1;
    }
}
```

```
void add(int c) {
    int p=las;
    int np=las++tot;
    dian[np].len=dian[p].len+1;
    for(; p&&!dian[p].ch[c]; p=dian[p].fa)dian[p].ch[c]=np;
    if(!p)dian[np].fa=1;//以上为case 1
    else {
        int q=dian[p].ch[c];
        if(dian[q].len==dian[p].len+1)dian[np].fa=q;//以上为case 2
        else {
            int nq=++tot;
            dian[nq]=dian[q];
            dian[nq].len=dian[p].len+1;
            dian[q].fa=dian[np].fa=nq;
            for(; p&&dian[p].ch[c]==q; p=dian[p].fa)dian[p].ch[c]=nq; //
        }
    }
}
}S1,S2;

char A[MAXL],B[MAXL];
int la,lb;

struct SQAM {
    int ch[MAXL][MAXM],las[MAXM];
    int root;
    void init() {
        root=1;//构造根节点
    }
    void work(char s[]) {
        int len=strlen(s);
        for(int i=len-1;i>=0;i--) {
            for(int j=0;j<MAXM;j++) ch[i+2][j]=las[j];//每个字符是一个节点 根节点
是1 所以0位置字符状态为2
            las[s[i]-'a']=i+2;
        }
        for(int i=0;i<MAXM;i++) ch[root][i]=las[i];
    }
}s1,s2;

struct Node {
    int a,b,s;
};
int vis[MAXL<<1][MAXL<<1];

int BFS(int v){
    queue<Node>q;
    vis[1][1]=v;
    Node ntmp;
```

```
ntmp.a=1,ntmp.b=1,ntmp.s=0;
q.push(ntmp);
while(!q.empty()) {
    ntmp=q.front();
    int a=ntmp.a,b=ntmp.b,s=ntmp.s;
    //printf("%d %d %d %d\n",a,b,s,v);
    q.pop();
    for(int i=0,da,db;i<MAXM;i++) {
        if(v==1) {
            da=S1.dian[a].ch[i],db=S2.dian[b].ch[i];
        }else if(v==2) {
            da=S1.dian[a].ch[i],db=s2.ch[b][i];
        }else if(v==3) {
            da=s1.ch[a][i],db=S2.dian[b].ch[i];
        }else if(v==4) {
            da=s1.ch[a][i],db=s2.ch[b][i];
        }
        //printf("%d %d %d\n",da,db,v);
        if(vis[da][db]==v) continue;
        if(da&&!db) return s+1;
        if(da&&db) {
            Node nntmp;
            nntmp.a=da,nntmp.b=db,nntmp.s=s+1;
            q.push(nntmp);
            vis[da][db]=v;
        }
    }
}
return -1;
}

int main() {
    scanf("%s%s",A,B);
    la=strlen(A); lb=strlen(B);
    S1.init();S2.init();S1.init();S2.init();
    for(int i=0; i<la; i++) {
        S1.add(A[i]-'a');
    }
    S1.work(A);
    for(int i=0; i<lb; i++) {
        S2.add(B[i]-'a');
    }
    S2.work(B);
    int a1=BFS(1),a2=BFS(2),a3=BFS(3),a4=BFS(4);
    printf("%d\n%d\n%d\n%d\n",a1,a2,a3,a4);
    return 0;
}
```

Last update: 2020-2021:teams:legal_string: https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:%E7%8E%8B%E6%99%BA%E5%BD%AA:%E5%BA%8F%E5%88%97%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%9C%BA
2021/08/01 王智彪:序列自动机
19:25

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:%E7%8E%8B%E6%99%BA%E5%BD%AA:%E5%BA%8F%E5%88%97%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%9C%BA

Last update: 2021/08/01 19:25