

[比赛链接](#)

补题情况

| 题目 | 蒋贤蒙 | 王赵安 | 王智彪 |
|----|-----|-----|-----|
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 |
| J | 2 | 2 | 0 |
| K | 2 | 0 | 0 |

题解

B. xay loves monotonicity

题意

给定一个序列 A 和序列 B 其中 $0 \leq b_i \leq 1$ 接下来三种操作：

- $a_i \leftarrow t$
- 对 $i \in [r]$ $b_i \leftarrow b_i + 1$
- 给定 l, r 选取最长下标序列 $i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \in [r]$ 满足 $a_{i_1} \leq a_{i_2} \leq \dots \leq a_{i_k}$ 且对任意 $i_t < i_{t+1}$ 有 $a_{i_t} < a_{i_{t+1}}$

对每个操作 3 ，输出 $b_{i_t} \neq b_{i_{t+1}}$ 的个数。

题解

设 $ma(L, R) = \max(a[L \sim R])$, $mb(L, R)$ 表示 $ma(L, R)$ 对应的 b_i 如果存在多个就取最右边的。

设 $\text{query}(L, R, p, q)$ 表示假如当前序列末尾对应 $a_i = p, b_i = q$ 时遍历区间 (L, R) 得到的答案。

于是，如果 $a_i > ma(L, M)$ 则 $\text{query}(L, R, p, q) = \text{query}(M+1, R, p, q)$

否则，有 $\text{query}(L, R, p, q) = \text{query}(L, M, p, q) + \text{query}(M+1, R, ma(L, M), mb(L, M))$

建立线段树，每个区间维护 $\text{query}(M+1, R, ma(L, M), mb(L, M))$

这样，对一个询问，如果该询问正好对应一个线段树区间，则查询复杂度 $O(\log n)$

否则，将该询问拆分成 $O(\log n)$ 个线段树区间，串联查询计算答案，时间复杂度 $O(\log^2 n)$

对与修改操作，修改完暴力询问更新 $\text{query}(M+1, R, ma(L, M), mb(L, M))$ 由于这是线段树区间，

所以复杂度为 $O(\log n)$

所以修改的总复杂度也是 $O(\log^2 n)$ 总时间复杂度 $O(n \log n + q \log^2 n)$

ps. 比赛写了 $O(nq)$ 的假算法，居然过了。

```
const int MAXN=2e5+5;
int a[MAXN],b[MAXN];
int lef[MAXN<<2],rig[MAXN<<2],s[MAXN<<2],tag[MAXN<<2];
struct Node{
    int a,b;
}mv[MAXN<<2];
Node Max(Node L,Node R){
    if(L.a>R.a)
        return L;
    else
        return R;
}
void push_tag(int k){
    mv[k].b^=1;
    tag[k]^=1;
}
void push_down(int k){
    if(tag[k]){
        push_tag(k<<1);
        push_tag(k<<1|1);
        tag[k]=0;
    }
}
int query(int k,int a,int b){
    if(lef[k]==rig[k])
        return mv[k].a>=a&&mv[k].b!=b;
    push_down(k);
    if(a<=mv[k<<1].a)
        return query(k<<1,a,b)+s[k];
    else
        return query(k<<1|1,a,b);
}
void push_up(int k){
    mv[k]=Max(mv[k<<1],mv[k<<1|1]);
    s[k]=query(k<<1|1,mv[k<<1].a,mv[k<<1].b);
}
void build(int k,int L,int R){
    lef[k]=L,rig[k]=R;
    int M=L+R>>1;
    if(L==R){
        mv[k]=Node{a[M],b[M]};
        return;
    }
    build(k<<1,L,M);
```

```

    build(k<<1|1,M+1,R);
    push_up(k);
}
Node query_max(int k,int L,int R){
    if(L<=lef[k]&&rig[k]<=R)
        return mv[k];
    push_down(k);
    int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
    if(mid>=R)
        return query_max(k<<1,L,R);
    else if(mid<L)
        return query_max(k<<1|1,L,R);
    else
        return Max(query_max(k<<1,L,R),query_max(k<<1|1,L,R));
}
int query(int k,int L,int R,int a,int b){
    if(L<=lef[k]&&rig[k]<=R)
        return query(k,a,b);
    push_down(k);
    int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
    if(mid>=R)
        return query(k<<1,L,R,a,b);
    else if(mid<L)
        return query(k<<1|1,L,R,a,b);
    else{
        Node t=query_max(k<<1,L,R);
        if(a<=t.a)
            return query(k<<1,L,R,a,b)+query(k<<1|1,L,R,t.a,t.b);
        else
            return query(k<<1|1,L,R,a,b);
    }
}
void update1(int k,int pos,int v){
    if(lef[k]==rig[k]){
        mv[k].a=v;
        return;
    }
    push_down(k);
    int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
    if(mid>=pos)
        update1(k<<1,pos,v);
    else
        update1(k<<1|1,pos,v);
    push_up(k);
}
void update2(int k,int L,int R){
    if(L<=lef[k]&&rig[k]<=R){
        push_tag(k);
        return;
    }
    push_down(k);
}

```

```
int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
if(mid>=L)
update2(k<<1,L,R);
if(mid<R)
update2(k<<1|1,L,R);
push_up(k);
}
int main(){
int n=read_int();
_rep(i,1,n)a[i]=read_int();
_rep(i,1,n)b[i]=read_int();
build(1,1,n);
int q=read_int();
while(q--){
int opt=read_int(),t1=read_int(),t2=read_int();
if(opt==1)
update1(1,t1,t2);
else if(opt==2)
update2(1,t1,t2);
else{
if(t1==t2)
enter(0);
else{
Node t=query_max(1,t1,t1);
enter(query(1,t1+1,t2,t.a,t.b));
}
}
}
return 0;
}
```

J. xay loves Floyd

题意

给定一个有向图，初始时 $\text{dis}(u,u)=0, \text{dis}(u,v)=\infty(u \neq v)$

接下来给定若干条边 (u,v,w) 使得 $\text{dis}(u,v)=w$ 询问以下两个程序最终结果中满足 $\text{dis}(u,v)$ 相同的 (u,v) 对数。

```
for k from 1 to n
  for i from 1 to n
    for j from 1 to n
      dis[i][j] <- min(dis[i][j], dis[i][k] + dis[k][j])
```

```
for i from 1 to n
  for j from 1 to n
    for k from 1 to n
```

```
dis[i][j] <- min(dis[i][j], dis[i][k] + dis[k][j])
```

题解

首先 n 次单点源最短路算法 $O(nm \log m)$ 求出 dis 的真实值。

设 $ok(u,v)$ 表示 $\text{dis}(u,v)$ 是否为正确值，考虑第二个程序得到的 $\text{dis}(i,j)$ 正确的充要条件。

不难发现，只要 i 到 j 的最短路上有一点 k 满足 $ok(i,k) \wedge ok(k,j)$ 即可。

首先考虑找到所有满足条件的 k 。设 $\text{path}(u,v)$ 表示 u 到 v 上最短路的点集，于是有状态转移方程

$$\text{path}(i,j) = \bigcup_{\text{dis}(i,k) + w(k,j) = \text{dis}(i,j)} \text{path}(i,k)$$

对固定的 i 考虑将 j 按 $\text{dis}(i,j)$ 从小到大排序后用 bitset 加速上述转移。

然后按 $1 \sim n$ 顺序枚举 j 。于是有 $ok(i,j) = \sum_{k=1}^n ok(i,k) \wedge ok(k,j) \wedge (k \in \text{path}(i,j))$

用两种 bitset 维护 $ok(i, \text{last}), ok(\text{last}, i)$ 。上述转移也可以用 bitset 加速。总时间复杂度 $O\left(nm \log m + \frac{n^2 m}{w}\right)$

```
const int MAXN=2e3+5,MAXM=5e3+5,inf=1e9;
struct Edge{
    int to,w,next;
}edge[MAXN];
int head[MAXN],edge_cnt;
void Insert(int u,int v,int w){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,w,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
namespace DJ{
    bool vis[MAXN];
    void solve(int n,int s,int *dis){
        _rep(i,1,n){
            dis[i]=inf;
            vis[i]=false;
        }
        dis[s]=0;
        priority_queue<pair<int,int> > q;
        q.push(make_pair(0,s));
        while(!q.empty()){
            int u=q.top().second;q.pop();
            if(vis[u])continue;
            vis[u]=true;
            for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
                int v=edge[i].to;
                if(dis[v]>dis[u]+edge[i].w){
```

```
        dis[v]=dis[u]+edge[i].w;
        q.push(make_pair(-dis[v],v));
    }
}
}
}
}
int dis[MAXN][MAXN],d0[MAXN][MAXN];
bitset<MAXN> ok1[MAXN],ok2[MAXN],path[MAXN];
int main(){
    int n=read_int(),m=read_int();
    _rep(i,1,n)_rep(j,1,n)d0[i][j]=inf;
    _rep(i,1,n)d0[i][i]=0;
    while(m--){
        int u=read_int(),v=read_int(),w=read_int();
        d0[u][v]=w;
        Insert(u,v,w);
    }
    _rep(i,1,n)
    DJ::solve(n,i,dis[i]);
    _rep(i,1,n)_rep(j,1,n){
        if(dis[i][j]==d0[i][j])
            ok1[i][j]=ok2[j][i]=true;
    }
    _rep(u,1,n){
        vector<pair<int,int> >vec;
        _rep(v,1,n){
            vec.push_back(make_pair(dis[u][v],v));
            path[v].reset();
        }
        sort(vec.begin(),vec.end());
        for(pair<int,int> p:vec){
            int v=p.second;
            path[v][v]=true;
            for(int i=head[v];i;i=edge[i].next){
                int t=edge[i].to;
                if(dis[u][v]+edge[i].w==dis[u][t])
                    path[t]=path[v];
            }
        }
        _rep(v,1,n){
            if((ok1[u]&ok2[v]&path[v]).any())
                ok1[u][v]=ok2[v][u]=true;
        }
    }
    int ans=0;
    _rep(i,1,n)
    ans+=ok1[i].count();
    enter(ans);
    return 0;
}
```

}

K. xay loves sequence

题意

给定一个长度为 n 的序列 A 接下来若干询问，每次输出 $f(l,r,k)$

定义 $f(l,r,k)$ 表示将 A 的子串 $a[l \sim r]$ 全部变为 0 的最小操作次数。

其中每次操作为选择 $a[l \sim r]$ 的一个子串 $a[l_2 \sim r_2]$ 令 $a_i \equiv a_{i+1} \pmod k (l_2 \leq i \leq r_2)$ 或者 $a_i \equiv a_{i-1} \pmod k (l_2 \leq i \leq r_2)$

保证对所有 k 满足 $k > a_i$

题解

对每次询问的 $a[l \sim r]$ 令 $a_{l-1}=0, a_{r+1}=0$ 设 $b_i = a_i - a_{i-1} (l \leq i \leq r+1)$

于是每次操作等价于选取一对 $i, j (l \leq i, j \leq r+1)$ $b_i \equiv b_{i+1} \pmod k, b_j \equiv b_{j+1} \pmod k$

同时 $\sum_{i=l}^{r+1} b_i = a_{r+1} - a_{l-1} = 0$ 最终目标是将 b_i 全部变为 0 。在不考虑取模的情况下，最小费用显然为 $\frac{\sum_{i=l}^{r+1} |b_i|}{2}$

考虑取模，则最终有 $b_i = 0 \pmod k$ 且仍然有 $\sum_{i=l}^{r+1} b_i = 0$

考虑将一些 $b_i > 0$ 的数目标设为 k 则对操作数的影响为 $\frac{k-2b_i}{2}$ 将一些 $b_i \leq 0$ 的数目标设为 $-k$ 则对操作数的影响为 $\frac{k+2b_i}{2}$

由于要保证 $\sum_{i=l}^{r+1} b_i = 0$ 所以可以设最终有 x 个 $b_i = k$ 同时有 x 个 $b_i = -k$

分别在 $b_i > 0$ 和 $b_i \leq 0$ 的两个组数中取原来绝对值前 x 大的 b_i 显然是最优的。另外随 x 增大收益显然具有单峰性。

于是二分答案即可。另外对于区间询问可以用主席树维护 $b[l+1 \sim r]$ 的值，然后补充 $a_l, -a_r$

时间复杂度 $O(n \log n \log v)$ 空间复杂度 $O(n \log v)$

```
const int MAXN=2e5+5,MAXV=(1<<30)+5;
struct Node{
    int lch,rch,cnt;
    LL sum;
};
Node node[MAXN*100];
int node_cnt,root1[MAXN],root2[MAXN];
int a[MAXN],b[MAXN];
LL c[MAXN];
int nodecopy(int k){
```

```
node[++node_cnt]=node[k];
return node_cnt;
}
#define rch(k) node[node[k].rch]
void update(int &k,int p,int pos,LL lef=0,LL rig=MAXV){
k=nodecopy(p);
node[k].cnt++;
node[k].sum+=pos;
if(lef==rig)
return;
LL mid=lef+rig>>1;
if(mid>=pos)
update(node[k].lch,node[p].lch,pos,lef,mid);
else
update(node[k].rch,node[p].rch,pos,mid+1,rig);
}
int query_val(int k1,int k2,int rk,LL lef=0,LL rig=MAXV){
LL mid=lef+rig>>1;
if(lef==rig)
return mid;
int cnt=rch(k2).cnt-rch(k1).cnt;
if(rk>cnt)
return query_val(node[k1].lch,node[k2].lch,rk-cnt,lef,mid);
else
return query_val(node[k1].rch,node[k2].rch,rk,mid+1,rig);
}
LL query_sum(int k1,int k2,int rk,LL lef=0,LL rig=MAXV){
LL mid=lef+rig>>1;
if(lef==rig)
return 1LL*rk*mid;
int cnt=rch(k2).cnt-rch(k1).cnt;
if(rk>cnt)
return rch(k2).sum-rch(k1).sum+query_sum(node[k1].lch,node[k2].lch,rk-
cnt,lef,mid);
else
return query_sum(node[k1].rch,node[k2].rch,rk,mid+1,rig);
}
int main(){
int n=read_int(),q=read_int();
_rep(i,1,n)a[i]=read_int();
_rep(i,1,n){
b[i]=a[i]-a[i-1];
c[i]=c[i-1]+abs(b[i]);
root1[i]=root1[i-1];
root2[i]=root2[i-1];
if(b[i]>=0)
update(root1[i],root1[i],b[i]);
else
update(root2[i],root2[i],-b[i]);
}
```

```
while(q--){
    int l=read_int(),r=read_int(),k=read_int();
    int rt1=root1[r],p1=root1[l],rt2=root2[r],p2=root2[l];
    if(a[l]>=0)
        update(rt1,rt1,a[l]);
    else
        update(rt2,rt2,-a[l]);
    if(-a[r]>=0)
        update(rt1,rt1,-a[r]);
    else
        update(rt2,rt2,a[r]);
    int lef=1,rig=min(node[rt1].cnt-node[p1].cnt,node[rt2].cnt-
node[p2].cnt),rk=0;
    LL ans=c[r]-c[l]+a[l]+a[r];
    while(lef<=rig){
        int mid=lef+rig>>1;
        if(query_val(p1,rt1,mid)+query_val(p2,rt2,mid)>k){
            rk=mid;
            lef=mid+1;
        }
        else
            rig=mid-1;
    }
    if(rk!=0)
        ans-=(query_sum(p1,rt1,rk)+query_sum(p2,rt2,rk)-1LL*k*rk)*2;
    enter(ans/2);
}
return 0;
}
```

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:%E7%BB%84%E9%98%9F%E8%AE%AD%E7%BB%83%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95:contest12&rev=1628698187

Last update: 2021/08/12 00:09