

[比赛链接](#)

补题情况

题目	蒋贤蒙	王赵安	王智彪
A	0	0	0
C	2	0	0
E	0	0	0
F	0	0	2
G	2	0	2
I	2	0	0
J	2	0	1

题解

C. Cheating and Stealing

题意

给定一个长度为 n 的字符串 S ，对每个 $i=1 \sim n$ 询问下述流程的结果：

1. 初始化答案为 0
2. 找到最短的前缀满足至少有 i 个 0 或者 i 个 1，且 0 的个数和 1 的个数的差值不小于 2，如果没有满足条件的前缀则输出答案
3. 对这个前缀，如果 1 比 0 多，则答案加一
4. 删除这个前缀，跳回操作 2

题解

首先不难发现对于固定 i 由于每次操作至少取出长度为 i 的前缀，所以上述操作最多执行 $O(\frac{n}{i})$ 次，所以总操作次数 $O(n \log n)$

所以如果能 $O(1)$ 找到每次操作满足条件的前缀，即可 $O(n \log n)$ 解决此题。

首先考虑如何找到至少有 i 个 0 或者 i 个 1 的最短前缀，可以提前记录第 k 个 0 和 1 的位置，分被为 $p(0, k)$ 和 $p(1, k)$

于是可以 $O(1)$ 跳转。接下来在这个位置的基础上寻找满足 0 的个数和 1 的个数的差值不小于 2 的位置。

如果当前位置已经满足条件，则已经找到前缀。否则假如当前位置的得分差为 1，则在移动一位，使得分差为 0 或 2。如果是 2 则也已经找到前缀。

接下来只需要考虑得分差为 0 的情况，提前维护 next 数组表示从得分相同到比赛结束的位置。

不难发现有 $\text{next}(i) = (s[i] == s[i+1]) ? (i+1) : \text{next}(i+2)$ 提前预处理后也可以 $O(1)$ 跳转。

```
const int MAXN=1e6+5,MAXM=21,mod=998244353;
char s[MAXN];
int pre[MAXN],nxt[MAXN],det[MAXN],p1[MAXN],p0[MAXN],cnt1,cnt0;
int quick_pow(int n,int k){
    int ans=1;
    while(k){
        if(k&1)ans=1LL*ans*n%mod;
        n=1LL*n*n%mod;
        k>>=1;
    }
    return ans;
}
int solve(int n,int i){
    int lef=1,ans=0;
    while(true){
        int c1=cnt1-pre[lef-1],c0=n-lef+1-c1,rig=n+1;
        if(c1>=i)
            rig=min(rig,p1[pre[lef-1]+i]);
        if(c0>=i)
            rig=min(rig,p0[lef-1-pre[lef-1]+i]);
        if(rig==n+1)
            break;
        if(abs(det[rig]-det[lef-1])<2){
            if(det[rig-1]!=det[lef-1])
                rig++;
            rig=nxt[rig];
        }
        if(rig==0)
            break;
        if(det[rig]-det[lef-1]>=2)
            ans++;
        lef=rig+1;
    }
    return ans;
}
int main(){
    int n=read_int();
    scanf("%s",s+1);
    _rep(i,1,n){
        if(s[i]=='W'){
            p1[++cnt1]=i;
            pre[i]=1;
            det[i]=1;
        }
        else{
            p0[++cnt0]=i;
            pre[i]=0;
            det[i]=-1;
        }
    }
}
```

```

        pre[i] += pre[i-1];
        det[i] += det[i-1];
    }
    for(int i=n-1; i; i--)
        nxt[i] = (s[i] == s[i+1]) ? i+1 : nxt[i+2];
    int ans=0;
    _rep(i, 1, n)
    ans = (ans + 1LL * solve(n, i) * quick_pow(n+1, i-1)) % mod;
    enter(ans);
    return 0;
}

```

F. Finding Points

题意

给定一个凸包，点按照逆时针给出，然后求凸包内一点，想要这个点与这个凸多边形相邻点组成的 \$n\$ 个角的最小值最大，求这个最大值 \$(4 \leq n \leq 100)\$

题解

赛场上两分钟出思路，然后看通过率...感觉是不是有坑就没敢写...赛后听说改数据了...血亏！

显然要二分（废话）。

然后对于每一组相邻的点，这个点和这两个点组成的角大于某个角，则这个点一定在这两个点组成的大弓形内，根据圆周角求 \$n\$ 个圆心角即可，然后比赛的时候猜到会有点跑到凸包外面的情况，但是我不知道圆的交再交凸包，这也是我怂了的原因之一，谁知道改数据嘛！

所以就是个板子题...

```

int N;
Point ppx[110];
int main() {
    scanf("%d", &C.n);
    N=C.n;
    for(int i=0; i<C.n; i++) {
        ppx[i].input();
    }
    ppx[C.n]=ppx[0];
    double l=eps, r=2.0*acos(-1)/N;
    while(r-l>1e-15) {
        double mid=(l+r)/2;
        for (int i=0; i<C.n; i++) {
            C.c[i].r=(ppx[i].distance(ppx[i+1])/2/sin(mid));
            double dtmp=C.c[i].r*cos(mid);
            Point ptmp=(ppx[i]+ppx[i+1])/2;
            Point pptmp=(ppx[i]-ptmp);

```

```
        pptmp=pptmp.rotright();
        pptmp=pptmp.trunc(dtmp);
        ptmp=ptmp+pptmp;
        C.c[i].p=ptmp;
    }
    C.getarea();
    if(C.ans[C.n]>1e-20)l=mid;
    else r=mid;
}
printf("%.20lf\n",l*180/pi);
return 0;
}
```

G. Greater Integer, Better LCM

题意

给一个大数的质因数分解形式，设为 \$c\$ 并给出 \$a\$ 和 \$b\$ 求最小的 \$x+y\$ 使得
 $\text{lcm}(a+x, b+y) = c$ \$(1 \leq n \leq 18)\$ 代表质因子个数，保证因子幂次和相加不超过 \$18\$
 $a, b, c \leq 10^{32}$

题解

类似于数位 \$dp\$ 我们对每一个质因子进行枚举幂次，并且状压，位为 \$1\$ 代表这一个因子的幂次取满，不取满为 \$0\$ \$dp[con]\$ 代表这个压缩状态下的相对于 \$b\$ 的最小代价，也就是 \$b\$ 最少要补多少才能到这个状态。

于是我们跑出初始每个状态下的最小代价，但是还需要处理 \$a\$ 我们把每一个末状态放进 \$vec\$ 里，然后看哪些比 \$a\$ 大，代价是存的 \$v\$ 值减 \$a\$ 剩下至少需要满足 \$(1 < n) - 1 - con\$ 的状态，于是我们需要找一个无后效性的求状态数组的方法，就是让 \$dp\$ 数组变成至少满足这个状态的最小代价。再处理一下就好了

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll __int128

inline void scan(ll &x) {
    X = 0;
    int w=0;
    char ch=0;
    while(!isdigit(ch)) {
        w|=ch=='-';
        ch=getchar();
    }
    while(isdigit(ch)) X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
    if (w) X = -X;
}
```

```

}

void print(ll x) {
    if (!x) return ;
    if (x < 0) putchar(' - ') , x = -x;
    print(x / 10);
    putchar(x % 10 + '0');
}

ll n,p[110],q[110],a,b;
ll dp[270000];
vector<pair<ll,int>> d;

void dfs(ll pos,ll value,int con) {
    if(pos==n) {
        d.push_back(make_pair(value,con));
        if(value>=b) dp[con]=value-b;
        return;
    }
    for(int i=0;i<=q[pos];i++) {
        dfs(pos+1,value,(i==q[pos])?(con|(1<<pos)):con);
        value=value*p[pos];
    }
}

int main() {
    memset(dp,0x3f3f3f3f,sizeof(dp));
    scan(n);
    for(int i=0;i<n;i++) scan(p[i]),scan(q[i]);
    scan(a);
    scan(b);
    dfs(0,1,0);
    for(int i=0;i<n;i++) {
        for(int j=0;j<(1<<n);j++) {
            if(!(j&(1<<i))) dp[j]=min(dp[j],dp[j+(1<<i)]);
        }
    }
    ll ans=1e36;
    for (int i=0;i<d.size();i++) {
        pair<ll,int> x=d[i];
        if (x.first>=a) ans=min(ans,x.first-a+dp[(1<<n)-1-x.second]);
    }
    if(ans) print(ans);
    else puts("0");
    return 0;
}

```

被吊打的标算

考虑枚举 $S=\{p_1, p_2 \dots p_n\}$ 的所有子集。

对每个子集 $T = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 强制令 x 取 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\} - T$ 的每个素因子的最高次幂，强制令 y 取 T 的每个素因子的最高次幂。

这样，就消除了 $\text{lcm}(x, y) = c$ 的限制，接下来分别考虑 $x \geq a, y \geq b$ 的限制。

不难发现 x 在 a_1, a_2, \dots, a_n 的幂次都是自由的，设 $x = t \frac{c}{a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}}$ 因此需要找到最小的 $t \mid a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}$ 且 $x \geq a$

一种暴力解法为直接枚举 $a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}$ 的所有因子，最坏情况下 c 有 n 个因子，每个因子幂次均为 1 。

此时时间复杂度等价于子集枚举套子集枚举的时间复杂度，可以认为是

$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^i = (1+2)^n$

考虑一个优化，将 $a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}$ 平均分成两个序列，每个序列枚举因子，对一个序列的因子进行排序，然后另一个序列进行二分查找。

这样里层子集枚举的复杂度优化为 $O(\log(n \sqrt{2})^n)$ 总时间复杂度为

$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} i \log(n \sqrt{2})^i = (1 + \log(n \sqrt{2}))^{n+1}$

```
const int MAXN=18;
int n,p[MAXN],q[MAXN];
LL A[1<<MAXN],B[1<<MAXN];
LL vec1[1<<MAXN],vec2[1<<MAXN];
vector<pair<int,int>> d;
int cal(int l,int r,LL *vec){
    int n=0;
    vec[n++]=1;
    _for(i,l,r){
        int last=n;
        LL x=1;
        _for(j,0,d[i].second){
            x*=d[i].first;
            _for(k,0,last)
                vec[n++]=vec[k]*x;
        }
    }
    return n;
}
void solve(LL v,LL *ans){
    _for(i,0,1<<n){
        LL base=1;
        d.clear();
        _for(j,0,n){
            if(i&(1<<j))
                d.push_back(make_pair(p[j],q[j]));
            else{
                _for(k,0,q[j])
                    d.push_back(make_pair(p[j],q[j]));
            }
        }
        sort(d.begin(),d.end());
        _for(j,0,d.size())
            ans[i|=1<<j]=vec1[d[j].first]*vec2[d[j].second];
    }
}
```

```

        base*=p[j];
    }
}
int n1=cal(0,d.size()/2,vec1);
int n2=cal(d.size()/2,d.size(),vec2);
sort(vec1,vec1+n1);
ans[i]=1e32;
_for(j,0,n2){
    vec2[j]*=base;
    int pos=lower_bound(vec1,vec1+n1,(v+vec2[j]-1)/vec2[j])-vec1;
    if(pos!=n1)
        ans[i]=min(ans[i],vec1[pos]*vec2[j]);
}
}
int main(){
    n=read_int();
    _for(i,0,n){
        p[i]=read_int();
        q[i]=read_int();
    }
    LL a=read_LL(),b=read_LL();
    solve(a,A);
    solve(b,B);
    LL ans=1e32;
    int S=(1<<n)-1;
    _for(i,0,1<<n)
        ans=min(ans,A[i]+B[S^i]-a-b);
    enter(ans);
    return 0;
}

```

I. Interval Queries

题意

给定一个长度为 n 的序列 A 接下来有 q 个询问。每次询问给定 l, r, k 求

$$\sum_{i=0}^{k-1} f(l-i, r+i)(n+1)^i$$

其中 f 定义如下

$$f(l, r) = \max(\{k \mid \exists x \forall i (0 \leq i \leq k-1 \rightarrow \exists j (l \leq j \leq r, a_j = x+i))\})$$

题解

考虑回滚莫队处理询问，难点在于怎么维护最大的 k

实际上，这等价于维护数轴上的最长连续线段。可以令 $\text{vl}(x)$ 表示以数 x 为左端点的线段在数轴上的右端点。

$\text{vr}(x)$ 表示以数 x 为右端点的线段在数轴上的左端点。于是只需要保证每条线段的两个端点的 vl, vr 正确性即可，不难 $O(1)$ 维护。

时间复杂度 $O(n\sqrt{q} + \sum k)$

```
const int MAXN=1e5+5,mod=998244353;
int blk_sz,a[MAXN];
struct query{
    int l,r,k,idx;
    bool operator < (const query &b) const{
        if(l/bk_sz!=b.l/bk_sz) return l<b.l;
        return r<b.r;
    }
}opt[MAXN];
struct node{
    int p1,v1,p2,v2,ans;
}st[MAXN];
int curlen,vis[MAXN],vl[MAXN],vr[MAXN],tp;
void add(int v){
    if(vis[v]++) return;
    int l=vis[v-1]?vl[v-1]:v;
    int r=vis[v+1]?vr[v+1]:v;
    st[++tp]=node{l,vr[l],r,vl[r],curlen};
    vr[l]=r;
    vl[r]=l;
    curlen=max(curlen,r-l+1);
}
void del(int v){
    if(--vis[v]) return;
    vr[st[tp].p1]=st[tp].v1;
    vl[st[tp].p2]=st[tp].v2;
    curlen=st[tp].ans;
    tp--;
}
int solve(int l,int r,int k,int n){
    int ans=curlen,base=1;
    for(i,1,k){
        add(a[l-i]);
        add(a[r+i]);
        base=1LL*base*(n+1)%mod;
        ans=(ans+1LL*curlen*base)%mod;
    }
    for(int i=k-1;i;i--){
        del(a[r+i]);
        del(a[l-i]);
    }
    return ans;
}
```

```

}

int ans[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int(),q=read_int();
    _rep(i,1,n)
    a[i]=read_int();
    _for(i,0,q){
        int l=read_int(),r=read_int(),k=read_int();
        opt[i]=query{l,r,k,i};
    }
    blk_sz=n/sqrt(q)+1;
    sort(opt,opt+q);
    _for(i,0,q){
        if(opt[i].l/bk_sz==opt[i].r/bk_sz){
            _rep(j,opt[i].l,opt[i].r)
            add(a[j]);
            ans[opt[i].idx]=solve(opt[i].l,opt[i].r,opt[i].k,n);
            for(int j=opt[i].r;j>=opt[i].l;j--)
                del(a[j]);
        }
    }
    int lef=1,rig=0,lst=-1;
    _for(i,0,q){
        if(opt[i].l/bk_sz!=opt[i].r/bk_sz){
            if(opt[i].l/bk_sz!=lst){
                while(lef<=rig)del(a[rig--]);
                lst=opt[i].l/bk_sz;
                rig=min(lst*blk_sz+blk_sz-1,n);
                lef=rig+1;
            }
            while(rig<opt[i].r)add(a[++rig]);
            int tlef=lef;
            while(tlef>opt[i].l)add(a[--tlef]);
            ans[opt[i].idx]=solve(opt[i].l,opt[i].r,opt[i].k,n);
            while(tlef<lef)del(a[tlef++]);
        }
    }
    _for(i,0,q)enter(ans[i]);
    return 0;
}

```

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:%E7%BB%84%E9%98%9F%E8%AE%AD%E7%BB%83%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%AE%BD%95:contest9&rev=1627818525

Last update: 2021/08/01 19:48

