数论_1

逆元递推

算法简介

线性时间递推 $0\sim p-1$ 在模 p 意义下的乘法逆元。

算法思想

首先 $1^{-1}\equiv 1\pmod p$

设 $p=k\ast i+r\left(1\le r \lt i\lt p\right)$

所以有 $k\ast i+r\equiv 0\pmod p$

两边同乘以 $r^{-1}$$i^{-1}$有 $i^{-1}\equiv -k\ast r^{-1}\pmod p$

即 $i^{-1}\equiv -\lfloor \frac pi\rfloor\ast (p\pmod i)^{-1}\pmod p$

算法模板

洛谷p3811

```
const int MAXP=3e6+5;
int inv[MAXP];
void get_inv(int p){
    inv[1]=1;
    _for(i,2,p)
    inv[i]=1LL*(p-p/i)*inv[p%i]%p;
}
```

数论分块

算法简介

数论分块用于解决形如 $\sum_{i=1}^n \lfloor \frac ni\rfloor$ 的问题，时间复杂度 $O(\sqrt n)$

算法思想

由于部分 $\lfloor \frac ni\rfloor$ 的值相同，所以考虑分块计算。

设对 $\forall i \in\lfloor l, r\rfloor$ 有 $\lfloor \frac ni\rfloor$ 的值相同。

显然 l 等于上一个块的 r 加 1，故只需要考虑 r 的计算。

事实上有 \begin{equation}\lfloor \frac n{\lfloor \frac nl\rfloor}\rfloor\le \frac n{\lfloor \frac nl\rfloor}\lt \lfloor \frac n{\lfloor \frac nl\rfloor}\rfloor+1\end{equation}

移项，得 \begin{equation}\frac n{\lfloor \frac n{\lfloor \frac nl\rfloor}\rfloor+1}\lt\lfloor \frac nl\rfloor\le \frac n{\lfloor \frac n{\lfloor \frac nl\rfloor}\rfloor}\end{equation}

所以有 \begin{equation}r=\lfloor \frac n{\lfloor \frac nl\rfloor}\rfloor\end{equation}

关于算法的时间复杂度分析，有时间复杂度等于 $\lfloor \frac ni\rfloor$ 的可能取值个数。

当 $\lfloor \frac ni\rfloor \lt \sqrt n$ 时，显然这样的取值不超过 $\sqrt n$ 个。

当 $\lfloor \frac ni\rfloor \gt \sqrt n$ 时，有 $i \lt \sqrt n$ 所以这样的取值也不超过 $\sqrt n$ 个。

综上所述 $\lfloor \frac ni\rfloor$ 的可能取值个数只有 $O(\sqrt n)$ 个，时间复杂度证毕。

From:
https://wiki.cvbbacm.com/ - **CVBB ACM Team**

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E6%95%B0%E8%AE%BA_1&rev=1593605588

Last update: **2020/07/01 20:13**