

# \$text{fhq treap}\$

## 算法简介

\$text{Treap}\$ 的无旋版本，支持快速分裂、合并以及可持久化。

## 算法思想

\$text{Treap}\$ 保证深度的方法为给每个结点赋随机的优先级 \$r\$。权值方面 \$text{Treap}\$ 为二叉搜索树，优先级方面 \$text{Treap}\$ 为堆。

而当每个点的权值 \$val[r]\$ 确定后树的形态唯一，这与操作顺序无关。而由于 \$r\$ 的随机性，保证了 \$text{Treap}\$ 的深度。

\$text{fhq treap}\$ 利用了 \$text{Treap}\$ 的这条性质，实现了 \$O(\log n)\$ 的 \$text{split}\$ 和 \$text{merge}\$。

\$text{split}\$ 操作分两种，分别用于维护集合和序列。第一种 \$text{split}\$ 操作根据权值 \$v\$ 将 \$text{fhq treap}\$ 分成两部分。

每层 \$text{split}\$ 都会到达结点 \$k\$ 的子节点，所以时间复杂度为原树的深度，根据 \$text{Treap}\$ 的性质，深度为 \$O(\log n)\$。

```
void split(int k, int &k1, int &k2, int v) {
    if(!k) return k1=k2=0, void();
    if(node[k].val<=v){
        k1=k; split(node[k].ch[1], node[k1].ch[1], k2, v); pushup(k1);
    }else{
        k2=k; split(node[k].ch[0], k1, node[k2].ch[0], v); pushup(k2);
    }
}
```

另一种 \$text{split}\$ 操作根据节点数 \$sz\$ 将 \$text{fhq treap}\$ 分成两部分。

```
void split(int k, int &k1, int &k2, int rk){
    if(!k) return k1=k2=0, void();
    pushdown(k);
    if(node[node[k].ch[0]].sz+1<=rk){
        k1=k; split(node[k].ch[1], node[k1].ch[1], k2, rk-
node[node[k].ch[0]].sz-1); pushup(k1);
    }else{
        k2=k; split(node[k].ch[0], k1, node[k2].ch[0], rk); pushup(k2);
    }
}
```

\$text{merge}\$ 操作根据优先级 \$r\$ 合并两棵树，要求保证前一棵树的结点权值均小于后一棵树的结点权值。

每层  $\text{merge}$  都会到达结点  $k_1$  或  $k_2$  的子节点，所以时间复杂度为两树的深度和，根据  $\text{Treap}$  的性质，深度为  $O(\log n)$

```
void merge(int &k, int k1, int k2){
    if (!k1 || !k2) return k=k1|k2,void();
    if (node[k1].r>node[k2].r){
        k=k1;merge(node[k].ch[1],node[k1].ch[1],k2);pushup(k);
    }else{
        k=k2;merge(node[k].ch[0],k1,node[k2].ch[0]);pushup(k);
    }
}
```

有了  $\text{split}$  和  $\text{merge}$  操作，不难得到其他操作。

## 代码模板

### 集合维护版本

洛谷p3369

```
const int MAXN=1e5+5;
namespace fhq_treap{
    int root;
    struct Node{
        int val,r,sz,ch[2];
    }node[MAXN];
    int node_cnt;
    int New(int v){
        int k=++node_cnt;
        node[k].val=v;
        node[k].r=rand(),node[k].sz=1,node[k].ch[0]=node[k].ch[1]=0;
        return k;
    }
    #define lch(k) node[node[k].ch[0]]
    #define rch(k) node[node[k].ch[1]]
    void push_up(int k){
        node[k].sz=lch(k).sz+rch(k).sz+1;
    }
    void split(int k,int &k1,int &k2,int v){
        if(!k) return k1=k2=0,void();
        if(node[k].val<=v){
            k1=k;
            split(node[k].ch[1],node[k1].ch[1],k2,v);
            push_up(k1);
        }else{
            k2=k;
```

```
        split(node[k].ch[0], k1, node[k2].ch[0], v);
        push_up(k2);
    }
}

void merge(int &k, int k1, int k2){
    if(!k1 || !k2) return k=k1|k2, void();
    if(node[k1].r>node[k2].r){
        k=k1;
        merge(node[k].ch[1], node[k1].ch[1], k2);
        push_up(k);
    }else{
        k=k2;
        merge(node[k].ch[0], k1, node[k2].ch[0]);
        push_up(k);
    }
}
void insert(int v){
    int lef, rig;
    split(root, lef, rig, v);
    merge(lef, lef, New(v));
    merge(root, lef, rig);
}
void erase(int v){
    int lef, mid, rig;
    split(root, lef, rig, v);
    split(lef, lef, mid, v-1);
    merge(mid, node[mid].ch[0], node[mid].ch[1]);
    merge(lef, lef, mid);
    merge(root, lef, rig);
}
int rank(int v){
    int lef, rig, ans;
    split(root, lef, rig, v-1);
    ans=node[lef].sz+1;
    merge(root, lef, rig);
    return ans;
}
int kth(int rk){
    int pos=root;
    while(true){
        if(rk==node[node[pos].ch[0]].sz+1) return node[pos].val;
        else if(rk<node[node[pos].ch[0]].sz+1) pos=node[pos].ch[0];
        else rk-=node[node[pos].ch[0]].sz+1, pos=node[pos].ch[1];
    }
}
int pre(int v){
    int lef, rig, rk;
    split(root, lef, rig, v-1);
    rk=node[lef].sz;
    merge(root, lef, rig);
    return kth(rk);
```

```
}

int suf(int v){
    int lef,rig,rk;
    split(root,lef,rig,v);
    rk=node[lef].sz+1;
    merge(root,lef,rig);
    return kth(rk);
}
#define lch
#define rch
};

int main()
{
    int n=read_int(),opt,x;
    while(n--){
        opt=read_int(),x=read_int();
        switch(opt){
            case 1:
                fhq_treap::insert(x);
                break;
            case 2:
                fhq_treap::erase(x);
                break;
            case 3:
                enter(fhq_treap::rank(x));
                break;
            case 4:
                enter(fhq_treap::kth(x));
                break;
            case 5:
                enter(fhq_treap::pre(x));
                break;
            case 6:
                enter(fhq_treap::suf(x));
                break;
        }
    }
    return 0;
}
```

## 序列维护版本

洛谷p3391

```
const int MAXN=1e5+5;
namespace Treap{
    int root;
    struct Node{
```

```
int val;
int r,sz,ch[2];
int flip;
}node[MAXN];
int node_cnt;
int new_node(int v){
    int k=++node_cnt;
    node[k].val=v;
    node[k].r=rand(),node[k].sz=1,node[k].ch[0]=node[k].ch[1]=0;
    node[k].flip=0;
    return k;
}
#define lch(k) node[node[k].ch[0]]
#define rch(k) node[node[k].ch[1]]
void push_up(int k){
    node[k].sz=lch(k).sz+rch(k).sz+1;
}
void push_flip(int k){
    swap(node[k].ch[0],node[k].ch[1]);
    node[k].flip^=1;
}
void push_down(int k){
    if(node[k].flip){
        push_flip(node[k].ch[0]);
        push_flip(node[k].ch[1]);
        node[k].flip=0;
    }
}
void split(int k,int &k1,int &k2,int rk){
    if(!k) return k1=k2=0,void();
    push_down(k);
    if(lch(k).sz+1<=rk){
        k1=k;
        split(node[k].ch[1],node[k1].ch[1],k2,rk-lch(k).sz-1);
        push_up(k1);
    }
    else{
        k2=k;
        split(node[k].ch[0],k1,node[k2].ch[0],rk);
        push_up(k2);
    }
}
void merge(int &k,int k1,int k2){
    if(!k1||!k2) return k=k1|k2,void();
    if(node[k1].r>node[k2].r){
        push_down(k1);
        k=k1;
        merge(node[k].ch[1],node[k1].ch[1],k2);
        push_up(k);
    }
    else{
```

```
        push_down(k2);
        k=k2;
        merge(node[k].ch[0],k1,node[k2].ch[0]);
        push_up(k);
    }
}
int Stack[MAXN];
void build(int k){
    if(!k) return;
    build(node[k].ch[0]);
    build(node[k].ch[1]);
    push_up(k);
}
void build(int *a,int n){
    int top=0;
    Stack[top]=0;
    node[0].r=0x7fffffff;
    _for(i,0,n){
        int k=new_node(a[i]);
        while(node[k].r>node[Stack[top]].r) top--;
        node[k].ch[0]=node[Stack[top]].ch[1];
        node[Stack[top]].ch[1]=k;
        Stack[++top]=k;
    }
    node[0].ch[0]=node[0].ch[1]=0;
    root=Stack[1];
    build(root);
}
void flip(int L,int R){
    int lef,mid,rig;
    split(root,lef,rig,R);
    split(lef,lef,mid,L-1);
    push_flip(mid);
    merge(lef,lef,mid);
    merge(root,lef,rig);
}
void dfs(int k,int *a){
    if(!k) return;
    push_down(k);
    dfs(node[k].ch[0],a);
    a[lch(k).sz]=node[k].val;
    a+=lch(k).sz+1;
    dfs(node[k].ch[1],a);
}
int a[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    _for(i,0,n)a[i]=i+1;
```

```
Treap::build(a,n);
while(m--){
    int lef=read_int(),rig=read_int();
    Treap::flip(lef,rig);
}
Treap::dfs(Treap::root,a);
for(i,0,n)space(a[i]);
return 0;
}
```

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - **CVBB ACM Team**

Permanent link:

[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal\\_string:jxm2001:%E6%97%A0%E6%97%8Btreap](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E6%97%A0%E6%97%8Btreap) 

Last update: **2021/08/11 10:37**