

莫队算法 2

树上莫队

算法模型

树上单点修改 + 树上路径查询，且路径难以用树剖维护。

算法实现

考虑先将树转化为括号序列，设结点 u 对应的左括号编号为 dfn_{1u} 右括号编号为 dfn_{2u}

对当前维护的括号序列区间 $[l,r]$ 仅计算 $[l,r]$ 中未匹配的括号代表的结点的贡献。

即某个结点第奇数次出现时加上该结点的贡献，第偶数次出现时减去该结点贡献。

于是对每个询问路径 $u \rightarrow v$ 不妨设 $\text{dfn}_{1u} \leq \text{dfn}_{1v}$

如果 u 为 v 的祖先，则路径对应区间为 $[\text{dfn}_{2u}, \text{dfn}_{1v}]$

否则路径对应区间为 $[\text{dfn}_{2u}, \text{dfn}_{1v}] + \text{LCA}(u,v)$

对于修改操作，如果修改的点在当前区间中且出现奇数次，则考虑更新答案，否则直接更新该点权值即可。

算法例题

[洛谷p4074](#)

题意

给定一棵树，树上每个点有一种颜色，总共有 m 种颜色。同时给定序列 $\{v_i\}, \{w_i\}$

要求支持单点颜色修改操作和路径权值查询操作。设一条路径上颜色为 i 的颜色出现了 c_i 次，则该路径的权值为

$$\sum_{i=1}^m v_i \sum_{j=1}^m \{c_j\} w_j$$

题解

树上莫队板子题。

```
const int MAXN=1e5+5,MAXC=1e6+5;
int blk_sz;
```

```
struct Edge{
    int to,next;
}edge[MAXN<<1];
int head[MAXN],edge_cnt,dfn1[MAXN],dfn2[MAXN],invn[MAXN<<1],dfs_t;
void AddEdge(int u,int v){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
void dfs(int u,int fa){
    dfn1[u]=++dfs_t;
    invn[dfs_t]=u;
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa)continue;
        dfs(v,u);
    }
    dfn2[u]=++dfs_t;
    invn[dfs_t]=u;
}
namespace LCA{
    int d[MAXN],sz[MAXN],f[MAXN];
    int h_son[MAXN],mson[MAXN],p[MAXN];
    void dfs_1(int u,int fa,int depth){
        sz[u]=1;f[u]=fa;d[u]=depth;mson[u]=0;
        for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
            int v=edge[i].to;
            if(v==fa)continue;
            dfs_1(v,u,depth+1);
            sz[u]+=sz[v];
            if(sz[v]>mson[u])
                h_son[u]=v,mson[u]=sz[v];
        }
    }
    void dfs_2(int u,int top){
        p[u]=top;
        if(mson[u])dfs_2(h_son[u],top);
        for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
            int v=edge[i].to;
            if(v==f[u]||v==h_son[u])continue;
            dfs_2(v,v);
        }
    }
    void init(int root){dfs_1(root,0,0);dfs_2(root,root);}
    int query(int u,int v){
        while(p[u]!=p[v]){
            if(d[p[u]]<d[p[v]])swap(u,v);
            u=f[p[u]];
        }
    }
}
```

```

        return d[u]<d[v]?u:v;
    }
};
struct query{
    int l,r,t,idx;
    bool operator < (const query &b)const{
        if(l/blk_sz!=b.l/blk_sz)return l<b.l;
        if(r/blk_sz!=b.r/blk_sz)return ((l/blk_sz)&1)?(r<b.r):(r>b.r);
        return ((r/blk_sz)&1)?(t<b.t):(t>b.t);
    }
}q[MAXN];
struct opt{
    int pos,pre,now;
}p[MAXN];
int cc[MAXN],lc[MAXN],val[MAXN],w[MAXN];
int col[MAXN],qn,pn,lef=1,rig=0;
LL ans[MAXN],cur_ans;
bool vis[MAXN];
void update_ans(int idx,int c){
    if(!vis[idx])
        cur_ans+=1LL*val[c]*w[++col[c]];
    else
        cur_ans-=1LL*val[c]*w[col[c]--];
    vis[idx]=!vis[idx];
}
void update_val(opt &p){
    if(vis[p.pos]){
        update_ans(p.pos,cc[p.pos]);
        cc[p.pos]=p.now;
        update_ans(p.pos,cc[p.pos]);
    }
    else
        cc[p.pos]=p.now;
    swap(p.pre,p.now);
}
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int(),q0=read_int();
    blk_sz=pow(n,2.0/3);
    _rep(i,1,m)val[i]=read_int();
    _rep(i,1,n)w[i]=read_int();
    _for(i,1,n){
        int u=read_int(),v=read_int();
        AddEdge(u,v);
        AddEdge(v,u);
    }
    _rep(i,1,n)cc[i]=lc[i]=read_int();
    LCA::init(1);
    dfs(1,0);
    while(q0--){
        int type=read_int();

```

```
if(type==0){
    pn++;
    int pos=read_int(),v=read_int();
    p[pn].pos=pos,p[pn].pre=lc[pos],p[pn].now=(lc[pos]=v);
}
else{
    qn++;
    int u=read_int(),v=read_int();
    if(dfn1[u]>dfn1[v])swap(u,v);
    if(LCA::query(u,v)==u)
        q[qn].l=dfn1[u],q[qn].r=dfn1[v];
    else
        q[qn].l=dfn2[u],q[qn].r=dfn1[v];
    q[qn].t=pn,q[qn].idx=qn;
}
}
sort(q+1,q+qn+1);
int tim=0;
_rep(i,1,qn){
    while(lef>q[i].l)lef--,update_ans(invn[lef],cc[invn[lef]]);
    while(rig<q[i].r)rig++,update_ans(invn[rig],cc[invn[rig]]);
    while(lef<q[i].l)update_ans(invn[lef],cc[invn[lef]]),lef++;
    while(rig>q[i].r)update_ans(invn[rig],cc[invn[rig]]),rig--;
    while(tim<q[i].t)update_val(p[++tim]);
    while(tim>q[i].t)update_val(p[tim--]);
    int u=invn[q[i].l],v=invn[q[i].r],p=LCA::query(u,v);
    if(u==p)
        ans[q[i].idx]=cur_ans;
    else{
        update_ans(p,cc[p]);
        ans[q[i].idx]=cur_ans;
        update_ans(p,cc[p]);
    }
}
_rep(i,1,qn)
enter(ans[i]);
return 0;
}
```

回滚莫队

算法模型

普通莫队仅适用于当询问得区间拓展/删除都可以 $O(1)$ 维护的情况。

其中有一种操作难以 $O(1)$ 维护时，可以利用回滚莫队仅维护一种操作，时间复杂度仍为 $O(n\sqrt{m})$ 只是常数增大。

算法实现

设块大小为 S 。当询问的左右端点都属于同一个块时，可以 $O(S)$ 暴力处理。

剩下的询问先按左端点分块，然后按右端点从小到大排序。

对每个块 $[l,r]$ 中的询问，先初始化当前莫队区间的右端点为 r ，左端点为 $r+1$ 。

莫队区间的右端点仍然单增，于是每个块的右端点移动仍可以 $O(n)$ 维护。

对莫队区间的左端点每次都从 $i+S+1$ 开始重新向左拓展，然后每次处理完询问后再回滚到 $i+S+1$ 。注意回滚仅回滚左端点不回滚右端点。

于是每个询问的左端点移动可以 $O(S)$ 维护。总时间复杂度仍为 $O\left(mS + \frac{n^2}{S}\right)$ 。取 $S = O\left(\frac{n}{\sqrt{m}}\right)$ 时间复杂度为 $O(n\sqrt{m})$ 。

算法例题

[Loj 2874](#)

题意

给定一个序列，每个询问序列区间 $[l,r]$ 。设区间 $[l,r]$ 中数 i 出现 c_i 次，求 $\max(i \cdot c_i)$ 。

题解

显然对于区间拓展操作，答案很容易维护，但区间删除操作答案难以维护。

直接套回滚莫队板子即可。

```
const int MAXN=1e5+5;
int blk_sz,a[MAXN],b[MAXN],col[MAXN],temp[MAXN];
struct query{
    int l,r,idx;
    bool operator < (const query &b) const{
        if(l/blk_sz!=b.l/blk_sz) return l<b.l;
        return r<b.r;
    }
}q[MAXN];
LL ans[MAXN],cur,tans;
void add(int v,LL &ans){
    col[v]++;
    ans=max(ans,1LL*col[v]*b[v]);
}
void del(int v){col[v]--;}
int main()
{
```

```
int n=read_int(),qn=read_int();
blk_sz=n/sqrt(qn)+1;
_rep(i,1,n)a[i]=b[i]=read_int();
sort(b+1,b+n+1);
int m=unique(b+1,b+n+1)-b;
_rep(i,1,n)a[i]=lower_bound(b+1,b+m,a[i])-b;
_for(i,0,qn)q[i].l=read_int(),q[i].r=read_int(),q[i].idx=i;
sort(q,q+qn);
int lef=1,rig=0,lst=-1;
_for(i,0,qn){
    if(q[i].l/blk_sz==q[i].r/blk_sz){
        tans=0;
        _rep(j,q[i].l,q[i].r){
            temp[a[j]]++;
            tans=max(tans,1LL*temp[a[j]]*b[a[j]]);
        }
        _rep(j,q[i].l,q[i].r)temp[a[j]]--;
        ans[q[i].idx]=tans;
    }
    else{
        if(q[i].l/blk_sz!=lst){
            while(lef<=rig)del(a[lef++]);
            lst=q[i].l/blk_sz;
            rig=min(lst*blk_sz+blk_sz-1,n);
            lef=rig+1,cur=0;
        }
        while(rig<q[i].r)add(a[++rig],cur);
        int tlef=lef;tans=cur;
        while(tlef>q[i].l)add(a[--tlef],tans);
        while(tlef<lef)del(a[tlef++]);
        ans[q[i].idx]=tans;
    }
}
_for(i,0,qn)enter(ans[i]);
return 0;
}
```

bitset 与莫队

算法例题

[洛谷p4688](#)

题意

给定长度为 n 的序列 a 和 m 个询问。

每个询问给定 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], [l_3, r_3]$ 不断删去三个区间中的相同元素，知道三个区间不存在相同元素，问三个区间剩下的数的个数和。

例如，给定序列 $1, 1, 1, 2, 3$ ，询问区间 $[1, 3], [2, 4], [3, 5]$ ，进行删去操作后三个区间元素为 $\{1\}, \{2\}, \{2, 3\}$ 。

题解

不难发现答案为 $r_1 - l_1 + r_2 - l_2 + r_3 - l_3 + 3 - s$ 其中 s 为公共元素的个数。

考虑维护每个原询问对应的公共元素的 bitset 初始时全为 1 ，记为 s_i 将原询问拆成三个询问区间丢进莫队。

bitset 维护莫队区间元素，记为 cur 每次处理询问只需要将当前询问对应对应 s_i 更新为 $s_i \& \text{cur}$ 即可。

但是不难发现 bitset 不支持重复元素，于是进行如下改造。

定义 b_i 为序列 a 中不大于 a_i 的位置的个数，然后当 a_i 在莫队区间第 c_i 次出现时，将 b_{i-c_i} 加入 bitset

另外需要维护 m 个 s_i 于是空间复杂度为 $O(\frac{nm}{w})$ 难以承受。考虑将询问分成三份，于是空间复杂度变为原来的 $\frac{1}{3}$

原时间复杂度 $O(n\sqrt{m + \frac{nm}{w}})$ 另外由于询问分成了三份，于是新时间复杂度为 $O(n\sqrt{3m + \frac{nm}{w}})$

```

const int MAXN=1e5+5,MAXM=3.5e4;
bitset<MAXN> qs[MAXM],cur;
int a[MAXN],b[MAXN],c[MAXN],ans[MAXM];
int blk_sz,col[MAXN];
struct query{
    int l,r,idx;
    bool operator < (const query &b)const{
        if(l/blk_sz!=b.l/blk_sz)return l<b.l;
        return ((l/blk_sz)&1)?(r<b.r):(r>b.r);
    }
}q[MAXM*3];
void add(int v){
    col[v]++;
    cur[c[v]-col[v]]=1;
}
void del(int v){
    cur[c[v]-col[v]]=0;
    col[v]--;
}
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    _rep(i,1,n)a[i]=b[i]=read_int();
    sort(b+1,b+n+1);

```

```
int nn=unique(b+1,b+n+1)-b;
_rep(i,1,n){
    a[i]=lower_bound(b+1,b+nn,a[i])-b;
    c[a[i]]++;
}
_for(i,1,nn)c[i]+=c[i-1];
while(m){
    int qpos=0,qcnt=0;
    mem(col,0);
    while(m&&qpos<MAXM){
        m--;
        qs[qpos].set();
        ans[qpos]=0;
        _for(i,0,3){
            int l=read_int(),r=read_int();
            q[qcnt++]=query{l,r,qpos},ans[qpos]+=r-l+1;
        }
        qpos++;
    }
    blk_sz=n/sqrt(qcnt)+1;
    sort(q,q+qcnt);
    cur.reset();
    int lef=1,rig=0;
    _for(i,0,qcnt){
        while(lef>q[i].l)add(a[--lef]);
        while(rig<q[i].r)add(a[++rig]);
        while(lef<q[i].l)del(a[lef++]);
        while(rig>q[i].r)del(a[rig--]);
        qs[q[i].idx]&=cur;
    }
    _for(i,0,qpos)
        enter(ans[i]-3*qs[i].count());
}
return 0;
}
```

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E8%8E%AB%E9%98%9F%E7%AE%97%E6%B3%95_2&rev=1612664946

Last update: 2021/02/07 10:29