

Codeforces Round #699 (Div. 2)

[比赛链接](#)

E. Sorting Books

题意

给定一个长度为 n 的序列 $\{a\}$ 每次操作可以任取一个位置并将该位置的数移到序列末尾。

问最少需要多少次操作才能使序列中所有大小相同的数相邻。

题解

显然只需要在序列中选定一些位置，然后按特定顺序将他们移除就可以完成任务。定义 $\text{dp}(i)$ 表示不选择序列 $[i,n]$ 中的位置个数的最大值。

维护每个值 v 的最靠左出现的位置 l_v 最靠右出现的位置 r_v 动态维护 $[i,n]$ 中出现的次数 c_v

如果保留位置 i 当 $i=l_{a_i}$ 时，需要移除 $[i,r_{a_i}]$ 中所有不等于 a_i 的位置，即 $\text{dp}(i) = c_{a_i} + \text{dp}(r_{a_i} + 1)$

当 $i \neq l_{a_i}$ 时，若不保留 l_{a_i} 的位置，则 l_{a_i} 的位置的数会被加到位置 n 后面。

为了使得 l_{a_i} 的位置的数与 i 位置的数所在段相邻，需要移除 $[i,n]$ 中所有不等于 a_i 的位置，于是 $\text{dp}(i) = c_{a_i}$

若保留 l_{a_i} 的位置，则该情况会在计算 $\text{dp}(l_{a_i})$ 时考虑，此时不考虑。

如果不保留位置 i 则 $\text{dp}(i) = \text{dp}(i+1)$ 最终答案为 $n - \text{dp}(1)$ 时间复杂度 $O(n)$

```
const int MAXN=5e5+5;
int a[MAXN],dp[MAXN],l[MAXN],r[MAXN],c[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int();
    _rep(i,1,n)a[i]=read_int();
    for(int i=n;i;i--){
        l[a[i]]=i;
        if(!r[a[i]])r[a[i]]=i;
    }
    for(int i=n;i;i--){
        c[a[i]]++;
        dp[i]=dp[i+1];
    }
}
```

```
    if(i==l[a[i]])dp[i]=max(dp[i],dp[r[a[i]]+1]+c[a[i]]);
    else dp[i]=max(dp[i],c[a[i]]);
}
enter(n-dp[1]);
return 0;
}
```

F. AB Tree

题意

给定一棵以 1 为根节点的有根树以及 x 个字符 a 和 $n-x$ 个字符 b 。要求用所给字符对树上每个结点进行标注。

给定每个节点代表一个字符串，该字符串由根节点到该节点路径上的所有字符依次拼接而成。

要求最小化所有节点代表的字符串中的互异的字符串个数，同时输出任意一种方案。

题解

设树的深度为 d 。根节点深度为 0 。于是答案一定不小于 $d+1$ 。因为一定有长度为 $1 \sim d+1$ 的字符串。

先考虑如何判定答案是否为 $d+1$ 以及如何构造方案。为了满足条件，必须满足每个长度的字符串只有一种，于是同一深度的节点字符一定相同。

不妨设深度 i 共有 c_i 个节点，于是只需要从 c_0, c_1, \dots, c_d 中选出若干个数构成 x 即可。

这是一个背包 dp 。考虑优化方案，首先由于 $\sum_{i=0}^d c_i = n$ 所以 c_i 最多只有 $O(\sqrt{n})$ 个互异的值。

考虑将所有值相同的 c_i 放在一起考虑，本题转化为多重背包问题，且物品权值只有 $O(\sqrt{n})$ 种。

设 $\text{dp}(i, j)$ 表示只考虑前 i 种权值物品是否存在权值和为 j 的方案。

设当前物品权值为 val ，数量为 cnt 。于是对 $\text{dp}(i, j)$ 只需要找到 $0 \leq k \leq \text{cnt}$ 使得 $\text{dp}(i-1, j-k \cdot \text{val}) = 1$ 即可。

不妨记 k_j 表示满足上述条件的最小的 k 。且如果不存在 k 满足条件则 $k_j = -1$ 。

于是有若 $\text{dp}(i-1, j) = 1$ 则 $k_j = 0$ 。否则 $k_j = k_{j-\text{val}} + 1$ 。注意 $k_{j-\text{val}} = -1$ 和 $k_{j-\text{val}} + 1 > \text{cnt}$ 的情况。

于是可以 $O(n)$ 维护每种权值 $O(\sqrt{n})$ 判定答案是否为 $d+1$ 。

如果答案等于 $d+1$ 则逆序暴力并输出方案，时间复杂度 $O(n)$ 。

否则，答案一定为 $d+2$ 。下面给出构造。

首先假设当前层还剩下 x 个字符 a 和 y 个字符 b 。当前节点数为 c_i 。

若 c_i 满足 $c_i \leq \max(x, y)$ 则直接将该层节点用一种字符覆盖即可。

否则当前层的非叶子节点数一定 $\leq \frac{x+y}{2}$ 。



From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:contest:cf_699_div_2&rev=1612778358 

Last update: **2021/02/08 17:59**