

# Codeforces Round #700 (Div. 1)

[比赛链接](#)

## A. Searching Local Minimum

### 题意

给定一个  $1 \sim n$  的排列，最多允许  $100$  次询问，每次可以询问指定位置的值。

要求找到一个  $i$  满足  $a_i \leq a_{i-1}$  且  $a_i \leq a_{i+1}$  (假定  $a_0 = a_{n+1} = -\infty$ )

### 题解

维护区间  $[l, r]$  满足  $a_l \leq a_{l-1}, a_r \leq a_{r+1}$  于是当  $l=r$  时答案位置确定。

接下来二分区间，如果  $a_m \leq a_{m+1}$  则将  $r$  修改为  $m$  否则将  $l$  修改为  $m$  于是可以使用  $\log n$  次询问得到答案。

$\$ps.$  比赛时乱搞了一个单测试点正确率为  $95\%$  的随机算法，我当时脑子指定是有什么问题。

```
int n;
int query(int pos){
    if(pos==n+1)
        return n+1;
    else{
        printf("? %d\n",pos);
        fflush(stdout);
        return read_int();
    }
}
void ans(int pos){
    printf("! %d\n",pos);
    fflush(stdout);
}
int main()
{
    n=read_int();
    int lef=1,rig=n,mid;
    while(lef<rig){
        mid=lef+rig>>1;
        if(query(mid)<query(mid+1))
            rig=mid;
        else
            lef=mid+1;
    }
}
```

```
}  
ans(lef);  
return 0;  
}
```

## C. Continuous City

### 题意

给定  $[L,R]$  要求构造一张有向图，图中最多有  $32$  个点。

使得所有边均从编号小的点指向编号大的点，且从点  $1$  到图中编号最大的点的所有路径权值互异，且正好构成集合  $[L,R]$

### 题解

先将  $[L,R]$  转化为  $[0,R-L]$  再想一个  $[0,2^k-1]$  的构造，最后再调整一下就可以得到答案。

```
const int MAXN=33;  
struct Edge{  
    int u,v,w;  
};  
vector<Edge> Edges;  
int v[MAXN];  
int main()  
{  
    int L=read_int(),R=read_int(),pos=31;  
    puts("YES");  
    _rep(i,2,32)Edges.push_back(Edge{1,i,L});  
    for(int i=31;i>1;i--)v[i]=1<<(31-i);  
    R-=L;  
    while(R){  
        int offset=v[pos];  
        _for(i,pos+1,32){  
            if(R>=v[i]){  
                R-=v[i];  
                Edges.push_back(Edge{pos,i,offset-v[i]});  
                offset+=v[i];  
            }  
        }  
        if(R){  
            R--;  
            Edges.push_back(Edge{pos,32,offset});  
        }  
        pos--;  
    }  
}
```

```

printf("%d %d\n", 32, (int)Edges.size());
_for(i, 0, Edges.size())
printf("%d %d %d\n", Edges[i].u, Edges[i].v, Edges[i].w);
return 0;
}

```

## D. Odd Mineral Resource

### 题意

给定一棵点权树  $m$  次询问。每次询问路径  $u_i$  到  $v_i$  上是否有权值出现了奇数次且  $\ln [l_i, r_i]$

### 题解 1

树上莫队  $\text{bitset}$  维护每个询问对应路径上的所有权值出现次数。

处理询问时，将  $\text{bitset}$  左移  $l_i$  位后用  $\text{bitset\_find\_first}$  函数找到第一个非零的位置然后判定是否不超过  $r_i - l_i$

时间复杂度  $O(n\sqrt{m} + \frac{nm}{w})$  题目时限  $5000\text{ms}$  实际用时  $4991\text{ms}$  极限卡常。

```

const int MAXN=3e5+5;
int blk_sz;
struct Edge{
    int to,next;
}edge[MAXN<<1];
int head[MAXN],edge_cnt,dfn1[MAXN],dfn2[MAXN],invn[MAXN<<1],dfs_t;
void AddEdge(int u,int v){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
void dfs(int u,int fa){
    dfn1[u]=++dfs_t;
    invn[dfs_t]=u;
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa)continue;
        dfs(v,u);
    }
    dfn2[u]=++dfs_t;
    invn[dfs_t]=u;
}
namespace LCA{
    int d[MAXN],sz[MAXN],f[MAXN];
    int h_son[MAXN],mson[MAXN],p[MAXN];
    void dfs_1(int u,int fa,int depth){

```

```
    sz[u]=1;f[u]=fa;d[u]=depth;mson[u]=0;
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa)
            continue;
        dfs_1(v,u,depth+1);
        sz[u]+=sz[v];
        if(sz[v]>mson[u])
            h_son[u]=v,mson[u]=sz[v];
    }
}
void dfs_2(int u,int top){
    p[u]=top;
    if(mson[u])dfs_2(h_son[u],top);
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        if(v==f[u]||v==h_son[u])
            continue;
        dfs_2(v,v);
    }
}
void init(int root){dfs_1(root,0,0);dfs_2(root,root);}
int query(int u,int v){
    while(p[u]!=p[v]){
        if(d[p[u]]<d[p[v]])swap(u,v);
        u=f[p[u]];
    }
    return d[u]<d[v]?u:v;
}
};
struct query{
    int l,r,idx,vl,vr;
    bool operator < (const query &b)const{
        if(l/blk_sz!=b.l/blk_sz)return l<b.l;
        return ((l/blk_sz)&1)?(r<b.r):(r>b.r);
    }
}q[MAXN];
int a[MAXN],ans[MAXN];
bitset<MAXN> s;
int query(int vl,int vr){
    int v=(s>>vl)._Find_first()+vl;
    if(v>vr)return -1;
    else return v;
}
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    blk_sz=n/sqrt(m)+1;
    _rep(i,1,n)a[i]=read_int();
    _for(i,1,n){
```

```

    int u=read_int(),v=read_int();
    AddEdge(u,v);
    AddEdge(v,u);
}
LCA::init(1);
dfs(1,0);
_rep(i,1,m){
    int u=read_int(),v=read_int(),l=read_int(),r=read_int();
    if(dfn1[u]>dfn1[v])swap(u,v);
    if(LCA::query(u,v)==u)
        q[i].l=dfn1[u],q[i].r=dfn1[v];
    else
        q[i].l=dfn2[u],q[i].r=dfn1[v];
    q[i].idx=i,q[i].vl=l,q[i].vr=r;
}
sort(q+1,q+m+1);
int lef=1,rig=0;
_rep(i,1,m){
    while(lef>q[i].l)s.flip(a[invn[--lef]]);
    while(rig<q[i].r)s.flip(a[invn[++rig]]);
    while(lef<q[i].l)s.flip(a[invn[lef++]]);
    while(rig>q[i].r)s.flip(a[invn[rig--]]);
    int u=invn[q[i].l],v=invn[q[i].r],p=LCA::query(u,v);
    if(u==p)
        ans[q[i].idx]=query(q[i].vl,q[i].vr);
    else{
        s.flip(a[p]);
        ans[q[i].idx]=query(q[i].vl,q[i].vr);
        s.flip(a[p]);
    }
}
_rep(i,1,m)
enter(ans[i]);
return 0;
}

```

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal\\_string:jxm2001:contest:cf\\_700\\_div\\_1&rev=1612874358](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:contest:cf_700_div_1&rev=1612874358)

Last update: 2021/02/09 20:39