

动态树

算法简介

动态树简称 LCT，是一种动态维护森林连通性、路径信息的数据结构，时间复杂度为 $O(\log n)$

算法思想

LCT 将树上路径分为实链和虚链，每个非叶结点仅向他的一个儿子结点连实边，其余儿子连虚边。

每个实链用一棵 splay 保存，同一棵树的 splay 之间靠虚边连接，每个 splay 维护一个深度递增的结点序列。

每棵 splay 树的根结点的父结点(注意，不是原树的父结点)设为这个 splay 深度最小的结点的在原树中的父节点。

LCT 的核心操作为 `access(x)`

`access(x)` 的目的是将 x 结点到根结点的路径变为一条实链，便于后续操作，方法很简单，不断向上修改父子关系即可。

我们还想得到两个非根结点的路径信息，我们可以先将其中一个结点变为根结点，再使用 `access` 操作。

将一个结点变为根结点即为 `makeroot(x)` 操作，方法为先 `access(x)` 再颠倒这条实链。

颠倒实链可以考虑 `splay(x)`， x 是 splay 中深度最小的点，无右儿子。

因此交换 x 左右儿子， x 无左儿子，成为深度最大的点，最后打上懒标记即可。

考虑到 LCT 维护的是森林，为了判断连通性，我们还需要 `findroot(x)` 即得到结点 x 所在原树的根结点。

方法为先 `access(x)` 便可以得到结点 x 到根结点的路径。

考虑到原树的根结点为深度最小的点，我们只需要 `splay(x)` 然后从结点 x 出发不断访问右节点即可，但要注意下放懒标记。

有了这些基本操作，便可以实现树上的连边、删边、两点间的路径信息维护等操作了。

代码模板

[洛谷p3690](#)

给定 n 个点和权值，接下来 m 个操作。

- 询问 x 到 y 路径的权值的异或和，保证 x 与 y 已经连通

2. 连接 \$x\$ 与 \$y\$ 若 \$x\$ 与 \$y\$ 已经连通，则无视这个操作
3. 删除 \$x\$ 与 \$y\$ 的连边，若 \$x\$ 与 \$y\$ 无连边，则无视这个操作
4. 把结点 \$x\$ 的权值改为 \$y\$

```
const int MAXN=1e5+5;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],w[MAXN],s[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    void build(int *a,int n){
        _rep(i,1,n){
            ch[i][0]=ch[i][1]=fa[i]=0;
            s[i]=w[i]=a[i];
            flip[i]=false;
        }
    }
    void push_up(int k){
        s[k]=s[lch(k)]^s[rch(k)]^w[k];
    }
    void push_flip(int k){
        swap(lch(k),rch(k));
        flip[k]^=1;
    }
    void push_down(int k){
        if(flip[k]){
            push_flip(lch(k));
            push_flip(rch(k));
            flip[k]=0;
        }
    }
    bool isroot(int k){
        return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
    }
    void rotate(int k){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
        dir=ch[pa][0]==k?0:1;
        if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
        fa[k]=ga,fa[pa]=k;
        if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
        ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
        push_up(pa);
    }
    void splay(int k){
        Stack[top=1]=k;
        for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
        while(top)push_down(Stack[top--]);
        while(!isroot(k)){
            if(flip[k])
                rotate(k);
            else
                if(ch[k][0]==k)
                    rotate(k);
                else
                    rotate(k);
        }
    }
};
```

```
        int pa=fa[k],ga=fa[pa];
        if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
        rotate(k);
    }
    push_up(k);
}
void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
        splay(k);
        ch[k][1]=t;
        push_up(k);
    }
}
void makeroott(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}
int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}
void split(int u,int v){
    makeroott(u);
    access(v);
    splay(v);
}
void link(int u,int v){
    makeroott(u);
    if(findroot(v)!=u)fa[u]=v;
}
void cut(int u,int v){
    split(u,v);
    if(ch[v][0]==u&&ch[u][1]==0){
        ch[v][0]=fa[u]=0;
        push_up(v);
    }
}
void change(int k,int v){
    access(k);splay(k);
    w[k]=v;
    push_up(k);
}
}LCT;
int a[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int(),opt,u,v;
```

```
_rep(i,1,n)
a[i]=read_int();
LCT.build(a,n);
_rep(i,1,m){
    opt=read_int(),u=read_int(),v=read_int();
    if(opt==0){
        LCT.split(u,v);
        enter(LCT.s[v]);
    }
    else if(opt==1)
        LCT.link(u,v);
    else if(opt==2)
        LCT.cut(u,v);
    else
        LCT.change(u,v);
}
return 0;
}
```

代码练习

路径信息维护

例题一

洛谷p1501

给定一棵 n 个结点的树，每个结点初始权值为 1 ，接下来 q 个操作：

1. 将 u 到 v 路径上所有点权值加上 c
2. 删除 u_1 与 v_1 的连边，添加 u_2 与 v_2 的连边，保证操作后仍然是一棵树
3. 将 u 到 v 路径上所有点权值乘上 c
4. 查询 u 到 v 路径上权值和

一道简单LCT练手题，多加几个懒标记即可。

```
const int MAXN=1e5+5,Mod=51061;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],sz[MAXN],w[MAXN],s[MAXN];
    int mul_tag[MAXN],add_tag[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
    #define lch(k) ch[k][0]
    #define rch(k) ch[k][1]
    void node_init(int k,int v){
        ch[k][0]=ch[k][1]=fa[k]=0;
        s[k]=1;
        w[k]=v;
        flip[k]=false;
    }
    void link(int u,int v){fa[u]=v;sz[v]++;}
    void cut(int u,int v){if(fa[u]==v) fa[u]=0;sz[fa[u]]--;}
    void split(int u,int &v){int f=fa[u];if(f) cut(u,f);v=u;fa[u]=0;sz[u]=1;flip[u]=false;w[u]=0;s[u]=1;ch[u][0]=ch[u][1]=0;mul_tag[u]=add_tag[u]=0;Stack[top]=u;top++;}
    void merge(int u,int v){int fu=fa[u],fv=fa[v];if(fu) link(u,fu);if(fv) link(v,fv);fa[u]=fv;sz[fv]++;sz[u]++;}
    void change(int u,int v){int fu=fa[u];if(fu) cut(u,fu);w[u]=v;fa[u]=0;sz[u]=1;flip[u]=false;w[u]=v;s[u]=1;ch[u][0]=ch[u][1]=0;mul_tag[u]=add_tag[u]=0;Stack[top]=u;top++;}
    void update(int u,int v){int fu=fa[u];if(fu) cut(u,fu);w[u]=v;fa[u]=0;sz[u]=1;flip[u]=false;w[u]=v;s[u]=1;ch[u][0]=ch[u][1]=0;mul_tag[u]=add_tag[u]=0;Stack[top]=u;top++;}
    void push(int u){if(flip[u]) flip[u]=false;if(w[u]<Mod) w[u]*=2;else w[u]-=Mod;if(add_tag[u]>0) w[u]+=(add_tag[u]);if(mul_tag[u]>0) w[u]*=(mul_tag[u]);}
    void pop(int u){if(flip[u]) flip[u]=false;if(w[u]<Mod) w[u]*=2;else w[u]-=Mod;if(add_tag[u]>0) w[u]+=(add_tag[u]);if(mul_tag[u]>0) w[u]*=(mul_tag[u]);}
    int query(int u,int v){int sum=0;while(u!=v){sum+=w[u];push(u);u=fa[u];}sum+=w[v];push(v);return sum%Mod;}}
```

```
sz[k]=1;
w[k]=s[k]=v;
mul_tag[k]=1,add_tag[k]=0,flip[k]=false;
}
void push_up(int k){
    s[k]=(s[lch(k)]+s[rch(k)]+w[k])%Mod;
    sz[k]=sz[lch(k)]+sz[rch(k)]+1;
}
void push_flip(int k){
    swap(lch(k),rch(k));
    flip[k]^=1;
}
void push_mul(int k,int v){
    s[k]=1LL*s[k]*v%Mod;
    w[k]=1LL*w[k]*v%Mod;
    add_tag[k]=1LL*add_tag[k]*v%Mod;
    mul_tag[k]=1LL*mul_tag[k]*v%Mod;
}
void push_add(int k,int v){
    s[k]=(s[k]+1LL*sz[k]*v)%Mod;
    w[k]=(w[k]+v)%Mod;
    add_tag[k]=(add_tag[k]+v)%Mod;
}
void push_down(int k){
    if(flip[k]){
        push_flip(lch(k));
        push_flip(rch(k));
        flip[k]=0;
    }
    if(mul_tag[k]!=1){
        push_mul(lch(k),mul_tag[k]);
        push_mul(rch(k),mul_tag[k]);
        mul_tag[k]=1;
    }
    if(add_tag[k]){
        push_add(lch(k),add_tag[k]);
        push_add(rch(k),add_tag[k]);
        add_tag[k]=0;
    }
}
bool isroot(int k){
    return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
}
void rotate(int k){
    int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
    dir=ch[pa][0]==k?0:1;
    if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
    fa[k]=ga,fa[pa]=k;
    if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
    ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
    push_up(pa);
```

```
}

void splay(int k){
    Stack[top=1]=k;
    for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
    while(top)push_down(Stack[top--]);
    while(!isroot(k)){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa];
        if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
        rotate(k);
    }
    push_up(k);
}

void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
        splay(k);
        ch[k][1]=t;
        push_up(k);
    }
}

void makeroott(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}

int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}

void split(int u,int v){
    makeroott(u);
    access(v);
    splay(v);
}

void link(int u,int v){
    makeroott(u);
    if(findroot(v)!=u)fa[u]=v;
}

void cut(int u,int v){
    split(u,v);
    if(ch[v][0]==u&&ch[u][1]==0){
        ch[v][0]=fa[u]=0;
        push_up(v);
    }
}

void update_add(int u,int v,int val){
    split(u,v);
```

```

        push_add(v, val);
    }
    void update_mul(int u, int v, int val){
        split(u, v);
        push_mul(v, val);
    }
    int query_sum(int u, int v){
        split(u, v);
        return s[v];
    }
}LCT;
int main()
{
    int n=read_int(), m=read_int();
    _rep(i, 1, n)
    LCT.node_init(i, 1);
    _for(i, 1, n){
        int u=read_int(), v=read_int();
        LCT.link(u, v);
    }
    while(m--){
        char opt=get_char();
        int u=read_int(), v=read_int();
        if(opt=='+')
            LCT.update_add(u, v, read_int());
        else if(opt=='-'){
            LCT.cut(u, v);
            u=read_int(), v=read_int();
            LCT.link(u, v);
        }
        else if(opt=='*')
            LCT.update_mul(u, v, read_int());
        else
            enter(LCT.query_sum(u, v));
    }
    return 0;
}

```

例题二

洛谷p3703

给定一棵以 \$1\$ 为根节点的有根树，初始时每个节点的颜色互不相同，定义路径的权值为路径节点的颜色数。接下来 \$m\$ 个操作：

1. 将根节点到 \$u\$ 的路径染成一个从未出现的颜色
2. 查询 \$u\$ 到 \$v\$ 路径权值
3. 查询所有以 \$u\$ 为根的子树节点中到 \$1\$ 节点的路径的最大权值

考虑维护每个点 \$u\$ 到根节点的路径权值，记为 \$\text{dis}(u)\$ 不难发现操作 \$2\$ 等效于查询

$\text{\text{dis}}(u) + \text{\text{dis}}(v) - 2\text{\text{dis}}(\text{lca}(u, v)) + 1$

对于操作 $\$3\$$ ，等价于查询以 $\$u\$$ 为根的子树的最大权值。

接下来重点考虑操作 $\$1\$$ ，联想到 $\text{\text{LCA}}$ 的 $\text{\text{access}}$ 操作。

假如一开始所有连边均为虚边，不难发现 $\text{\text{dis}}(u)$ 等于 $\$u\$$ 到根节点的虚边数 $+1$ ，然后操作 $\$1\$$ 正好等价于 $\text{\text{access}}(u)$ 操作。

然后考虑更新答案，发现 $\text{\text{access}}(u)$ 过程中将 $\$u \rightarrow v\$$ 的实边变成虚边只需要将 $\$v\$$ 子树所有点权值加一即可，相对的虚边变实边对应子树点权减一。

考虑再建一棵线段树维护，另外注意 $\text{\text{access}}(u)$ 过程中涉及的节点 $\$v\$$ 对应的是 $\text{\text{splay}}(u)$ 子树的根节点，不是真正需要的深度最小的点。

为了找到深度最小的节点可以考虑利用 $\text{\text{splay}}(u)$ 的 $\text{\text{push_up}}$ 维护。总时间复杂度 $\$O(n \log n)\$$

ps. 树剖也可做，但比较复杂，需要魔改，可以参考这篇 [题解](#)

```
const int MAXN=1e5+5;
struct Edge{
    int to,next;
}edge[MAXN<<1];
int head[MAXN],edge_cnt;
void Insert(int u,int v){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
namespace Tree{
    int d[MAXN],sz[MAXN],f[MAXN],dfn[MAXN],dfs_t;
    int hson[MAXN],mson[MAXN],p[MAXN],dfw[MAXN];
    void dfs1(int u,int fa,int depth){
        sz[u]=1,f[u]=fa,d[u]=depth,mson[u]=0;
        for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
            int v=edge[i].to;
            if(v==fa)continue;
            dfs1(v,u,depth+1);
            sz[u]+=(v);
            if(sz[v]>mson[u]){
                hson[u]=v;
                mson[u]=sz[v];
            }
        }
    }
    void dfs2(int u,int top){
        dfn[u]=++dfs_t,p[u]=top;
        dfw[dfs_t]=d[u];
        if(mson[u])
            dfs2(hson[u],top);
    }
}
```

```
for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
    int v=edge[i].to;
    if(v==f[u]||v==hson[u])continue;
    dfs2(v,v);
}
int lef[MAXN<<2],rig[MAXN<<2],s[MAXN<<2],tag[MAXN<<2];
void push_up(int k){
    s[k]=max(s[k<<1],s[k<<1|1]);
}
void push_add(int k,int v){
    s[k]+=v;
    tag[k]+=v;
}
void push_down(int k){
    if(tag[k]){
        push_add(k<<1,tag[k]);
        push_add(k<<1|1,tag[k]);
        tag[k]=0;
    }
}
void build(int k,int L,int R){
    lef[k]=L,rig[k]=R;
    int M=L+R>>1;
    if(L==R){
        s[k]=dfw[M];
        return;
    }
    build(k<<1,L,M);
    build(k<<1|1,M+1,R);
    push_up(k);
}
void init(int n){
    dfs1(1,0,1);
    dfs2(1,1);
    build(1,1,n);
}
void update(int k,int L,int R,int v){
    if(L<=lef[k]&&rig[k]<=R){
        push_add(k,v);
        return;
    }
    push_down(k);
    int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
    if(mid>=L)
        update(k<<1,L,R,v);
    if(mid<R)
        update(k<<1|1,L,R,v);
    push_up(k);
}
void update(int u,int w){
```

```
        update(1,dfn[u],dfn[u]+sz[u]-1,w);
    }
int query(int k,int pos){
    if(lef[k]==rig[k])
        return s[k];
    push_down(k);
    int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
    if(mid>=pos)
        return query(k<<1,pos);
    else
        return query(k<<1|1,pos);
}
int query(int k,int L,int R){
    if(L<=lef[k]&&rig[k]<=R)
        return s[k];
    push_down(k);
    int mid=lef[k]+rig[k]>>1;
    if(mid>=R)
        return query(k<<1,L,R);
    else if(mid<L)
        return query(k<<1|1,L,R);
    else
        return max(query(k<<1,L,R),query(k<<1|1,L,R));
}
int lca(int u,int v){
    while(p[u]!=p[v]){
        if(d[p[u]]<d[p[v]]) swap(u,v);
        u=f[p[u]];
    }
    return d[u]<d[v]?u:v;
}
int query1(int u,int v){
    return query(1,dfn[u])+query(1,dfn[v])-2*query(1,dfn[lca(u,v)])+1;
}
int query2(int u){
    return query(1,dfn[u],dfn[u]+sz[u]-1);
}
}
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],s[MAXN],dis[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
void build(int n){
    _rep(i,1,n){
        ch[i][0]=ch[i][1]=0;
        fa[i]=Tree::f[i];
        s[i]=i;
        dis[i]=Tree::d[i];
    }
}
```

```

    }
    void push_up(int k){
        if(lch(k))
            s[k]=s[lch(k)];
        else
            s[k]=k;
    }
    bool isroot(int k){
        return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
    }
    void rotate(int k){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
        dir=ch[pa][0]==k?0:1;
        if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
        fa[k]=ga,fa[pa]=k;
        if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
        ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
        push_up(pa);
    }
    void splay(int k){
        while(!isroot(k)){
            int pa=fa[k],ga=fa[pa];
            if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
            rotate(k);
        }
        push_up(k);
    }
    void access(int k){
        for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
            splay(k);
            if(ch[k][1])Tree::update(s[ch[k][1]],1);
            if(t)Tree::update(s[t],-1);
            ch[k][1]=t;
            push_up(k);
        }
    }
}LCT;
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    for(i,1,n){
        int u=read_int(),v=read_int();
        Insert(u,v);
        Insert(v,u);
    }
    Tree::init(n);
    LCT.build(n);
    while(m--){
        int opt=read_int();
        if(opt==1)
            LCT.access(read_int());
    }
}

```

```
        else if(opt==2){
            int u=read_int(),v=read_int();
            enter(Tree::query1(u,v));
        }
        else
            enter(Tree::query2(read_int()));
    }
    return 0;
}
```

生成树维护

例题一

[洛谷p3366](#)

求最小生成树。

考虑 `splay` 维护一条链上的最长边，如果新加入边 (u, v) 导致成环，且原树中 $u \rightarrow v$ 路径上的最长边大于新加入的边。

则删去最长边再加入新加入边。然后发现最长边比较难直接维护，于是考虑将边也是为新节点，点权等于边权，原图中的点的点权为 \$0\$。

`splay` 维护最大点权以及点权最大的点的编号即可。

关于删边操作直接 `split` 后找到最长边对应的点的编号，然后将该编号 `splay` 到根节点。

不难发现该节点在 `splay` 中的左树恰好为 $u \rightarrow v$ 链删去该边后的一半，而右树代表另一半链。

同时 `split` 后 u 为原树中的根节点，于是将该编号在 `splay` 中的左右儿子的父节点置 0 即可分裂为两棵树，然后再加入新边即可。

注意空间要开 $O(n+m)$

```
const int MAXN=1e5+5;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],node_cnt;
    pair<int,int> w[MAXN],s[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    int node_init(int v){
        int k=++node_cnt;
        w[k]=s[k]=make_pair(v,k);
        return k;
    }
}
```

```
void push_up(int k){
    s[k]=max(max(s[lch(k)],s[rch(k)]),w[k]);
}
void push_flip(int k){
    swap(lch(k),rch(k));
    flip[k]^=1;
}
void push_down(int k){
    if(flip[k]){
        push_flip(lch(k));
        push_flip(rch(k));
        flip[k]=0;
    }
}
bool isroot(int k){
    return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
}
void rotate(int k){
    int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
    dir=ch[pa][0]==k?0:1;
    if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
    fa[k]=ga,fa[pa]=k;
    if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
    ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
    push_up(pa);
}
void splay(int k){
    Stack[top=1]=k;
    for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
    while(top)push_down(Stack[top--]);
    while(!isroot(k)){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa];
        if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
        rotate(k);
    }
    push_up(k);
}
void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
        splay(k);
        ch[k][1]=t;
        push_up(k);
    }
}
void makeroott(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}
int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
```

```
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}
void split(int u,int v){
    makeroot(u);
    access(v);
    splay(v);
}
void link(int u,int v){
    makeroot(u);
    if(findroot(v)!=u)fa[u]=v;
}
void add_edge(int u,int v,int val,LL &ans){
    makeroot(u);
    if(findroot(v)!=u){
        int k=node_init(val);
        link(u,k);
        link(v,k);
        ans+=val;
    }
    split(u,v);
    if(s[v].first>val){
        int k0=s[v].second,k1=node_init(val);
        ans-=s[v].first-val;
        splay(s[v].second);
        fa[lch(k0)]=fa[rch(k0)]=0;
        link(u,k1);
        link(v,k1);
    }
}
}LCT;
int a[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    LL ans=0;
    _rep(i,1,n)
    LCT.node_init(0);
    while(m--){
        int u=read_int(),v=read_int(),w=read_int();
        LCT.add_edge(u,v,w,ans);
    }
    enter(ans);
    return 0;
}
```

例题二

洛谷p4234

定义生成树的权值为生成树权值最大的边减去权值最小的边，问权值最小的生成树。

考虑从大到小加入边，当遇到环时删去权值最大的边。每次加入边后如果图构成树则计算当前树上最大边减去最小边。

显然这是类似单调队列的贪心做法，但是本人暂时想不出正确性的证明。

```

const int MAXM=2e5+5,MAXN=5e4+MAXM,inf=1e9;
int n,m,blk_cnt;
struct Edge{
    int u,v,w;
    bool del;
    bool operator < (const Edge &b) const{
        return w>b.w;
    }
}edge[MAXM];
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],node_cnt;
    pair<int,int> w[MAXN],s[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    int node_init(int v){
        int k=++node_cnt;
        w[k]=s[k]=make_pair(v,k);
        return k;
    }
    void push_up(int k){
        s[k]=max(max(s[lch(k)],s[rch(k)]),w[k]);
    }
    void push_flip(int k){
        swap(lch(k),rch(k));
        flip[k]^=1;
    }
    void push_down(int k){
        if(flip[k]){
            push_flip(lch(k));
            push_flip(rch(k));
            flip[k]=0;
        }
    }
    bool isroot(int k){
        return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
    }
    void rotate(int k){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
    }
}

```

```
    dir=ch[pa][0]==k?0:1;
    if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
    fa[k]=ga,fa[pa]=k;
    if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
    ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
    push_up(pa);
}

void splay(int k){
    Stack[top=1]=k;
    for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
    while(top)push_down(Stack[top--]);
    while(!isroot(k)){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa];
        if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
        rotate(k);
    }
    push_up(k);
}
void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
        splay(k);
        ch[k][1]=t;
        push_up(k);
    }
}
void makeroott(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}
int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}
void split(int u,int v){
    makeroott(u);
    access(v);
    splay(v);
}
void link(int u,int v){
    makeroott(u);
    if(findroot(v)!=u)fa[u]=v;
}
void add_edge(int u,int v,int val){
    if(u==v){
        int k=++node_cnt;
```

```

        edge[k-n-1].del=true;
        return;
    }
    makeroot(u);
    if(findroot(v)!=u){
        int k=node_init(val);
        link(u,k);
        link(v,k);
        blk_cnt--;
        return;
    }
    split(u,v);
    int k0=s[v].second,k1=node_init(val);
    splay(k0);
    fa[lch(k0)]=fa[rch(k0)]=0;
    edge[k0-n-1].del=true;
    link(u,k1);
    link(v,k1);
}
}LCT;
int main()
{
    n=read_int(),m=read_int(),blk_cnt=n;
    for(i,0,n)
        LCT.node_init(0);
    for(i,0,m){
        edge[i].u=read_int();
        edge[i].v=read_int();
        edge[i].w=read_int();
    }
    sort(edge,edge+m);
    int pos=0,ans=inf;
    for(i,0,m){
        LCT.add_edge(edge[i].u,edge[i].v,edge[i].w);
        if(blk_cnt==1){
            while(edge[pos].del)pos++;
            ans=min(ans,edge[pos].w-edge[i].w);
        }
    }
    enter(ans);
    return 0;
}

```

例题三

洛谷p2387

给定 n 个点 m 条边，边 e_i 的边权为 (a_i, b_i) 定义路径 L 的长度为 $\max_{e_i \in L} e_i + \max_{e_i \in L} b_i$ 求点 s 到点 t 的最短路。

考虑将边按 \$a_i\$ 排序，然后依次加入边，同时维护生成树 \$T\$ 使得生成树的最大 \$b_i\$ 最小，然后答案为 \$a_i + \max_{e_i \in T} b_i\$

```
const int MAXM=1e5+5,MAXN=5e4+MAXM,inf=1e9;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],node_cnt;
    pair<int,int> w[MAXN],s[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    int node_init(int v){
        int k=++node_cnt;
        w[k]=s[k]=make_pair(v,k);
        return k;
    }
    void push_up(int k){
        s[k]=max(max(s[lch(k)],s[rch(k)]),w[k]);
    }
    void push_flip(int k){
        swap(lch(k),rch(k));
        flip[k]^=1;
    }
    void push_down(int k){
        if(flip[k]){
            push_flip(lch(k));
            push_flip(rch(k));
            flip[k]=0;
        }
    }
    bool isroot(int k){
        return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
    }
    void rotate(int k){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
        dir=ch[pa][0]==k?0:1;
        if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
        fa[k]=ga,fa[pa]=k;
        if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
        ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
        push_up(pa);
    }
    void splay(int k){
        Stack[top=1]=k;
        for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
        while(top)push_down(Stack[top--]);
        while(!isroot(k)){
            int pa=fa[k],ga=fa[pa];
            if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)?(ch[ga][0]==pa)?k:pa);
            if(ch[pa][0]==k)rotate((ch[pa][0]==k)?(ch[ga][0]==pa)?k:pa);
            if(ch[pa][1]==k)rotate((ch[pa][1]==k)?(ch[ga][1]==pa)?k:pa);
        }
    }
};
```

```
        rotate(k);
    }
    push_up(k);
}
void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
        splay(k);
        ch[k][1]=t;
        push_up(k);
    }
}
void makeroott(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}
int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}
void split(int u,int v){
    makeroott(u);
    access(v);
    splay(v);
}
void link(int u,int v){
    makeroott(u);
    if(findroot(v)!=u)fa[u]=v;
}
void add_edge(int u,int v,int val){
    if(u==v)return;
    makeroott(u);
    if(findroot(v)!=u){
        int k=node_init(val);
        link(u,k);
        link(v,k);
        return;
    }
    split(u,v);
    if(s[v].first>val){
        int k0=s[v].second,k1=node_init(val);
        splay(k0);
        fa[lch(k0)]=fa[rch(k0)]=0;
        link(u,k1);
        link(v,k1);
    }
}
int query(int u,int v){
```

```
    makeroot(u);
    if(findroot(v)==u){
        access(v);
        splay(v);
        return s[v].first;
    }
    else
        return inf;
}
}LCT;
struct Edge{
    int u,v,w1,w2;
    bool del;
    bool operator < (const Edge &b) const{
        return w1<b.w1;
    }
}edge[MAXM];
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    _for(i,0,n)
        LCT.node_init(0);
    _for(i,0,m){
        edge[i].u=read_int();
        edge[i].v=read_int();
        edge[i].w1=read_int();
        edge[i].w2=read_int();
    }
    sort(edge,edge+m);
    int pos=0,ans=inf;
    _for(i,0,m){
        LCT.add_edge(edge[i].u,edge[i].v,edge[i].w2);
        ans=min(ans,LCT.query(1,n)+edge[i].w1);
    }
    if(ans==inf)
        puts("-1");
    else
        enter(ans);
    return 0;
}
```

变根 LCA 维护

洛谷p3379

LCT 本身支持换根，所以只需要怎么考虑求 $\text{LCA}(u,v)$

考虑先 $\text{access}(u)$ 这样根节点到 u 的路径变实边，于是根节点到 v 的路径的第一条虚边一

定从 $\text{LCA}(u, v)$ 出发。

不难发现 access 的过程就是不断从一条实链沿着虚边跳到另一条实链的过程，于是在 access 的过程中最后一次 splay 的节点就是 $\text{LCA}(u, v)$

```

const int MAXN=5e5+5;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],node_cnt;
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    void push_flip(int k){
        swap(lch(k),rch(k));
        flip[k]^=1;
    }
    void push_down(int k){
        if(flip[k]){
            push_flip(lch(k));
            push_flip(rch(k));
            flip[k]=0;
        }
    }
    bool isroot(int k){
        return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
    }
    void rotate(int k){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
        dir=ch[pa][0]==k?0:1;
        if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
        fa[k]=ga,fa[pa]=k;
        if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
        ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
    }
    void splay(int k){
        Stack[top=1]=k;
        for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
        while(top)push_down(Stack[top--]);
        while(!isroot(k)){
            int pa=fa[k],ga=fa[pa];
            if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ (ch[ga][0]==pa)?k:pa);
            rotate(k);
        }
    }
    void access(int k){
        for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
            splay(k);
            ch[k][1]=t;
        }
    }
}

```

```
void makeroot(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}
int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}
void split(int u,int v){
    makeroot(u);
    access(v);
    splay(v);
}
void link(int u,int v){
    makeroot(u);
    if(findroot(v)!=u)fa[u]=v;
}
int LCA(int u,int v){
    access(u);
    int t;
    for(t=0;v;t=v,v=fa[v]){
        splay(v);
        ch[v][1]=t;
    }
    return t;
}
}LCT;
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int(),s=read_int();
    _for(i,1,n){
        int u=read_int(),v=read_int();
        LCT.link(u,v);
    }
    LCT.makeroot(s);
    while(m--){
        int u=read_int(),v=read_int();
        enter(LCT.LCA(u,v));
    }
    return 0;
}
```

双连通分量维护

洛谷p2542

题意

给定一个连通图，接下来两种操作：

1. 询问 u, v 间的关键路径，定义关键路径为删除该路径后导致 u, v 不连通的路径
2. 删除边 u, v 保证删边后图仍然连通

题解

不难发现，如果根据边双连通分量进行缩点，则 u, v 间的关键路径等于 u, v 缩点后两点间的路径长度（同时此时图上所有边都是桥）。

考虑离线操作后逆序处理，加边的同时遇到环就缩点。

利用并查集维护，缩点时暴力将 u, v 路径所代表的 splay 树的所有点的代表节点设置成根节点即可，可以证明均摊复杂度 $O(1)$

然后 LCT 维护树上两点距离，注意由于对 splay 树进行了缩点，所以需要在跳虚边时更新 fa

发现只需要修改 access 操作即可。总时间复杂度 $O(n \log n)$

ps. 也可以令初始时所有边权为 1 ，将缩点操作视为将 u, v 路径上的边权置 0 ，其他操作不变 LCT 或树剖维护均可。

```
const int MAXN=3e4+5,MAXQ=4e4+5;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],s[MAXN],p[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    void build(int n){
        _rep(i,1,n){
            p[i]=i;
            ch[i][0]=ch[i][1]=fa[i]=0;
            s[i]=1;
            flip[i]=false;
        }
    }
    int Find(int k){
        return k==p[k]?k:p[k]=Find(p[k]);
    }
    void push_up(int k){
        s[k]=s[lch(k)]+s[rch(k)]+1;
    }
    void push_flip(int k){
        swap(lch(k),rch(k));
        flip[k]^=1;
    }
}
```

```
void push_down(int k){
    if(flip[k]){
        push_flip(lch(k));
        push_flip(rch(k));
        flip[k]=0;
    }
}
bool isroot(int k){
    return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
}
void rotate(int k){
    int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
    dir=ch[pa][0]==k?0:1;
    if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
    fa[k]=ga,fa[pa]=k;
    if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
    ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
    push_up(pa);
}
void splay(int k){
    Stack[top=1]=k;
    for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
    while(top)push_down(Stack[top--]);
    while(!isroot(k)){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa];
        if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
        rotate(k);
    }
    push_up(k);
}
void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]=Find(fa[k])){
        splay(k);
        ch[k][1]=t;
        push_up(k);
    }
}
void makeroott(int k){
    access(k);
    splay(k);
    push_flip(k);
}
int findroot(int k){
    access(k);splay(k);
    push_down(k);
    while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
    splay(k);
    return k;
}
```

```

void split(int u,int v){
    makeroot(u);
    access(v);
    splay(v);
}
void dfs(int k,int rt){
    if(k){
        p[k]=rt;
        dfs(lch(k),rt);
        dfs(rch(k),rt);
    }
}
void add_edge(int u,int v){
    int x=Find(u),y=Find(v);
    if(x==y) return;
    makeroot(x);
    if(findroot(y)!=x){
        fa[x]=y;
        return;
    }
    dfs(x,x);
    rch(x)=0;
    push_up(x);
}
int query(int u,int v){
    int x=Find(u),y=Find(v);
    split(x,y);
    return s[y]-1;
}
}LCT;
struct{
    int opt,u,v;
}query[MAXQ];
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    LCT.build(n);
    set<pair<int,int>>s;
    _for(i,0,m){
        int u=read_int(),v=read_int();
        if(u>v) swap(u,v);
        s.insert(make_pair(u,v));
    }
    int q=0;
    while(true){
        int opt=read_int();
        if(opt==-1) break;
        int u=read_int(),v=read_int();
        if(u>v) swap(u,v);
        if(opt==0)s.erase(make_pair(u,v));
        query[q++]={opt,u,v};
    }
}

```

```
    }
    for(set<pair<int,int> >::iterator it=s.begin();it!=s.end();it++)
        LCT.add_edge(it->first,it->second);
    stack<int> ans;
    for(int i=q-1;i>=0;i--){
        if(query[i].opt==0)
            LCT.add_edge(query[i].u,query[i].v);
        else
            ans.push(LCT.query(query[i].u,query[i].v));
    }
    while(!ans.empty()){
        enter(ans.top());
        ans.pop();
    }
    return 0;
}
```

子树信息维护

子树信息需要维护虚儿子和实儿子信息和，实儿子利用 $\text{ch}(k, 0/1)$ 维护，虚儿子只需要额外记录即可。

以子树节点个数为例，得到 push_up 操作

```
void push_up(int k){
    s[k]=s[lch(k)]+s[rch(k)]+si[k]+1;//注意只有根节点的信息是正确的
}
```

然后需要维护 si 的值，发现只需要修改直接涉及增删虚边的函数即可，即 access 和 link 操作。

```
void access(int k){
    for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
        splay(k);
        si[k]-=s[t];
        si[k]+=s[rch(k)];
        rch(k)=t;
        push_up(k);
    }
}
void link(int u,int v){
    makeroott(u);
    if(findroot(v)!=u){
        splay(v);//要确保v没有父结点
        si[v]+=s[u];
        fa[u]=v;
        push_up(v);
    }
}
```

}

注意，如果需要维护点权极值等信息时，可以用 set 维护 $si[k]$

[洛谷p4219](#)

题意

给定 n 个点，给定两种操作：

1. 加边操作，保证加边后不会出现环
2. 询问经过 $u \rightarrow v$ 边的路径数

题解

不难发现，对询问操作，可以先断开 u, v 则答案为 $sz(u) \times sz(v)$

```
const int MAXN=1e5+5;
struct Link_Cut_tree{
    int ch[MAXN][2],fa[MAXN],s[MAXN],si[MAXN];
    int Stack[MAXN],top;
    bool flip[MAXN];
#define lch(k) ch[k][0]
#define rch(k) ch[k][1]
    void build(int n){
        _rep(i,1,n){
            ch[i][0]=ch[i][1]=fa[i]=0;
            s[i]=1,si[i]=0;
            flip[i]=false;
        }
    }
    void push_up(int k){
        s[k]=s[lch(k)]+s[rch(k)]+si[k]+1;//注意只有根节点的信息是正确的
    }
    void push_flip(int k){
        swap(lch(k),rch(k));
        flip[k]^=1;
    }
    void push_down(int k){
        if(flip[k]){
            push_flip(lch(k));
            push_flip(rch(k));
            flip[k]=0;
        }
    }
    bool isroot(int k){
        return lch(fa[k])!=k&&rch(fa[k])!=k;
    }
    void rotate(int k){
        int pa=fa[k],ga=fa[pa],dir;
        dir=ch[pa][0]==k?0:1;
```

```
if(!isroot(pa))ch[ga][ch[ga][0]==pa?0:1]=k;
fa[k]=ga,fa[pa]=k;
if(ch[k][dir^1])fa[ch[k][dir^1]]=pa;
ch[pa][dir]=ch[k][dir^1],ch[k][dir^1]=pa;
push_up(pa);
}
void splay(int k){
Stack[top=1]=k;
for(int i=k;!isroot(i);i=fa[i])Stack[++top]=fa[i];
while(top)push_down(Stack[top--]);
while(!isroot(k)){
    int pa=fa[k],ga=fa[pa];
    if(!isroot(pa))rotate((ch[pa][0]==k)^ch[ga][0]==pa)?k:pa);
    rotate(k);
}
push_up(k);
}
void access(int k){
for(int t=0;k;t=k,k=fa[k]){
    splay(k);
    si[k]-=s[t];
    si[k]+=s[rch(k)];
    rch(k)=t;
    push_up(k);
}
}
void makeroott(int k){
access(k);
splay(k);
push_flip(k);
}
int findroot(int k){
access(k);splay(k);
push_down(k);
while(ch[k][0])push_down(k=ch[k][0]);
splay(k);
return k;
}
void split(int u,int v){
makeroott(u);
access(v);
splay(v);
}
void link(int u,int v){
makeroott(u);
if(findroot(v)!=u){
    splay(v);//要确保v没有父结点
    si[v]+=s[u];
    fa[u]=v;
}}
```

```
        push_up(v);
    }
}

void cut(int u,int v){
    split(u,v);
    if(ch[v][0]==u&&ch[u][1]==0){
        ch[v][0]=fa[u]=0;
        push_up(v);
    }
}

LL query(int u,int v){
    cut(u,v);
    makeroot(u);
    makeroot(v);
    LL ans=1LL*s[u]*s[v];
    link(u,v);
    return ans;
}
}LCT;
int main()
{
    int n=read_int(),q=read_int();
    LCT.build(n);
    while(q--){
        char opt=get_char();
        int u=read_int(),v=read_int();
        if(opt=='A')
            LCT.link(u,v);
        else
            enter(LCT.query(u,v));
    }
    return 0;
}
```

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:ict&rev=1625745759

Last update: 2021/07/08 20:02

