

# 可逆背包

## 问题简介

考虑这样一个问题：有  $n$  个物品，体积分别是  $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，背包容量为  $m$ ，共有  $n$  次询问，第  $i$  次询问要求不选物品  $i$  时共有多少选法装满背包。

## 思路分析

如果对于每个询问依次求 01 背包问题，单次询问需要  $O(nm)$  的时间，总复杂度  $O(n^2m)$ 。而退背包能让我们不需要对于每个询问都进行完整的 DP，而是用  $O(m)$  的时间去掉选择了物品  $i$  的方案数，那么整个过程需要一次  $O(nm)$  的 DP 和  $n$  次  $O(m)$  的退背包/加背包过程，整体复杂度就降到了  $O(nm)$ 。

## 算法步骤

1. 执行一次 01 背包算法过程

```
for(int j=m;j>=w[i];--j)
    f[j]+=f[j-w[i]];
```

1. 对每个物品，将其看作是最后一个加入背包的物品，然后减掉它的方案数

```
memcpy(g,f,sizeof f);
for(int j=w[i];j<=m;++j)
    g[j]-=g[j-w[i]];
```

## 例题

### 例 1

洛谷 P4141 消失之物

### 题意

有  $n$  个物品，体积分别是  $w_1, w_2, \dots, w_n$ 。现第  $i$  个物品丢失，用剩下的  $n-1$  个物品装满容积为  $x$  的背包，有几种方法。把答案记为  $\text{cnt}(i,x)$ 。要得到所有  $i \in [1,n], x \in [1,m]$  的  $\text{cnt}(i,x)$  表格。输出  $n \times m$  的矩阵，表示  $\text{cnt}(i,x)$  的末位数字。

$1 \leq n, m \leq 2000$

## 题解

令  $f[j][0]$  表示不算消失的物品组成容积为  $j$  的方案数，即 01 背包问题，令  $f[j][1]$  表示删掉某个物品后组成容积为  $j$  的方案数。初始化是  $f[0][0]=f[0][1]=1$  即容积为 0 时方案数为 1

<查看代码 hidden>

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=2e3+5;
int f[N][2],w[N];

int main(){
    int n,m;
    scanf("%d %d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&w[i]);
    f[0][0]=f[0][1]=1;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=m;j>=w[i];j--){
            f[j][0]=(f[j][0]+f[j-w[i]][0])%10;
        }
    }

    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=m;j++){
            if(j-w[i]>=0) f[j][1]=(f[j][0]-f[j-w[i]][1]+10)%10;
            else f[j][1]=f[j][0]%10;
            printf("%d",f[j][1]);
        }
        puts("");
    }
    return 0;
}
```

</hidden>

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: [https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal\\_string:lgwza:%E5%8F%AF%E9%80%86%E8%83%8C%E5%8C%85&rev=1626419441](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:lgwza:%E5%8F%AF%E9%80%86%E8%83%8C%E5%8C%85&rev=1626419441)

Last update: 2021/07/16 15:10