

啊，这周又是一堆的作业，只打了一场比赛，没想到遇到了国人的数论专场 $m(m(m(\dots)))$ 打着打着就不会了，

## A

- 题意：给一个数  $n$  进行  $k$  次运算 运算规则，得到  $n$  除了 1 之外能够整除  $n$  的最小数字，然后将结果  $f(n)$  加到  $n$  上，在经过  $k$  次运算，得到最终结果
- 题解：将  $n$  分为偶数和奇数两部分，如果  $n$  为偶数， $f(n) = 2 \times n + f(n)$  也是偶数，之后的迭代就直接加 2 就行了，如果  $n$  为奇数，有两种情况，第一，他为质数，第二，他的  $f(n)$  为质数，但是无论如何，他在一次迭代后得到的数都是偶数，然后再用一的情况就行了。
- 代码：

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int sdiv(int n){
    for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
        if(n % i == 0) return i;
    }
    return n;
}

int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    while(n--){
        int k, t;
        scanf("%d%d",&k,&t);
        if(sdiv(k) % 2 == 1){
            k += sdiv(k);
            k += (t-1)*2;
        }
        else
        {
            k += t * 2;
        }
        printf("%d\n",k);
    }
    return 0;
}
```

## B

- 题意：给你一串数  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ 。如果满足下标  $i, j$  满足  $i < j$  并且有  $s_i < s_{j+1}$ 。则称这样的安排是美的，题目要你找出一串序列中最长的，具有美感的数列长度。
- 题解：不多bb没有太多好说的。

- 代码：

```
# include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

void solve() {
    int n;
    cin >> n;
    vector <int> a(n + 1), dp(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    int answer = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int mx = 0;
        for (int j = 1; j * j <= i; j++) {
            if (i % j == 0) {
                if (a[j] < a[i]) mx = max(mx, dp[j]);
                if (a[i / j] < a[i]) mx = max(mx, dp[i / j]);
            }
        }
        dp[i] = mx + 1;
        answer = max(answer, dp[i]);
    }
    cout << answer << endl;
}

int main() {
    int tt = 1;
    cin >> tt;
    while (tt--)
        solve();
}
```

## C

- 题意：给你一串数 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ ，先算这串数的 lcm 再算这串数的 gcd
- 题解：开始没仔细思考就直接暴力，直接按题意来算，提交后就后悔了，暴力肯定会超时的啊，后来想到了 STL 大法，很神奇。
- 代码：

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {
```

```
int n;
cin >> n;
vector<int> a(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
}
vector<int> pre(n + 1);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    pre[i + 1] = __gcd(pre[i], a[i]);
}
vector<int> suf(n + 1);
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    suf[i] = __gcd(suf[i + 1], a[i]);
}
long long ans = 1;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int x = __gcd(pre[i], suf[i + 1]);
    ans = ans / __gcd(ans, (long long) x) * x;
}
cout << ans << '\n';
return 0;
}
```

## D

- 题目：<https://codeforces.com/contest/1350/problem/D>
- 题解：哦时间不够了，没做完，提交了也没过。。
- 咕咕中，会补的，别催了。

## E

- 题目：<https://codeforces.com/contest/1350/problem/E>
- 咕咕中，会补的，别催了。

## F

- 题目：<https://codeforces.com/contest/1350/problem/F>
- 咕咕中，会补的，别催了。

Last update: 2020-2021:teams:manespace:cf\_641\_div\_2 https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:manespace:cf\_641\_div\_2&rev=1589536386  
2020/05/15 17:53

---

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - **CVBB ACM Team**

Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:manespace:cf\\_641\\_div\\_2&rev=1589536386](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:manespace:cf_641_div_2&rev=1589536386) 

Last update: **2020/05/15 17:53**