

地址：<https://codeforces.com/contest/1371>

A Magical Sticks

- 题意：有 t 组数($1 \leq t \leq 100$)，每组数有 n 个数，第 i 个数值为 i ，($1 \leq i \leq n$)，($1 \leq n \leq 10^9$)，从中取出俩数 a, b ，然后将其合成一个新的数 $a+b$ ，把 $a+b$ 再插入到原来的数中，求 n 个数中最多能有几个相同的数
- 题解：签到题，对 n 分奇偶看待，若 n 为偶数，最多有 $\frac{n}{2}$ 个数，若 n 为奇数，最多有 $\frac{n}{2} + 1$

B Magical Calendar

- 题意：规定一个日历，每周有至多 r 天，在这个日历上连续画 n 天，问有多少种可能性
- 题解：思考，如果连续的天数 n 比每周的天数 r 多，那么只需要计算 $1 \leq k \leq r$ 的情况，换句话说，目前的可能情况只与 r 有关，且可以发现，(记每种 k 下可能情况为 x) $k = 1, x = 1; k = 2, x = 2; k = 3, x = 3 \dots$ 最后就是一个等差数列求和，结果就是 $\frac{r*(1+r)}{2}$ 。第二种情况，就是 $n > r$ 现在的话，在 $1 \leq k \leq n-r$ 的情况下，上面的计算方法仍然满足，但当 $k = n-r$ 时，此时刚好能填满一周，只有一种情况。再往后都不能填满一周了，不用考虑。但需要注意的一点，这题数据比较大，需要开long long

C A Cookie for You

- 题意：两种客人来Anna家做客，有两种饼干—vanilla cookies(用 v 代替)有 a 块，chocolate cookies(用 c 代替)有 b 块，有这样一个规定，第一种客人在 $v > c$ 情况下吃 v 饼干，否则吃 c 饼干。第二种客人在 $v > c$ 情况下吃 c 饼干，否则吃 v 饼干。但是如果他们不能吃到自己想要的饼干就会生气，现给出 a, b 值，并给出第一种客人数量 n ，第二种客人数量 m —问是否存在一种序列，使得客人按序列取饼干后都能满意，没有人会生气。
- 题解：虽然题意有点绕，但仔细思考后发现：我们只需要考虑第二类客人和比较客人与饼干数量就行了。具体就是饼干数中的最小值要比第二类客人多，其次饼干总数要比客人多。

D Grid-00100

- 题意：题目太长不想打了，贴一个原题的图
- 题解：思路大概是这样的：答案只有 0 和 2 ，而我们需要尽可能的把 1 均匀的放置在行上与列上。现在先将 1 放置在主对角线上，然后再放置在右上角的副对角线上，再放在主对角左下放的副对角线上，依次交替，直到 k 为 0 — k 能够被 n 整除，结果为 0 ，反之结果为 2 。

E1 Asterism (Easy Version)

- 题意—Yuzu有 x 个糖，他的对手有 n 个， $1 \leq i \leq n$ 第 i 个敌人有 a_{i5} 个糖。为了战胜对手—Yuzu必须确定一个排列 P —规定，如果Yuzu的糖果比敌人的 P_{i5} 多或者相等的话，该局获胜并且赢得 1 个糖果(可在下一局使用)。为了使得每一局都获胜。问：有多少种可能的排列？但是又定义 $f(x)$ 是 x 的排列数。已知 n, a 和质数 $p \leq n$ —且如果 $f(x)$ 不能被 p 整除，那么正整数 x 是好的，找出所有好的整数 x —
- 题解：定义 $m = \max(a_{s1}, a_{s2}, a_{s3}, \dots, a_{sn})$ 。为了赢得比赛—Yuzu起初最少得

有 $m-n+1$ 个糖，那么在 $x < m - n + 1$ 时， $f(x)=0$ 此时 $f(x)$ 可以被 p 整除。如果Yuzu起初有不少于 m 颗糖的话，在 $x \geq m$ 时， $f(x) = n!$ ，此时 $f(x)$ 也可以被 p 整除。现在只需要在 $m-n+1 \leq x \leq m$ 中找答案就行。现对传入的数组排序，枚举每个位置上的 i 可能的情况 $v[i]$ ，最后可以知道总方案数是 $\prod_{i=0}^n v[i]$

- 代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, p;
    cin >> n >> p;
    vector<int> a(n, 0);
    int ma = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        ma = max(ma, a[i]);
    }
    sort(a.begin(), a.end()); // 进行一个排序
    vector<int> res;
    for(int i = 1; i <= ma; i++) {
        int pnt = 0;
        ll ans = 1;
        // 枚举位置, 在该位置上可以有多少个数可以选择。
        for(int j = 0; j < n; j++) {
            while(pnt < n && i + j >= a[pnt])
                pnt++;
            ans = (ans * (pnt - j) % p); // 在该位置可以选择排列的个数, 需要-j (前面已经用掉的数)
        }
        if(ans != 0) // 说明没有被p整除
            res.push_back(i);
    }
    cout << res.size() << endl;
    for(auto i : res) {
        cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

E2 Asterism (Hard Version)

- 题意：先咕咕，会补的，别催了
- 题解：

F Raging Thunder

- 题意：先咕咕，会补的，别催了
- 题解：

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:manespace:codeforces_round_654_div_2&rev=1593840486 

Last update: **2020/07/04 13:28**