

# 牛客多校第一场

因为事务繁忙、时间紧迫，这里的题解区仅暂存一下通关代码。

有趣的是，过的几个题都是C语言，暂时还没用到C++的STL[]

## D

高斯消元板子，含快速幂，没什么内容。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

#define MOD 998244353

long long n,var,equ,pic[256][256],x[256];
long long ans[256];

long long abs(long long x)
{
    return (x>0)?x:-x;
}

long long QPow(long long bas,long long t)
{
    long long ret=1;
    for(;t;t>>=1,bas=(bas*bas)%MOD)
    {
        if(t&1LL)
        {
            ret=(ret*bas)%MOD;
        }
    }
    return ret;
}

void Gauss()
{
    long long i,j,k,col,maxr;
    for(k=0,col=0;k<equ&&col<var;k++,col++)
    {
        maxr=k;
        for(i=k+1;i<equ;i++)
        {
            if(abs(pic[i][col])>abs(pic[maxr][col]))
            {
                maxr=i;
            }
        }
        for(i=k+1;i<equ;i++)
        {
            if(pic[i][col])
            {
                for(j=col;j<var;j++)
                {
                    pic[i][j]=(pic[i][j]-pic[maxr][j]*pic[i][col])/pic[i][col];
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        }
    }
    if(k!=maxr)
    {
        for(j=col;j<var;j++)
        {
            long long temp=pic[k][j];
            pic[k][j]=pic[maxr][j];
            pic[maxr][j]=temp;
        }
        long long temp=x[k];
        x[k]=x[maxr];
        x[maxr]=temp;
    }
    x[k]*=QPow(pic[k][col],998244351);
    x[k]%=MOD;
    for(j=col+1;j<var;j++)
    {
        pic[k][j]=(pic[k][j]%MOD*QPow(pic[k][col],998244351))%MOD;
    }
    pic[k][col]=1;
    for(i=0;i<equ;i++)
    {
        if(i!=k)
        {
            x[i]-=x[k]*pic[i][col];
            x[i]%=MOD;
            for(j=col+1;j<var;j++)
            {
                pic[i][j]-=pic[k][j]*pic[i][col];
                pic[i][j]%=MOD;
            }
            pic[i][col]=0;
        }
    }
}

int main()
{
    while(~scanf("%d",&n))
    {
        var=equ=n;
        int i;
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            int j;
            for(j=0;j<n;j++)
            {
                scanf("%lld",&pic[i][j]);
            }
        }
    }
}
```

```

        }
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%lld",&x[i]);
        ans[i]=x[i];
    }
    Gauss();
    long long l=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        l+=(ans[i]*x[i])%MOD;
        l%=MOD;
    }
    printf("%lld\n", (l>=0?l:l+MOD));
}
return 0;
}

```

**F**

本题几乎什么都没用到，却因为max的小问题WA了非常多次。深表惭愧。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
    int lena,lenb,flag;
    long long max;
    char a[100005],b[100005];
    while(~scanf("%s%s",a,b))
    {
        lena=strlen(a);
        lenb=strlen(b);
        max=2*(lena>lenb?lena:lenb);
        flag=0;
        long long i;
        for(i=0;i<max;i++)
        {
            if(a[i%lena]<b[i%lenb])
            {
                printf("<\n");
                flag=1;
                break;
            }
            if(a[i%lena]>b[i%lenb])
            {

```

```
        printf(">\n");
        flag=1;
        break;
    }
}
if(!flag)
{
    printf("=\n");
}
}
return 0;
}
```

后来得知的一个结论是，对于两个循环字符串字典序比较，s循环大于t循环，等价于st大于ts。这可真是有趣的结论，大概比这个暴力算法更优吧。

没错，把字符串的循环类比为26进制的无限循环小数，很nice的解法。

最难的一道题。网络流学得不好，唉。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

char g[1049][1049],inque[1049],inpath[1049];
char inhua[1049];
int st,ed,newbase,ans,ne;
int base[1049],pre[1049],match[1049];
int head,tail,que[1049];
int a[1049],b[1049],d[1049],mp[1049][1049],m,n;

int lca(int u,int v)
{
    memset(inpath,0,sizeof(inpath));
    while(1)
    {
        u=base[u];
        inpath[u]=1;
        if(u==st)
        {
            break;
        }
        u=pre[match[u]];
    }
    while(1)
    {
```

```
v=base[v];
if(inpath[v])
{
    break;
}
v=pre[match[v]];
}
return v;
}

void reset(int u)
{
    int v;
    while(base[u]!=newbase)
    {
        v=match[u];
        inhua[base[u]]=inhua[base[v]]=1;
        u=pre[v];
        if(base[u]!=newbase)
        {
            pre[u]=v;
        }
    }
}

void contract(int u,int v)
{
    newbase=lca(u,v);
    memset(inhua,0,sizeof(inhua));
    reset(u);
    reset(v);
    if(base[u]!=newbase)
    {
        pre[u]=v;
    }
    if(base[v]!=newbase)
    {
        pre[v]=u;
    }
    int i;
    for(i=1;i<=ne;i++)
    {
        if(inhua[base[i]])
        {
            base[i]=newbase;
            if(!inque[i])
            {
                que[tail]=i;
                tail++;
                inque[i]=1;
            }
        }
    }
}
```

```
        }
    }

void findaug()
{
    memset(inque,0,sizeof(inque));
    memset(pre,0,sizeof(pre));
    int i;
    for(i=1;i<=ne;i++)
    {
        base[i]=i;
    }
    head=tail=1;
    que[tail]=st;
    tail++;
    inque[st]=1;
    ed=0;
    while(head<tail)
    {
        int u=que[head];
        head++;
        int v;
        for(v=1;v<=ne;v++)
        {
            if(g[u][v]&&(base[u]!=base[v])&&match[u]!=v)
            {
                if(v==st||(match[v]>0)&&pre[match[v]]>0)
                {
                    contract(u,v);
                }
                else if(pre[v]==0)
                {
                    pre[v]=u;
                    if(match[v]>0)
                    {
                        que[tail]=match[v];
                        tail++;
                        inque[match[v]]=1;
                    }
                    else
                    {
                        ed=v;
                        return;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
void aug()
{
    int u,v,w;
    u=ed;
    while(u>0)
    {
        v=pre[u];
        w=match[v];
        match[v]=u;
        match[u]=v;
        u=w;
    }
}

void edmonds()
{
    memset(match,0,sizeof(match));
    int u;
    for(u=1;u<=ne;u++)
    {
        if(match[u]==0)
        {
            st=u;
            findaug();
            if(ed>0)
            {
                aug();
            }
        }
    }
}

void create()
{
    ne=0;
    memset(g,0,sizeof(g));
    int i;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        int j;
        for(j=1;j<=d[i];j++)
        {
            mp[i][j]=++ne;
        }
    }
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        int j;
        for(j=1;j<=d[a[i]];j++)
        {
```

```
        g[mp[a[i]][j]][ne+1]=g[ne+1][mp[a[i]][j]]=1;
    }
    for(j=1;j<=d[b[i]];j++)
    {
        g[mp[b[i]][j]][ne+2]=g[ne+2][mp[b[i]][j]]=1;
    }
    g[ne+1][ne+2]=g[ne+2][ne+1]=1;
    ne+=2;
}
}

void print()
{
    ans=0;
    int i;
    for(i=1;i<=ne;i++)
    {
        if(match[i]!=0)
        {
            ans++;
        }
    }
    if(ans==ne)
    {
        printf("Yes\n");
    }
    else
    {
        printf("No\n");
    }
}

int main()
{
    while(~scanf("%d%d",&n,&m))
    {
        int i;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            scanf("%d",&d[i]);
        }
        for(i=0;i<m;i++)
        {
            scanf("%d%d",&a[i],&b[i]);
        }
        create();
        edmonds();
        print();
    }
    return 0;
}
```

{}

J

我大概是快速幂爱好者，可能不太喜欢递归。这个题要交C++14而不是C++11才不会RE

```
#include<stdio.h>

#define MOD 998244353

long long fact[4000010];

long long init()
{
    fact[0]=1;
    long long i;
    for(i=1;i<4000005;i++)
    {
        fact[i]=(fact[i-1]*i)%MOD;
    }
}

long long QPow(long long bas,long long t)
{
    long long ret=1;
    for(;t;t>>=1,bas=(bas*bas)%MOD)
    {
        if(t&1LL)
        {
            ret=(ret*bas)%MOD;
        }
    }
    return ret;
}

int n;

int main()
{
    init();
    while(~scanf("%d",&n))
    {
        long long a=(fact[n]*fact[n])%MOD;
        long long b=QPow(fact[2*n+1],(long long)998244351);
        printf("%lld\n", (a*b)%MOD);
    }
}
```

贴一下标程的做法。

```
static inline int inv(int a) {
    return a == 1 ? 1 : MOD - 1LL * (MOD / a) * inv(MOD % a) % MOD;
}
//求数论倒数的函数并使用内联提高运行效率
```

## A

从这里以下是补题的部分。

题目：定义字符串到字符串的映射 $F$ 第 $i$ 位为字符串 $t$ 第 $i$ 位 $t_i$ 到前面相同字符的距离，若没有则为0。

给出两元素 $a, b$ 组成的长为 $n$ 的串 $t$ 要回答其所有后缀作用 $F$ 后字典序的排列。

标程定理：对于只有两元的串，这里的 $F$ 和 $G$ 等价。

$G$ 仅将“到前面相同字符的距离，若没有则为0”改为“到后面相同字符的距离，若没有则为 $n$ 并且在末端补充 $n+1$ ”

总之是神奇字符串结论。先记下来。

```
#include<stdio.h>

char str[100010];
int s[100010], sa[100010], rk[100010], t[100010], c[100010], height[100010];

void getsa(int n, int m)
{
    s[n+1]=0;
    int *x=rk, *y=t, i, k, num;
    for(i=0; i<m; i++)
    {
        c[i]=0;
    }
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        c[x[i]=s[i]]++;
    }
    for(i=0; i<m; i++)
    {
        c[i]+=c[i-1];
    }
    for(i=n-1; i>=0; i--)
    {
        --c[x[i]];
        sa[c[x[i]]]=i;
    }
    for(k=1, num=1; num<n; k<<=1, m=num)
```

```
{  
    num=0;  
    for(i=n-k;i<n;i++)  
    {  
        y[num]=i;  
        num++;  
    }  
    for(i=0;i<n;i++)  
    {  
        if(sa[i]>=k)  
        {  
            y[num]=sa[i]-k;  
            num++;  
        }  
    }  
    for(i=0;i<m;i++)  
    {  
        c[i]=0;  
    }  
    for(i=0;i<n;i++)  
    {  
        c[x[y[i]]]++;  
    }  
    for(i=0;i<m;i++)  
    {  
        c[i]+=c[i-1];  
    }  
    for(i=n-1;i>=0;i--)  
    {  
        --c[x[y[i]]];  
        sa[c[x[y[i]]]]=y[i];  
    }  
    int *temp=x;  
    x=y;  
    y=temp;  
    x[sa[0]]=0;  
    num=1;  
    for(i=1;i<n;i++)  
    {  
        x[sa[i]]=(y[sa[i]]==y[sa[i-1]]&&y[sa[i]+k]==y[sa[i-1]+k])?num-1:num++;  
    }  
}  
  
void getheight(int n)  
{  
    int i,j,k=0;  
    for(i=1;i<=n;i++)  
    {  
        rk[sa[i]]=i;  
    }
```

```
for(i=0;i<n;height[rk[i++]]=k)
{
    j=sa[rk[i]-1];
    k=k?k-1:k;
    while(s[i+k]==s[j+k])
    {
        k++;
    }
}
return;
}

int main()
{
    int n;
    while(~scanf("%d%s",&n,str))
    {
        s[n]=n+1;
        int a=n+1,b=n+1;
        int i;
        for(i=n-1;i>=0;i--)
        {
            if(str[i]=='a')
            {
                s[i]=(a==n+1)?n:a-i;
                a=i;
            }
            else
            {
                s[i]=(b==n+1)?n:b-i;
                b=i;
            }
        }
        getsa(n+1,n+2);
        getheight(n+1);
        for(i=n;i;i--)
        {
            printf("%d ",1+sa[i]);
        }
        puts("");
    }
    return 0;
}
```

## H

快速读入与费用流。

每条边的费用已知，容量在每次询问时给出，每次询问求流出1单位的最小费用。

可以先假设每条边容量为1，每次给出具体容量时再做调整。

```
#include<stdio.h>

#include<algorithm>
#include<vector>
#include<queue>

using namespace std;

int read()
{
    int s=0,w=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-')
        {
            w=-1;
        }
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=s*10+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*w;
}

long long gcd(long long a,long long b)
{
    return b==0?a:gcd(b,a%b);
}

long long sum[2005];
int n,m,q,num;
int head[2005],dis[2005],h[2005],PrePoint[2005],PreEdge[2005];

vector<int> mcost;

struct node
{
    int u,v,f,w,nxt;
};

struct node edge[2005];

void addedge(int x,int y,int f,int z)
```

```
{  
    edge[num].u=x;  
    edge[num].v=y;  
    edge[num].f=f;  
    edge[num].w=z;  
    edge[num].nxt=head[x];  
    head[x]=num++;  
}  
  
void add(int u,int v,int w,int c)  
{  
    addedge(u,v,w,c);  
    addedge(v,u,0,-c);  
}  
  
int MCMF(int s,int t)  
{  
    int ansflow=0;  
    int i;  
    for(i=1;i<=n;i++)  
    {  
        h[i] = 0;  
    }  
    while(1)  
    {  
        priority_queue<pair<int,int>>q;  
        for(i=1;i<=n;i++)  
        {  
            dis[i] = 1<<30;  
        }  
        dis[s]=0;  
        q.push(make_pair(0,s));  
        while(q.size()!=0)  
        {  
            pair<int,int> p=q.top();  
            q.pop();  
            if(-p.first!=dis[p.second])  
            {  
                continue;  
            }  
            if(p.second==t)  
            {  
                break;  
            }  
            for(i=head[p.second];i!=-1;i=edge[i].nxt)  
            {  
                int nowcost=edge[i].w+h[p.second]-h[edge[i].v];  
                if(edge[i].f>0&&dis[edge[i].v]>dis[p.second]+nowcost)  
                {  
                    dis[edge[i].v]=dis[p.second]+nowcost;  
                    edge[i].f-=nowcost;  
                    edge[i].w+=nowcost;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        q.push(make_pair(-dis[edge[i].v], edge[i].v));
        PrePoint[edge[i].v]=p.second;
        PreEdge[edge[i].v]=i;
    }
}
if(dis[t]==1<<30)
{
    break;
}
for(i=1;i<=n;i++)
{
    h[i]+=dis[i];
}
int nowflow=1<<30;
int now;
for(now=t;now!=s;now=PrePoint[now])
{
    nowflow=min(nowflow, edge[PreEdge[now]].f);
}
for(now=t;now!=s;now=PrePoint[now])
{
    edge[PreEdge[now]].f-=nowflow;
    edge[PreEdge[now]^1].f+=nowflow;
}
ansflow+=nowflow;
mcost.push_back(h[t]);
}
return ansflow;
}

int main()
{
    long long u,v,c;
    while(~scanf("%d%d", &n, &m))
    {
        int i;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            head[i] = -1;
        }
        num = 2;
        mcost.clear();
        int s = 1, t = n;
        for(i=1;i<=m;i++)
        {
            u = read();
            v = read();
            c = read();
            add(u, v, 1, c);
        }
    }
}
```

```
int maxflow = MCMF(s,t);
sort(mcost.begin(),mcost.end());
int sz = mcost.size();
for(i=1;i<=sz;i++)
{
    sum[i] = sum[i-1] + mcost[i-1];
}
int q = read();
while(q--)
{
    u = read();
    v = read();
    if(u*maxflow<v)
    {
        printf("NaN\n");
    }
    else
    {
        int L = 1,R = sz,pos;
        while(L<=R)
        {
            int mid = (L+R)>>1;
            if(u*mid >= v)
            {
                pos = mid;
                R=mid-1;
            }
            else
            {
                L = mid+1;
            }
        }
        long long a = u*sum[pos-1];
        long long o = (v-u*(pos-1)) * (sum[pos] - sum[pos-1]);
        a = a+o;
        long long g = gcd(a,v);
        a /= g;
        v /= g;
        printf("%lld/%lld\n",a,v);
    }
}
return 0;
}
```

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:  
<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E7%89%9B%E5%AE%A2%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%9C%BA>

Last update: 2020/07/17 17:17