

深度优先搜索(DFS)

过程简要来说是对每一个可能的分支路径深入到不能再深入为止，而且每个节点只能访问一次。

深度优先搜索的特点：每次深度优先搜索的结果必然是图的一个连通分量。深度优先搜索可以从多点发起。如果将每个节点在深度优先搜索过程中的“结束时间”排序（具体做法是创建一个list，然后在每个节点的相邻节点都已被访问的情况下，将该节点加入list结尾，然后逆转整个链表），则我们可以得到所谓的“拓扑排序”，即topological sort.

深度优先遍历图的方法是，从图中某顶点v出发：

- 1.从根节点开始
- 2.放入一个节点（起始时放入的为根节点）
- 3.如果这个节点是第一次出现，则放入堆栈中
- 4.判断该节点的子节点是否搜索完成，
 - a.如果是则将该节点出栈,判断该栈是否为空
 - a.1 若为空则结束
 - a.2 若不为空则取栈顶元素，并回到第2步
 - b.如果没有完成搜索，取未被搜索的根节点，并回到第2步

□

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:kongyou:%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E4%BC%98%E5%85%88%E6%90%9C%E7%B4%A2&rev=1589599422>

Last update: 2020/05/16 11:23