

# 2020/08/29 – 2020/09/04 周报

## 团队训练

无

## 李英龙

### 专题

无

### 比赛

[CodeForces Round #666 \(div. 1\)](#)

[Educational Codeforces Round 94 \(Div. 2\)](#)

[Codeforces Global Round 10 / contest 1392](#)

### 题目

无

## 陈源

### 专题

无

### 比赛

[CodeForces Round #666 \(div. 1\)](#)

## 题目

[Codeforces Educational Round 93 EFG](#)

## 胡珽

### 专题

无

### 比赛

[AtCoder Beginner Contest 177](#)

## 题目

[Codeforces Round #655 EF](#)

## 本周推荐

### 李英龙

无

### 陈源

CF Round #660E

Tag : Convex Hull Trick

**题意：**给定 $n$ 条水平片段，保证互相不重叠，需要选择一个方向，将这些线段投影到 $x$ 轴上，需要保证这些投影不相交（可以相接触），问这些投影的 $x$ 轴坐标的最大值和最小值的差最小可以是多少。

**题解：**发现最优的方向向量，一定会存在两个线段，他们的投影相接触，所以这样我们暴力两两枚举，每一组能找到两个方向向量使其相接触，可以得到 $2 * n^2$ 个方向向量，随后我们要去掉其中可能会导致存在重叠投影的方向向量（这一步只需要计算夹角即可），然后在剩下的方向向量中找到最优的那个，经过计算，若方向向量的斜率为 $k$ 则对于点 $(a, b)$ 其投影 $x$ 坐标为 $a + bk$ 于是我们的答案就是 $\max\{(a_i - b_j * k)\} - \min\{(a_i - b_j * k)\}$ 我们将其看成有多条直线 $y = a_i + b_j * x$ 对这些直

线取同一个x值求最值，用Convex Hull Trick按照斜率排序以及二分查找，可以在 $\log n$ 的时间里完成。

## 胡焜

### Codeforces Round #657 (Div. 2) E. Inverse Genealogy

题意：如果一个节点的左右子树节点数相差一倍或以上，则称这个节点是不平衡的。给定n, k, 尝试构造包含n个节点k个不平衡节点的二叉树。

可以发现n个节点最多包含 $\lfloor n-3 \rfloor / 2$ 个不平衡节点，且n一定是奇数。如果所有节点都是平衡的，那么这颗树一定是满二叉树，即n+1为2的幂。反过来，如果n+1是2的幂那么一定无法构造出1个不平衡节点的二叉树。

另外，也存在一些特殊的情况如n=9,k=2无法构造。

如果采用递归向下构造，将k分割到两个子树中，很容易出现构造失败的情况，难以确定k合适的值。对于k=1的情况可以比较容易的构造出解或判定无解，只有左子树=右子树节点数\*2或左子树k=0右子树k=1两种情况。比较难想到的是可以从根部向上构造，这样可以确保新加入的根节点是不平衡的，即增加2n个节点n个不平衡节点。

结合后两种方法，再在无解的时候（即无法构造k=1的子树）尝试做一些调整，避开2的幂就可以过了。n<13的情况下可以直接递归向下构造子树，在k=1或k=2的情况下特判。

Comment：这道题赛前没有人通过，做的过程中也遇到了不少坑。实际上可以打表验算一下/使用暴力方法对拍验证思路。

Tag：二叉树、构造

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: [https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:too\\_low:0829-0904&rev=1599211008](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:too_low:0829-0904&rev=1599211008)

Last update: 2020/09/04 17:16