

Codeforces Round #655 EF题解

E. Omkar and Last Floor

由于结果为每列1个数的平方，因此1需要尽可能多地集中到1列。

$dp[l][r]$ 表示水平区间 $[l,r]$ 内的最优解，如果一个片段一部分在 $[l,r]$ 外则不计入结果。

考虑1尽可能集中到第 i 列，那么有 $dp[l][r] = dp[l, i-1] + dp[i+1, r] +$ 被 i 分割，且位于 $[l,r]$ 区间内的的片段数

对枚举 i 后取最大值即可得到 $dp[l][r]$

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int tem = 0;
int ll[200][200], rr[200][200];
int dp[200][200] = {};
int n;

int dfs(int l, int r) {
    if(l > r) return 0;
    if (dp[l][r] >= 0) return dp[l][r];
    int m = 0;
    for (int i = l; i <= r; ++i) {
        int tot = 0;
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (ll[j][i] >= l && rr[j][i] <= r) tot++;
        }
        m = max(m, tot * tot + dfs(l, i - 1) + dfs(i + 1, r));
    }
    return dp[l][r] = m;
}

int main() {
    int m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int k;
        scanf("%d", &k);
        for (int j = 0; j < k; ++j) {
            int l, r;
            scanf("%d%d", &l, &r);
            for (int il = l; il <= r; ++il) {
                ll[i][il] = l;
                rr[i][il] = r;
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
  
    for (int i = 0; i <= m; ++i) {  
        for (int j = 0; j <= m; ++j) {  
            dp[i][j] = -1;  
        }  
    }  
  
    cout << dfs(1, m);  
}
```

F. Omkar and Modes

显然需要用类似二分的方式询问，不过二分的次数为 $\log k * k \log k$ 可能会大于4

但是还有额外的信息可以利用：数列是递增的。相同的数字必然相邻。

对于一个询问的两个子区间，如果左子区间和父区间结果数字相同，且数字个数不同，则可以推断出该数字在父区间内的全部覆盖范围，搜索剩余片段即可。如果结果数字不同，则父区间询问结果与右区间完全相同，不再需要再次询问右区间。

另外，为了尽可能阻止出现左子区间和父区间结果完全相同，需要再次二分的情况，二分的中值设定为了父区间的数字最大重复个数。

因此大约每两次可以询问定位一个数字。


```
#include <bits/stdc++.h>  
  
using namespace std;  
  
int a[200005];  
map<int, int> mp;  
  
int xx = 0, ff = 0;  
  
pair<int, int> chk(int l, int r, int prex, int pref) {  
    if (r < l) return {-1, -1};  
    if (!ff) printf("? %d %d\n", l, r);  
    fflush(stdout);  
    int x = xx, f = ff;  
  
    if (!ff) {  
        scanf("%d", &x);  
        assert(x != -1);  
        scanf("%d", &f);  
    }  
  
    xx = 0;  
    ff = 0;
```

```
if (f >= r - l + 1) {
    for (int i = l; i <= r; ++i) {
        a[i] = x;
    }
    if (!mp.count(x)) mp[x] = 0;
    mp[x] += r - l + 1;
} else if (x == prex) {
    for (int i = 0; i < f; ++i) {
        a[r] = x;
        r--;
        mp[x]++;
    }
    chk(l, r, 0, 0);
} else {
    int oldx = mp.count(x) ? mp[x] : 0;
    chk(l, l + f - 1, x, f);
    int j = mp[x] - oldx;
    int i = l + f;
    if (!j) {
        xx = x;
        ff = f;
        chk(i, r, prex, pref);
    } else {
        int cnt = f - j;
        if (cnt < f) {
            if (!mp.count(x)) mp[x] = 0;
            while (cnt-- > 0 && i <= r) {
                a[i] = x;
                mp[x]++;
                i++;
            }
        }
        chk(i, r, prex, pref);
        return {x, f};
    }
}
return {x, f};
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    chk(1, n, 0, 0);
    printf("! ");
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
}
```

Last update: 2020-2021:teams:too_low:cf655ef_hj https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:too_low:cf655ef_hj&rev=1599011050
2020/09/02 09:44

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - **CVBB ACM Team**

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:too_low:cf655ef_hj&rev=1599011050 

Last update: **2020/09/02 09:44**