

# 2019 Multi-University Training Contest 1

## 比赛情况

题号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
状态	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-	0	0

0 在比赛中通过 0 赛后通过! 尝试了但是失败了- 没有尝试

### 比赛时间

2020-05-13 13:00-18:00

### 提交记录

E: Wrong Answer 2020-05-13 13:23:37

E: Wrong Answer 2020-05-13 13:28:32

E: Accepted 2020-05-13 13:32:38

D: Accepted 2020-05-13 13:38:53

B: Wrong Answer 2020-05-13 13:55:48

B: Accepted 2020-05-13 14:00:20

## 题解

### A-Blank

补题 by Zars19

code:[HDU6578](#)

一个长度为 $N$ 的序列被数字 $\{0,1,2,3\}$ 填充，有 $M$ 个限制条件，限制区间 $[l_i, r_i]$ 中有 $x_i$ 种不同数字。求方案数

题解 DP 用 $f[i][j][k][l]$  ( $i \geq j \geq k \geq l$ ) 四维分别记录数字最后一次出现的位置，obviously它可以向 $f[i+1][j][k][l]$ ,  $f[i+1][i][k][l]$ ,  $f[i+1][i][j][l]$  和  $f[i+1][i][j][k]$  转移。而限制条件在循环到每一个 $i$ 时对 $r=i$ 的条件进行处理（将不满足者清零）。考虑到空间限制使用滚动数组。

### B-Operation

solved by infinity37

<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6579>

## 题目大意

给你一个数列  $a$  有两种操作

1: 查询  $a_l$  到  $a_r$  间选若干数可计算出的最大异或和

2: 在数列  $a$  后新增一个数

## 数据范围

数列长  $n$   $1 \leq n \leq 5e5$

操作数  $m$   $1 \leq m \leq 5e5$

$1 \leq a_i \leq 2^{30}$

要求强制在线

## 题解

### 警惕多组数据

求子集的最大异或和我们可以求助线性基，但是此题要求某个范围内的线性基，而且数列有可能修改。

首先对于区间问题我们可以转化为  $(1, l-1)$  和  $(1, r)$  两个区间，可以发现，前缀线性基是很好求的，因为对于到第  $i$  位的线性基和  $i-1$  位的线性基只差一个插入，所以我们可以快速的求出前缀线性基。

但是如何把  $(1, l-1)$  的影响刨除呢？我们可以考虑在记录保留的数时，记录更偏右的数，然后在查询时查询只让位置在  $i$  之后的数产生影响即可。

官方题解是线段树维护线性基.....等周末学习一个。

## 代码

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1e6+5;
const int M = 33;
int pre[N][M];
int sel[N][M];
int n;
int lastans = 0;
void append(int x) {
    x = x^lastans;
    n++;
}
```



```
    } else {  
        append(x);  
    }  
}  
}
```

## D-Vacation

solved by Zars19

### D-Vacation

code:[HDU6581](#)

给出当前车辆、以及位置在当前车辆之前的所有 $n$ 辆车的长度、前端距停车线距离、最大速度 $\{l_i, s_i, v_i\}$ 所有车都不可以超车，问当前车辆最快多久到达停车线。

题解：后来听说好多人是 $O(n \log n)$ 做的，不过其实没有必要，可以做到 $O(n)$ 假定最终形态是当前车辆刚好到达停车线而它前面的车辆一字排开，计算时间然后取最大值即可。

## E-Path

solved by \_wzx27

<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6582>

给一个图问割掉总权值最小的某些边使得最短路变长，先 $\text{dijkstra}$ 跑一遍最短路，枚举边集把 $w + \text{dis}[u] = \text{dis}[v]$ 的边加入网络流图中，跑一遍最大流即可。

$\text{HDU 5889}$ 几乎一样的题，看到以为能切，没想到因为 $\text{long}$ 的问题 $\text{WA}$ 了两发。

```
#include<bits/stdc++.h>  
#define ll long long  
#define int long long  
#define pii_ pair<int,int>  
#define mp_ make_pair  
#define pb push_back  
#define fi first  
#define se second  
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)  
#define show1(a) cout<<#a<<" = "<<a<<endl  
#define show2(a,b) cout<<#a<<" = "<<a<<" ; "<<#b<<" = "<<b<<endl  
using namespace std;  
const ll INF = 1LL<<60;  
const int inf = 1<<30;  
const int maxn = 2e5+5;  
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}  
int n,m,tot,tot2,head[maxn],head2[maxn],cur[maxn],layer[maxn],dis[maxn];
```

```

struct edge
{
    int u,v,w,nxt;
}es[maxn<<1],es2[maxn<<1];
void add2(int u,int v,int w,int he[],edge e[],int &t)
{
    e[++t].u = u;
    e[t].v = v;
    e[t].w = w;
    e[t].nxt = he[u];
    he[u] = t;
}
void add(int u,int v,int w,int he[],edge e[],int &t)
{
    e[++t].u = u;
    e[t].v = v;
    e[t].w = w;
    e[t].nxt = he[u];
    he[u] = t;
}
void dijkstra()
{
    priority_queue<pii> q;
    rep(i,1,n) dis[i] = INF;
    dis[1] = 0;
    q.push(mp_(0,1));
    while(!q.empty()){
        pii_ now = q.top();q.pop();
        int u = now.se;
        for(int i=head2[u];~i;i=es2[i].nxt){
            int v=es2[i].v,w=es2[i].w;
            if(dis[v]>dis[u]+w){
                dis[v] = dis[u]+w;
                q.push(mp_(-dis[v],v));
            }
        }
    }
}
bool bfs()
{
    memset(layer,0,sizeof(layer));
    queue<int>q;
    q.push(1);
    layer[1] = 1;
    while(q.size())
    {
        int u = q.front();q.pop();
        for(int i=head[u];i!=-1;i=es[i].nxt)
        {
            int v = es[i].v,w = es[i].w;
            if(w>0 && !layer[v])

```

```
        {
            layer[v] = layer[u]+1;
            q.push(v);
        }
    }
}
return layer[n]>0;
}
ll dfs(int u,ll flow)
{
    if(u==n) return flow;
    for(int& i=cur[u];i!=-1;i=es[i].nxt)
    {
        int v=es[i].v,w=es[i].w;
        if(w>0 && layer[v]==layer[u]+1)
        {
            int d = dfs(v,min(flow,w));
            if(d>0)
            {
                es[i].w -= d;
                es[i^1].w += d;
                return d;
            }
        }
    }
    return 0;
}
ll Dinic()
{
    ll ans = 0;
    while(bfs())
    {
        memcpy(cur,head,sizeof(cur));
        while(ll d=dfs(1,INF)) ans+=d;
    }
    return ans;
}
signed main()
{
    fastio();
    int _;
    for(cin>>_;;_--){
        memset(head,-1,sizeof(head));
        memset(head2,-1,sizeof(head2));
        tot = -1, tot2 = -1;
        cin>>n>>m;
        while(m--){
            int u,v,w;
            cin>>u>>v>>w;
            add2(u,v,w,head2,es2,tot2);
        }
    }
}
```

```

    }
    dijkstra();
    rep(i,0,tot2){
        int u=es2[i].u,v=es2[i].v,w=es2[i].w;
        if(dis[u]+w==dis[v])
    {add(u,v,w,head,es,tot);add(v,u,0,head,es,tot);}
    }
    cout<<Dinic()<<endl;
}

return 0;
}

```

## F-Typewriter

补题 by infinity37

### 题目大意

给定一个字符串，给定两种方式构造它，第一种方式是添加任意字符，花费 $p$ 另一种方式是复制已存在的字符到当前串后，花费为 $q$ 问构造此字符串的最小花费。

### 数据范围

$|S| \leq 2 \times 10^5$   $1 \leq p, q \leq 2^{31}$

### 题解

一读题，老dp了（）

有两种转移方式，一种是 $f_i = f_{i-1} + p$

还有一种是 $f_i = f_j + q$ 这个j要是确定 $j+1$ 到 $i$ 这一段是 $1-j$ 中的一个子串。

转移有了，那么我们就需要一种方法来确定这个j这是找之前存在过的子串，所以我们自然就想到了后缀自动机。具体的使用方式是这样的，设置一个指针j代表目前在后缀自动机插入到哪个字符，对于一个i确定目前的 $j+1$ 到 $i$ 能否匹配，如果不能匹配就插入 $j+1$ 位置的字符，这样加入一直到可以匹配为止，然后用当前的指针作为j更新方程即可。

### 代码

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <algorithm>

```

```
using namespace std;
const int N = 2e5+10;
typedef long long ll;
struct SAM {
    int len[N<<1],fa[N<<1],son[N<<1][26];
    int size,last;
    void init() {
        size = last = 1;
        memset(son[1],0,sizeof(son[1]));
    }
    void insert(char c) {
        int s = c-'a';
        int p = last,np = ++size;
        memset(son[np],0,sizeof(son[np]));
        last = np;
        len[np] = len[p]+1;
        for (;p && !son[p][s]; p = fa[p])
            son[p][s] = np;
        if (!p) { fa[np] = 1; }
        else {
            int q = son[p][s];
            if (len[p] + 1 == len[q]) { fa[np] = q; }
            else {
                int nq = ++size;
                len[nq] = len[p] + 1;
                memcpy(son[nq],son[q],sizeof(son[q]));
                fa[nq] = fa[q];
                fa[q] = fa[np] = nq;
                for (; son[p][s] == q; p = fa[p])
                    son[p][s] = nq;
            }
        }
    }
}
int get_next(int s,char ch,int &lens) {
    int id = ch-'a';
    if (son[s][id]) {
        lens++;
        return son[s][id];
    } else {
        while ( s && !son[s][id]) s = fa[s];
        if ( !s ) {
            s = 1;
            lens = 0;
        } else {
            lens = len[s]+1;
            s = son[s][id];
        }
        return s;
    }
}
```

```
int getlen(int s,char ch,int &lens) {
    int id = ch-'a';
    if (son[s][id]) {
        lens++;
    } else {
        while (s && !son[s][id]) s = fa[s];
        if (!s) {
            s = 1;
            lens = 0;
        } else {
            lens = len[s]+1;
            s = son[s][id];
        }
    }
    return lens;
}
}sam;
ll f[N];
char s[N];
int main()
{
    while (scanf("%s",s+1)!=EOF) {
        sam.init();
        int p,q;
        scanf("%d%d",&p,&q);
        int len = strlen(s+1);
        int j = 0;
        int next = 1;
        int mlen = 0;
        for (int i = 1;i <= len;i++) {
            f[i] = f[i-1] + p;
            if (sam.getlen(next,s[i],mlen) + j >= i) {
                f[i] = min(f[i],f[j] + q);
                next = sam.get_next(next,s[i],mlen);
            } else {
                while (sam.getlen(next,s[i],mlen) + j < i) {
                    sam.insert(s[j+1]);
                    j = j+1;
                }
                next = sam.get_next(next,s[i],mlen);
                if (j < i)
                    f[i] = min(f[i],f[j] + q);
            }
        }
        printf("%lld\n",f[len]);
    }
    return 0;
}
```

## I-String

补题 by \_wzx27

<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6586>

为什么当时没想出来这个贪心的策略啊。。。贪心的选 $k$ 位中的每一位，选之前判断一下后面是不是可能满足条件

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define show1(a) cout<<#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<#a<<" = "<<a<<" "; cout<<#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 3e5+5;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}

char s[maxn],ans[maxn];
int bk[maxn][26],K,loc[26],L[26],R[26],ps;
vector<int> when[26];
bool check(int a,int pos)
{
    if(R[a]<=0) return 0;
    int tot = 0;
    rep(i,0,25){
        if(i!=a && bk[pos+1][i]<L[i]) return 0;
        tot += L[i];
    }
    if(L[a]>0) tot--;
    if(tot+ps+1>K) return 0;
    return 1;
}

int main()
{
    fastio();
    while(cin>>s+1){
        ps = 0;
        memset(bk,0,sizeof(bk));
        memset(loc,0,sizeof(loc));
        cin>>K;
        int len = strlen(s+1);
        for(int i=len;i>=1;i--){
```

```

        memcpy(bk[i],bk[i+1],sizeof(bk[i]));
        bk[i][s[i]-'a']++;
    }
    rep(i,0,25) when[i].clear();
    rep(i,1,len) when[s[i]-'a'].pb(i);
    rep(i,0,25) cin>>L[i]>>R[i];
    int pos = 0;
    int flag = 0;
    while(ps<K){
        flag = 0;
        rep(i,0,25){
            while(loc[i]<when[i].size()&&when[i][loc[i]]<=pos) loc[i]++;
        }
        rep(i,0,25){
            if(when[i].size()==0) continue;
            int now = when[i][loc[i]];
            if(check(i,now)){
                flag = 1;
                pos = now;
                ans[ps] = i+'a';
                loc[i]++;
                R[i]=max(0,R[i]-1);
                L[i]=max(0,L[i]-1);
                ans[ps++] = 'a'+i;
                //cout<<ps-1<<" : "<<('a'+i)<<endl;
                break;
            }
        }
        if(!flag) {cout<<-1<<endl;break;}
    }
    ans[ps]='\0';
    if(flag) cout<<ans<<endl;
}
return 0;
}

```

## L-Sequence

补题 by \_wzx27

把数列  $a_i$  写成其生成函数的形式  $f(x)=\sum a_{ix}^i$  每个操作  $k$  相当于  $f(x)\cdot \sum x^{\{ik\}}$  由交换律知顺序不重要，所以可以统计每种操作的次数  $m_i$  最后有

$$f(x)\cdot (\sum x^{\{i\}})^{m_1} \cdot (\sum x^{\{2i\}})^{m_2} \cdot (\sum x^{\{3i\}})^{m_3}$$

$$(\sum x^{\{ki\}})^m = \sum \{n+i-1 \text{ choose } i\} x^{\{ik\}}$$

另外模数刚好是998244353，做三次NTT即可

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<#a<<" = "<<a<<"; "<<#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 2e6+5;
const ll M = 998244353;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}
ll qpow(ll a,ll b) {ll
s=1;while(b){if(b&1)s=(s*a)%M;a=(a*a)%M;b>>=1;}return s; }
int n,m,lim,l,r[maxn],cnt[maxn];
ll A[maxn],B[maxn],fac[maxn],inv[maxn];
int c[5];
void NTT(ll a[],int type)
{
    rep(i,1,lim-1) if(i<r[i]) swap(a[i],a[r[i]]);
    for(int mid=1;mid<lim;mid<<=1){
        ll wn = qpow(3,(M-1)/mid/2);
        if(type== -1) wn = qpow(wn,M-2);
        for(int R=mid<<1,j=0;j<lim;j+=R){
            ll w = 1;
            for(int k=0;k<mid;k++,w=w*wn%M){
                ll x=a[j+k],y=w*a[j+mid+k]%M;
                a[j+k] = (x+y)%M;
                a[j+mid+k] = (x-y+M)%M;
            }
        }
    }
    if(type== -1){
        ll INV = qpow(lim,M-2);
        rep(i,0,lim) a[i] = a[i]*INV%M;
    }
}
ll Comb(ll a,ll b) {return a<b?0:fac[a]*inv[b]%M*inv[a-b]%M;}
void init()
{
    fac[0] = 1;
    rep(i,1,2000000) fac[i]=fac[i-1]*i%M;
    inv[2000000] = qpow(fac[2000000],M-2);
    per(i,2000000-1,0) inv[i]=inv[i+1]*(i+1)%M;
}
```

```

int main()
{
    fastio();
    int _;
    init();
    for(cin>>_;;_--){
        cin>>n>>m;
        memset(A,0,sizeof(A));
        memset(B,0,sizeof(B));
        rep(i,0,n-1) cin>>A[i];
        lim=1,l=0;
        while(lim<=2*n) lim<<=1,l++;
        rep(i,0,lim-1) r[i] = (r[i>>1]>>1) | ((i&1)<<(l-1));
        cnt[1]=cnt[2]=cnt[3]=0;
        while(m--){int x;cin>>x;cnt[x]++;}
        rep(i,1,3)if(cnt[i]){
            memset(B,0,sizeof(B));
            for(int j=0;j*i<n;j++) B[i*j] = Comb(cnt[i]+j-1,j);
            NTT(A,1);NTT(B,1);
            rep(i,0,lim) A[i] = A[i]*B[i]%M;
            NTT(A,-1);
            rep(i,n+1,lim) A[i]=0;
        }
        ll ans = 0;
        rep(i,0,n-1) ans ^= ((i+1)*A[i]);
        cout<<ans<<endl;
    }
    return 0;
}

```

&lt;/hidden&gt;

## M-Code

补题 by Zars19

[M-Code](#)

code:

```

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#define LL long long
#define INF 0x3f3f3f3f
#define eps 1e-10

```

```
using namespace std;
const int N=105;
int read()
{
    int x=0,f=1;char c=getchar();
    while(c<'0' || c>'9'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
    while(c>='0'&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
    return x*f;
}
int dcmp(double x){return x<-eps?-1:(x>eps);}
struct Point
{
    double x,y;
    Point(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    Point operator + (Point a){return Point(x+a.x,y+a.y);}
    Point operator - (Point a){return Point(x-a.x,y-a.y);}
    Point operator * (double a){return Point(a*x,a*y);}
    bool operator == (Point a){return dcmp(x-a.x)==0&&dcmp(y-a.y)==0;}
}d1[N],d2[N],p;
int top1,top2;
typedef Point Vector;
double sqr(double x){return x*x;}
double Cross(Vector v1,Vector v2){return v1.x*v2.y-v1.y*v2.x;}
double Dot(Vector v1,Vector v2){return v1.x*v2.x+v1.y*v2.y;}
double dissqr(Point p1,Point p2){return sqr(p1.x-p2.x)+sqr(p1.y-p2.y);}
bool cmp(Point p1, Point p2)
{
    int u=dcmp(Cross(p1-p,p2-p));
    return u>0 || (u==0&&dcmp(dissqr(p1,p)-dissqr(p2,p))<0);
}
int Graham(Point *d,int n)
{
    int k=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        int u=dcmp(d[i].x-d[k].x);
        int v=dcmp(d[i].y-d[k].y);
        if(v<0 || (v==0&&u<0))k=i;
    }
    p=d[k];
    sort(d,d+n,cmp);
    n=unique(d,d+n)-d;
    if(n<=1)return n;
    if(dcmp(Cross(d[n-1]-d[0],d[1]-d[0]))==0){d[1]=d[n-1];return 2;}
    d[n++]=d[0];
    int m=1;
    for(int i=2;i<n;i++)
    {
        while(m>0&&dcmp(Cross(d[m]-d[m-1],d[i]-d[m-1]))<=0)m--;
        d[++m]=d[i];
    }
}
```

```

    }
    return m;
}
bool SegInter(Point p1,Point p2,Point p3,Point p4)
{
    if(max(p1.x,p2.x)<min(p3.x,p4.x))return 0;
    if(max(p3.x,p4.x)<min(p1.x,p2.x))return 0;
    if(max(p1.y,p2.y)<min(p3.y,p4.y))return 0;
    if(max(p3.y,p4.y)<min(p1.y,p2.y))return 0;
    int u=dcmp(Cross(p2-p1,p3-p1))*dcmp(Cross(p2-p1,p4-p1));
    int v=dcmp(Cross(p4-p3,p1-p3))*dcmp(Cross(p4-p3,p2-p3));
    return u<=0&&v<=0;
}
double TriS(Point p1,Point p2,Point p3){return fabs(Cross(p2-p1,p3-p1)/2);}
bool InTri(Point p1,Point p2,Point p3,Point p0)
{
    double
s1=TriS(p1,p2,p0),s2=TriS(p1,p3,p0),s3=TriS(p2,p3,p0),s=TriS(p1,p2,p3);
    return dcmp(s-s1-s2-s3)==0;
}
int main()
{
    int T=read();
    while(T--)
    {
        top1=top2=0;
        int n=read();
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            int x1=read(),x2=read(),y=read();
            if(y<0)d1[top1++]=Point(x1,x2);
            else d2[top2++]=Point(x1,x2);
        }
        top1=Graham(d1,top1);
        top2=Graham(d2,top2);
        bool f=1;
        for(int i=0;i<top1&&f;i++)
        for(int j=0;j<top2&&f;j++)
        if(SegInter(d1[i],d1[(i+1)%top1],d2[j],d2[(j+1)%top2]))f=0;
        for(int i=0;i<top1&&f;i++)
        for(int j=1;j<top2-1&&f;j++)
            if(InTri(d2[0],d2[j],d2[j+1],d1[i]))f=0;
        if(f)puts("Successful!");
        else puts("Infinite loop!");
    }
    return 0;
}

```

给出一个集合，集合中元素是 $(x_i, y_i)$ 其中 $x_i$ 是一个 $d$ 维向量，本

题  
中 $d = 2 \sum_{i=1}^n w_i x_i + b = \text{sign}(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b) = \text{sign}(\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x} + b)$   
问有没有一个向量 $\mathbf{w}$ 可以使得所有 $f(x_i) = y_i$

题解：这题读题好难。。其实是计算几何，判断凸包是否相交 $x_1 w_1 + x_2 w_2 + b = 0$ 是二维平面上的  
一条直线，一侧使得 $f(x_i)$ 为 $1$ ，另一侧为 $-1$ 。问题转化成有没有一条直线可以把两个  
点集分开，于是又等价于对两个点集求凸包判断是否相交。判断凸包相交可以 $O(n^2)$ 做，先判两凸包  
上的边两两是否线段相交，再看一凸包中的每一个顶点是否在另一凸包内。

## replay

### 13:00-13:30

开场\_wzx27开E, infinity37从前往后 Zars19从后往前

\_wzx27提出最小割做法，三人讨论，确认可行，开始写题

infinity37提出B像可持久化trie \_wzx27提出像线性基 infinity37和Zars19思考过后认为确实更像线性基

Zars19提出D题做法

\_wzx27提交E 错误 Zars19开始写D

经过两次修改 E正确

### 13:30-14:00

infinity37对B提出线性基前缀做法

Zars19提交D 正确

infinity37开始写B

\_wzx27和Zars19开L, 认为L可贪心

infinity37提交B 错误

### 14:00-14:30

认识到没有注意多组数据的清空 infinity37提交B正确

三人陆续读题，未果

### 14:30-15:30

一个小时内没有新的思路，于是结束了比赛，开始补题

## 总结

### infinity37

本场比赛数学题居多，而队内三人都对数学题不太了解，因而做不出题目。另外，本场比赛中我发现了自己对后缀自动机的了解完全不够，只能写板子套题，而对后缀自动机的原理了解不够深刻，所以尽管看出F需要用后缀自动机解但是没能想明白应该如何解。因此我还需要对后缀自动机进行复习。

### \_wzx27

太菜了，要恶补数学（字符串的题也完全不会）。而且真的想5个小时感觉体力也不太够（不过男人不能说不行

### Zars19

好...好难。只写出了一眼就想到的题。还需要多多做题，多多学习知识点。没有发现计算几何的题是道计算几何，在题目太长难读的时候要有抗压能力，要锻炼建模转换的思想，要有不屈的精神...

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai\\_milk:20200513%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95&rev=1591102208](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai_milk:20200513%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95&rev=1591102208)

Last update: 2020/06/02 20:50