

2020牛客暑期多校训练营（第六场）

比赛情况

题号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
状态	-	0	0	-	0	-	Ø	0	-	0	0

0 在比赛中通过 Ø 赛后通过! 尝试了但是失败了 - 没有尝试

比赛时间

2020-07-27 12:00-17:00

题解

B - Binary Vector

求 \$n\$ 个 \$n\$ 维 \$01\$ 向量线性无关的概率。

找到分子的通项 $\frac{n(n-1)}{2} \prod_{i=1}^n (2^{i-1})$ 线性的 \$dp\$ 一下求出来。

```
#pragma GCC optimize(2)
#pragma GCC optimize(3, "Ofast", "inline")
#include<bits/stdc++.h>
#define ALL(x) (x).begin(), (x).end()
#define ll long long
#define db double
#define ull unsigned long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<"#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<"#a<<" = "<<a<<" ; "#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 2e7+5;
const int M = 1e9+7;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}
ll qpow(ll a,ll b) {ll s=1;while(b){if(b&1)s=(s*a)%M;a=(a*a)%M;b>>=1;}return s;}
int ans[maxn],inv2[maxn],s[maxn],s2[maxn];
```

```
void init()
{
    int n = 2e7;

    inv2[1] = qpow(2,M-2);
    rep(i,2,n){
        inv2[i] = 1LL*inv2[i-1]*inv2[1]%M;
    }
    rep(i,2,n){
        inv2[i] = 2LL*inv2[i-1]%M*inv2[i]%M*inv2[i]%M;
    }

    ll pow2 = 1;
    s[0] = s2[0] = 1;
    rep(i,1,n) {
        s[i] = 1LL * s[i-1] * pow2 % M;
        pow2 = 2LL * pow2%M;

        s2[i] = 1LL * s2[i-1] * (pow2-1)%M;
    }

    rep(i,1,n){
        ans[i] = 1LL * s[i] * s2[i] % M * inv2[i] % M;
    }
    rep(i,2,n) ans[i] ^= ans[i-1];
}

int main()
{
    fastio();init();
    int _;
    for(cin>>_:_;_--){ int n;
        cin>>n;
        cout<<ans[n]<<endl;
    }
    return 0;
}
```

C - Combination of Physics and Maths

定义一个矩阵的压强是矩阵和除以最下面一行的和，现在要从一个矩阵中取一个子矩阵使得这个矩阵的压强最大。

首先我们可以意识到，如果取了 $a_{i,j}$ 作为底中的一个元素，那么取 $a_{1...i-1,j}$ 一定是更最优的，

我们考虑两个单列矩阵，如果一列的压强是[\\$a\\$](#),另一列的压强是[\\$b\\$](#)且[\\$a>b\\$](#),那么把后一列加入第一列一定会使压强变小，所以最优的应该是某个元素到顶的。预处理前缀和然后枚举底就行了。

```
#pragma GCC optimize(2)
#pragma GCC optimize(3, "Ofast", "inline")
#include<bits/stdc++.h>
#define ALL(x) (x).begin(), (x).end()
#define ll long long
#define db double
#define ull unsigned long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<"#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<"#a<<" = "<<a<<" ; " <<"#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 2e7+5;
const int M = 1e9+7;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}
ll qpow(ll a,ll b) {ll s=1;while(b){if(b&1)s=(s*a)%M;a=(a*a)%M;b>>=1;}return s;}
int ans[maxn],inv2[maxn],s[maxn],s2[maxn];
void init()
{
    int n = 2e7;

    inv2[1] = qpow(2,M-2);
    rep(i,2,n){
        inv2[i] = 1LL*inv2[i-1]*inv2[1]%M;
    }
    rep(i,2,n){
        inv2[i] = 2LL*inv2[i-1]%M*inv2[i]%M*inv2[i]%M;
    }

    ll pow2 = 1;
    s[0] = s2[0] = 1;
    rep(i,1,n) {
        s[i] = 1LL * s[i-1] * pow2 % M;
        pow2 = 2LL * pow2%M;

        s2[i] = 1LL * s2[i-1] * (pow2-1)%M;
    }
}
```

```
}

rep(i,1,n){
    ans[i] = 1LL * s[i] * s2[i] % M * inv2[i] % M;
}
rep(i,2,n) ans[i] ^= ans[i-1];
}

int main()
{
    fastio();init();
    int _;
    for(cin>>_:_--){ int n;
        cin>>n;
        cout<<ans[n]<<endl;
    }
    return 0;
}
```

E - Easy Construction

给一个数字 \$k\$ 要构造一个 \$1-n\$ 的排列，满足对于 \$i \in [1,n]\$ 都存在一个长度为 \$i\$ 子串，使得这个子串内数字的和模 \$n\$ 等于 \$k\$

首先考虑 \$i=n\$ 的情况，得出结论 \$n\$ 为偶数时 \$k=\frac{n}{2}\$ 才有解，否则 \$k=0\$ 才有解。然后再考虑如何构造，当 \$n\$ 为偶数时，把 \$n\$ 和 \$k\$ 放最左边，然后依次从右边加入 \$i, n-i\$。当 \$n\$ 为奇数时，先在最左边放 \$n\$ 然后依次放入 \$i, n-i\$。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ALL(x) (x).begin(),(x).end()
#define ll long long
#define db double
#define ull unsigned long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<"#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<"#a<<" = "<<a<<"; "#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
```

```

const int maxn = 5e5+5;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}

int main()
{
    fastio();
    int n,k;
    cin>>n>>k;
    if(n%2==0){
        if(k!=n/2) cout<<-1<<endl;
        else{
            cout<<n<<" "<<k<<" ";
            rep(i,1,k-1) cout<<i<<" "<<n-i<<" ";
            cout<<endl;
        }
    }else{
        if(k) cout<<-1<<endl;
        else{
            cout<<n;
            rep(i,1,n/2) cout<<" "<<i<<" "<<n-i;
            cout<<endl;
        }
    }
    return 0;
}

```

G - Grid Coloring

$n \times n$ 方格框架涂色， k 种颜色出现次数相等，构造一种方案使得每一行每一列都有至少两种颜色，且同色的边不构成环。

从上到下从左到右按 \$1\$ 到 \$k\$ 循环填就好了。



```

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
using namespace std;
const int N=205;
int r[N][N],c[N][N];
int main()
{
    int t;
    scanf("%d",&t);

```

```
while(t--)
{
    int n,k;
    scanf("%d%d",&n,&k);
    if(k==1||n==1||2*(n+1)*n%k){printf("-1\n");continue;}
    int res=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++) r[i][j]=res,res=(res+1)%k;
        for(int j=1;j<=n+1;j++) c[j][i]=res,res=(res+1)%k;
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) r[n+1][i]=res,res=(res+1)%k;
    for(int i=1;i<=n+1;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++) printf("%d ",c[i][j]+1);
        puts("");
    }
    for(int i=1;i<=n+1;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++) printf("%d ",r[i][j]+1);
        puts("");
    }
}
return 0;
}
```

H - Harmony Pairs

数位dp状态记录一下数位和差值 \$A \leq B\$ 的限制和 \$B \leq N\$ 的限制即可。

```
#pragma GCC optimize(2)
#pragma GCC optimize(3,"Ofast","inline")
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int N=105;
const ll mod=1e9+7;
char s[N];
ll dp[N][2005][2][2];
ll dfs(int dep,int d,bool lim1,bool lim2)
{
    if(dep>=strlen(s))return (d>0);
    if(dp[dep][d+900][lim1][lim2]!=-1) return dp[dep][d+900][lim1][lim2];
    dp[dep][d+900][lim1][lim2] = 0;
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
        if(i>=s[dep]-'0'&&i<=s[dep+1]-'0') dp[dep][d+900][lim1][lim2]++;
        if(i>=s[dep]-'0'&&i<=s[dep+1]-'0'&&lim1) dp[dep][d+900][lim1][lim2]++;
        if(i>=s[dep]-'0'&&i<=s[dep+1]-'0'&&lim2) dp[dep][d+900][lim1][lim2]++;
    }
}
```

```

for(int j=0;j<10;j++)
{
    if(lim2&&j>s[dep]-'0')continue;
    if(lim1&&i>j)continue;
    dp[dep][d+900][lim1][lim2]+=dfs(dep+1,d+i-
j,lim1&&(i==j),lim2&&(j==s[dep]-'0'));
    dp[dep][d+900][lim1][lim2]%=mod;
}
return dp[dep][d+900][lim1][lim2];
}
int main()
{
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    scanf("%s",s);
    printf("%lld\n",dfs(0,0,1,1));
    return 0;
}

```

J - Josephus Transform

对排列 \$1,2,3,\dots,n\$ 做 \$m\$ 次操作。每次操作是进行 \$x\$ 次 \$k\$ 约瑟夫问题。求最后的排列。

把操作看成置换，如果已知一次 \$k\$ 约瑟夫问题的置换，那么可以用类似快速幂的方法在 \$nm\log x\$ 得到答案。考虑如何求一次 \$k\$ 约瑟夫问题的置换，用线段树暴力模拟就行，复杂度为 \$nm\log n\$ 所以总复杂度 \$nm(\log n + \log x)\$

```

#include<bits/stdc++.h>
#define ALL(x) (x).begin(),(x).end()
#define ll long long
#define db double
#define ull unsigned long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<"#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<"#a<<" = "<<a<<" ; " <<"#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 1e5+5;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}

int a[maxn],n,b[maxn],tmp[maxn];

```

```
int tr[maxn<<2];
void build(int id,int l,int r)
{
    tr[id] = 0;
    if(l==r) {tr[id]=1;return ;}
    int mid = (l+r)>>1;
    build(id<<1,l,mid);build(id<<1|1,mid+1,r);
    tr[id] = tr[id<<1] + tr[id<<1|1];
}
void update(int id,int stl,int str,int pos)
{
    if(stl==str){
        tr[id] = 0;
        return ;
    }
    int mid = (stl+str)>>1;
    if(pos<=mid) update(id<<1,stl,mid,pos);
    else update(id<<1|1,mid+1,str,pos);
    tr[id] = tr[id<<1] + tr[id<<1|1];
}
int query(int id,int stl,int str,int l,int r)
{
    if(stl==l && str==r){
        return tr[id];
    }
    int mid = (stl+str)>>1;
    if(r<=mid) return query(id<<1,stl,mid,l,r);
    else if(l>mid) return query(id<<1|1,mid+1,str,l,r);
    else return query(id<<1,stl,mid,l,mid) +
query(id<<1|1,mid+1,str,mid+1,r);
}
int query2(int id,int l,int r,int k)
{
    if(l==r) return l;
    int mid = (l+r)>>1;
    if(tr[id<<1]>=k) return query2(id<<1,l,mid,k);
    else return query2(id<<1|1,mid+1,r,k-tr[id<<1]);
}
void perm(int *a,int *b,int x)
{
    while(x){
        if(x&1){
            rep(i,1,n) tmp[i] = a[b[i]];
            rep(i,1,n) a[i] = tmp[i];
        }
        rep(i,1,n) tmp[i] = b[b[i]];
        rep(i,1,n) b[i] = tmp[i];
        x>>=1;
    }
}
```

```
int main()
{
    fastio(); int m,k,x;
    cin>>n>>m;
    rep(i,1,n) a[i] = i;
    while(m--){
        cin>>k>>x;
        build(1,1,n);
        int last = 0;
        rep(i,1,n){
            int r = last==n?0:query(1,1,n,last+1,n);
            if(r>=k){
                int pre = last?query(1,1,n,1,last):0;
                b[i] = query2(1,1,n,k+pre);
                update(1,1,n,b[i]);
                last = b[i];
            }else{
                int tt = k - r;
                tt %= (n-i+1);
                if(tt == 0) tt = n-i+1;
                b[i] = query2(1,1,n,tt);
                update(1,1,n,b[i]);
                last = b[i];
            }
        }
        perm(a,b,x);
    }
    rep(i,1,n) cout<<a[i]<<"\n"[i==n];
    return 0;
}
```

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai_milk:20200727%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95&rev=1596122595

Last update: 2020/07/30 23:23

