

比赛链接：[AtCoder Beginner Contest 127](#)

## E - Cell Distance

### 题意

给一个  $n \times m$  的网格和一个整数  $k$ 。每次取  $k$  个格子  $(x_i, y_i)$  得到  $v = \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k (|x_i - x_j| + |y_i - y_j|)$ 。求所有不同取法的  $\sum v$ 。

### 数据范围

$2 \leq n \times m \leq 2 \times 10^5$

$2 \leq k \leq n \times m$

### 题解

考虑两个格子  $(x_i, y_i)$  和  $(x_j, y_j)$  对答案的贡献为  $(|x_i - x_j| + |y_i - y_j|) \binom{nm-2}{k-2}$ 。所以只要要求一遍两两  $|x_i - x_j| + |y_i - y_j|$  的值即可。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<#a<<" = "<<a<<" "<<#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 2e5+5;
const ll M = 1e9+7;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}
ll qpow(ll a,ll b) {ll
s=1;while(b){if(b&1)s=(s*a)%M;a=(a*a)%M;b>>=1;}return s; }
ll fac[maxn],inv[maxn];

void init()
{
    int n = 2e5;
    fac[0] = 1;
    rep(i,1,n) fac[i] = fac[i-1]*i%M;
    inv[n] = qpow(fac[n],M-2);
```

```
per(i,n-1,0) inv[i] = inv[i+1]*(i+1)%M;
}
ll C(ll a,ll b) {return fac[a]*inv[a-b]%M*inv[b]%M;}
int main()
{
    fastio(); init();
    int n,m,k;
    cin>>n>>m>>k;
    ll b = C(n*m-2,k-2);
    ll s = 0,inv2 = qpow(2,M-2);
    for(ll i=1;i<=n;i++){
        for(ll j=1;j<=m;j++){
            ll a = n * ((j*(j-1)/2 + (1+m-j)*(m-j)/2) % M) % M;
            ll b = m * ((i*(i-1)/2 + (1+n-i)*(n-i)/2) % M) % M;
            s = (s + a + b) % M;
        }
    }
    cout<<b*s%M*inv2%M<<endl;
    return 0;
}
</hidden>
```

## F - Absolute Minima

### 题意

$Q$  次两种操作维护一个函数。一开始的函数为  $f(x) = 0$  每次操作给两个整数  $a, b$  使得  $g(x) = f(x) + |x - a| + b$  然后用  $g(x)$  更新  $f(x)$  或者查询使得  $f(x)$  最小的  $x$  和这个最小的  $f(x)$  如果有多个  $x$  输出最小的。

### 数据范围

$1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$

$-10^9 \leq a, b \leq 10^9$

### 题解

最后的函数都是形如  $f(x) = \sum |x - a_i| + B$  的，于是最小值的  $x$  在这些  $a_i$  的中间取得，即对  $a_i$  排序后，如果有奇数个则为  $a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$ ，否则为  $a_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$

比赛的时候做法比较复杂，离线离散化  $a_i$  后维护两棵线段树，一棵是权值线段树，另一棵是区间求和的线段树。每次查询时，通过权值线段树得到  $x = \operatorname{argmin} f(x)$ ，然后通过区间求和得到  $\sum_{i \leq x} a_i$  和  $\sum_{i > x} a_i$  再结合  $B = \sum b_i$  就可以得到  $f_{\min}(x)$

```

#include<bits/stdc++.h>
#define ALL(x) (x).begin(),(x).end()
#define ll long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<#a<<" = "<<a<<" "; cout<<#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 2e5+5;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}

vector<pii_> op;
vector<int> g;
int tr[maxn<<2];
ll sum[maxn<<2];
void update(int id,int stl,int str,int pos)
{
    if(stl==str){
        tr[id]++;return ;
    }
    int mid = (stl+str)>>1;
    if(pos<=mid) update(id<<1,stl,mid,pos);
    else update(id<<1|1,mid+1,str,pos);
    tr[id] = tr[id<<1] + tr[id<<1|1];
}
int query(int id,int l,int r,int k)
{
    if(l==r){
        return l;
    }
    int mid = (l+r)>>1;
    if(tr[id<<1] >= k) return query(id<<1,l,mid,k);
    else return query(id<<1|1,mid+1,r,k-tr[id<<1]);
}
void change(int id,int l,int r,int pos,int k)
{
    if(l==r){
        sum[id] += k;
        return ;
    }
    int mid = (l+r)>>1;
    if(pos<=mid) change(id<<1,l,mid,pos,k);
    else change(id<<1|1,mid+1,r,pos,k);
    sum[id] = sum[id<<1] + sum[id<<1|1];
}

```

```
}
ll ask(int id,int stl,int str,int l,int r)
{
    if(stl==l && str==r) return sum[id];
    int mid = (stl+str)>>1;
    if(r<=mid) return ask(id<<1,stl,mid,l,r);
    else if(l>mid) return ask(id<<1|1,mid+1,str,l,r);
    else return ask(id<<1,stl,mid,l,mid) + ask(id<<1|1,mid+1,str,mid+1,r);
}
int main()
{
    fastio();
    int q,o,a,b; cin>>q;
    ll B = 0;
    while(q--){
        cin>>o;
        if(o==1){
            cin>>a>>b;
            op.pb(mp_(a,b));
            g.pb(a);
        }else{
            op.pb(mp_(-inf,-inf));
        }
    }
    sort(ALL(g));
    g.erase(unique(ALL(g)),g.end());
    int n = g.size();
    int cnt = 0;
    for(auto x:op){
        if(x.fi==-inf && x.se==-inf){
            int id = query(1,1,n,(cnt+1)/2) - 1;
            ll ans1 = g[id];
            ll k = (cnt+1)/2;
            ll ans2;
            {
                int L = 1,R = cnt,res=-1;
                while(L<=R){
                    int mid = (L+R)>>1;
                    if(query(1,1,n,mid)>id+1) R=mid-1,res=mid;
                    else L = mid+1;
                }
                if(res==-1) ans2 = ans1 * cnt - ask(1,1,n,1,id+1);
                else{
                    ll tmp = ask(1,1,n,1,id+1);
                    ans2 = ans1 * (res-1) - tmp + sum[1] - tmp - ans1 *
(cnt - res+1);
                }
            }
            cout<<ans1<<" " <<ans2+B<<endl;
        }else{

```

```
int pos = lower_bound(ALL(g),x.fi)-g.begin()+1;
update(1,1,n,pos);
change(1,1,n,pos,x.fi);
cnt++;
B += x.se;
    }
}
return 0;
}
```

</hidden>

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai\\_milk:atcoder\\_beginner\\_contest\\_127\\_vp&rev=1595301155](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai_milk:atcoder_beginner_contest_127_vp&rev=1595301155) 

Last update: 2020/07/21 11:12