

1322B - Present

4×10^5 个数，问两两求和后的异或和。

可以按位考虑，考虑第 k 位时给数字模 2^{k+1} ，这样第 k 位为 1 和只可能在 $[2^k, 2^{k+1}-1], [2^{k+1}+2^k, 2^{k+2}-2]$ 区间，对于每个数 lower_bound 找位置就好。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=4e5+10;
int a[N],num[N];
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
    int ans=0;
    for(int k=1;k<=2e7;k<<=1)
    {
        ll tot=0,res=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)num[++tot]=a[i]%(k<<1);
        sort(num+1,num+1+tot);
        for(int i=1;i<=tot;i++)
        {
            int l=k-num[i],r=(k<<1)-num[i];
            if(l<=r)res+=lower_bound(num+1,num+i,r)-
lower_bound(num+1,num+i,l);
            l=(k<<1)+k-num[i],r=(k<<2)-1-num[i];
            if(l<=r)res+=lower_bound(num+1,num+i,r)-
lower_bound(num+1,num+i,l);
        }
        if(res&1)ans|=k;
    }
    printf("%d\n",ans);
    return 0;
}
```

1322C - Instant Noodles

二分图，右边的点每个有一个点权，对于左边点的集合 S ， $N(S)$ 是所有与集合中点邻接的点 $f(S)$ 是 $N(S)$ 的点权之和。问对与所有非空集合 S ， $f(S)$ 的 \gcd 是

如果某些右边的点邻接的点完全相同，则缩点，将权值定为它们的和，去除度数零的点，此时所有点权的 \gcd 即答案。

证明：设此时的 \gcd 为 g 全集 U 给所有 c_i 除以 g 若答案为 $k \times g (k > 1)$ 则 $k \mid f(U \setminus L)$ 而必定存在 $k \nmid c_j$ （因为 \gcd 已除），取度数最小的这样的 j 取集合 S' 为左边所有不与 j 相邻的点，则 $N(S')$ 仅不包含 j 与邻接点是 j 的子集的点，所有右边点的点权和被 k 整除，而这些点的点权和不被 k 整除，可以推出 $k \nmid f(S')$ 矛盾，故不存在这样的 k 。

写法参考了别人的题解，第一次用 `iota` 还有 `vector` 比较大小什么的，很神秘。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=5e5+10;
ll c[N];
vector<int>g[N],num;
int main()
{
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        int n,m;
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i=1;i<=n;i++) vector<int>().swap(g[i]),scanf("%lld",&c[i]);
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            int u,v;
            scanf("%d%d",&u,&v);
            g[v].pb(u);
        }
        for(int i=1;i<=n;i++) sort(g[i].begin(),g[i].end());
        vector<int>(n).swap(num);
        iota(num.begin(),num.end(),1);
        sort(num.begin(),num.end(),[&](int a,int b){return g[a]<g[b];});
        ll res=0;
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
```

```

        if(g[num[i]].empty())continue;
        ll f=c[num[i]];
        while(i+1<n&&g[num[i+1]]==g[num[i]])i++,f+=c[num[i]];
        if(!res)res=f;else res=__gcd(res,f);
    }
    printf("%lld\n",res);
}
return 0;
}

```

1322D - Reality Show

n 个观众每个观众有攻击力 l_i 邀请他花费 s_i 并直接获得 c_{l_i} 的收益。当现有的两个观众攻击力相同，他们中一个会消失另一个攻击力变 l_{i+1} 并获得新的收益 $c_{l_{i+1}}$ 这个过程会不断进行直到选择的观众互不相同）。所选观众的攻击力要求是不上升的，最大化利润。

注意到观众打架消除的过程像二进制加法的进位，处理观众的顺序其实是不影响最终的获利的。由于进位是向高位进的，翻转序列搞一个不下降序列比较容易。我们可以用 $f[l_i][k]$ 表示当前选择的最大攻击力为 l_i 且 l_i 有 k 个时的最大获利，则 $f[l_i][k]$ 可以向 $f[l_{i+1}][k/2]$ 转移（因为每次都除二复杂度是可接受的）。

```

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=5005;
const ll inf=(1LL<<60);
int l[N],s[N],c[N];
ll f[N][N],res;
int main()
{
    int n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&l[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&s[i]);
    for(int i=1;i<=n+m;i++)scanf("%d",&c[i]);
    for(int i=1;i<=n+m;i++)for(int j=1;j<=n;j++)f[i][j]=-inf;
    for(int i=n;i;i--)
    {
        for(int k=n;k;k--)
        {
            f[l[i]][k]=max(f[l[i]][k],f[l[i]][k-1]+c[l[i]]-s[i]);
        }
    }
}

```

```
        for(int j=l[i],cnt=k;j<n+m&&cnt;j++,cnt>>=1)
            f[j+1][cnt>>1]=max(f[j+1][cnt>>1],f[j][cnt]+(cnt>>1)*c[j+1]);
    }
    for(int j=l[i];j<n+m;j++) f[j+1][0]=max(f[j+1][0],f[j][0]);
}
for(int i=1;i<=n+m;i++) res=max(res,f[i][1]);
printf("%lld\n",res);
return 0;
}
```

1325E - Ehab's REAL Number Theory Problem

个因子不超过 \$7\$ 个的数 \$a_i\$ 问最少选多少个乘积会是完全平方数。

首先如果某个数字能被完全平方数整除就除掉它，不影响结果。之后由于因子不超过 \$7\$ 个，所有 \$a_i\$ 的质因子数不会多于 \$2\$ 个。如果有 \$1\$ 就直接选它结束，否则其余数字将会是 \$p\$ 或 \$p \cdot q\$ 的形式，前者给 \$1,p\$ 连边，后者给 \$p,q\$ 连边，问题就转化成无向图找最小环。找环我们直接 bfs 由于每条边意味着两个顶点的数字相乘，最小环中必包含一个不大于 \$\sqrt{\max\{a_i\}}\$ 的点，仅枚举这些点作为起点即可。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=1e6+10;
int pri[N],tot1,a[N],head[N],cnt=-1,num[N],tot2,res=N,d[N],vis[N];
bool jud[N];
vector<int>g[N];
struct Node{int nxt,to;}edges[N];
void addedge(int u,int v){edges[++cnt]=Node{head[u],v},head[u]=cnt;}
void init()
{
    jud[1]=1;
    for(int i=2;i<=1000;i++)
    {
        if(!jud[i])pri[++tot1]=i;
        for(int j=1;j<=tot1&&pri[j]*i<=1000;j++)
        {
            jud[pri[j]*i]=1;
            if(i%pri[j]==0)break;
        }
    }
}
```

```
    }
}

queue<int>q;
void bfs(int s)
{
    memset(d,0x3f,sizeof(d));
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    queue<int>().swap(q);
    q.push(s),d[s]=0;
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();q.pop();
        for(int i=head[u];~i;i=edges[i].nxt)
        {
            int v=edges[i].to;
            if(vis[i])continue;
            if(d[v]==0x3f3f3f3f)d[v]=d[u]+1,vis[i]=vis[i^1]=1,q.push(v);
            else {res=min(res,d[u]+d[v]+1);}
        }
    }
}
int main()
{
    int n;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    scanf("%d",&n),init();
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
        for(int j=1;j<=tot1;j++)
        {
            while(a[i]%(pri[j]*pri[j])==0)a[i]/=pri[j]*pri[j];
        }
        if(a[i]%pri[j]==0)g[i].pb(pri[j]),a[i]/=pri[j],num[++tot2]=pri[j];
        if(a[i]!=1)g[i].pb(a[i]),num[++tot2]=a[i];
        if(g[i].empty()){puts("1");return 0;}
        if(g[i].size()<2)g[i].pb(1),num[++tot2]=1;
    }
    sort(num+1,num+1+tot2);
    tot2=unique(num+1,num+1+tot2)-num-1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        g[i][0]=lower_bound(num+1,num+1+tot2,g[i][0])-num;
        g[i][1]=lower_bound(num+1,num+1+tot2,g[i][1])-num;
        addedge(g[i][0],g[i][1]),addedge(g[i][1],g[i][0]);
    }
    for(int i=1;i<=tot2;i++)if(num[i]<=1000)bfs(i);
    printf("%d\n",res==N?-1:res);
    return 0;
}
```

1325F - Ehab's Last Theorem

给无重边自环的 n 个节点的无向图，要求构造至少 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 个节点的简单环，或 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 个节点的独立集。

dfs树上每个非树边 (u,v) 都代表了一个大小为 $|dep_u - dep_v| + 1$ 的环。dfs树的一个性质是所有非树边连接一个点与它的某个祖先）。搞一个栈记录一下节点，如果环的大小满足 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 选择方案2直接输出。

而如果不存在 $|dep_u - dep_v| + 1 \geq \lceil \sqrt{n} \rceil$ 则鸽巢原理说明每个点最多连出 $\lceil \sqrt{n} \rceil - 2$ 条非树边，最多限制 $\lceil \sqrt{n} \rceil - 1$ 个点不可取，所以必能得到 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 大小独立集。从dfs树的叶子节点往上取即可。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=2e5+10;
queue<int>q;
int head[N],cnt,st[N],top,vis[N],d[N],f[N],bloc,done=0,banned[N];
struct Node{int nxt,to;}edges[N*2];
void addedge(int u,int v){edges[++cnt]=Node{head[u],v},head[u]=cnt;}
void dfs1(int u)
{
    vis[u]=1,st[++top]=u;
    int isleaf=1;
    for(int i=head[u];~i&&!done;i=edges[i].nxt)
    {
        int v=edges[i].to;
        if(f[u]==v)continue;
        if(!vis[v])isleaf=0,f[v]=u,d[v]=d[u]+1,dfs1(v);
        else if(d[u]-d[v]+1>=bloc)
        {
            printf("2\n%d\n",d[u]-d[v]+1);
            for(int j=d[v];j<=d[u];j++)printf("%d ",st[j]);
            puts(""),done=1;
        }
    }
    if(isleaf)q.push(u);
    top--;
}
int main()
{
    int n,m;
```

```

memset(head, -1, sizeof(head));
scanf("%d%d", &n, &m), bloc=ceil(sqrt(n))+0.1;
for(int i=1; i<=m; i++)
{
    int u, v;
    scanf("%d%d", &u, &v);
    addedge(u, v), addedge(v, u);
}
d[1]=1, dfs1(1);
if(!done)
{
    printf("1\n");
    while(!q.empty() && bloc)
    {
        int u=q.front(); q.pop();
        if(!banned[u])
        {
            printf("%d ", u), bloc--, banned[u]=1;
            for(int i=head[u]; ~i; i=edges[i].nxt)
            {
                int v=edges[i].to;
                banned[v]=1;
            }
            if(f[u]) q.push(f[u]);
        }
        assert(bloc==0);
        puts("");
    }
    return 0;
}

```

1326E - Bombs

给出长度为 n 的两个排列 p, q 按照顺序从 1 到 n 把 p_i 加入集合，如果位置 i 有炸弹则从集合中取出一个最大值，结果是最后集合中的最大值。第 i 个答案回答的是 q_1, q_2, \dots, q_{i-1} 处有炸弹时的结果。

一个比较厉害的转换思维。我们观察到答案是单调不上升的，如果答案至多为 x 我们就需要让 $x+1, x+2, \dots, n$ 都被炸掉，条件就是对于每个位置右边大于 x 的 p_i 的数量都不多于右边的炸弹数量。可以线段树维护右面不小于当前答案的 p_i 的数量 - 右面炸弹数量，如果小于等于 0 则减小当前答案。

```

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int, int>

```

```
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=3e5+10;
int p[N],q[N],maxn[N<<2],lz[N<<2],pos[N];
void pushdown(int idx)
{
    int t=lz[idx];
    lz[idx]=0,lz[idx<<1]+=t,lz[idx<<1|1]+=t;
    maxn[idx<<1]+=t,maxn[idx<<1|1]+=t;
}
void add(int idx,int l,int r,int a,int b,int x)
{
    if(a<=l&&b>=r){lz[idx]+=x,maxn[idx]+=x;return;}
    int mid=(l+r)>>1;
    pushdown(idx);
    if(b<=mid)add(idx<<1,l,mid,a,b,x);
    else if(a>mid)add(idx<<1|1,mid+1,r,a,b,x);
    else add(idx<<1,l,mid,a,b,x),add(idx<<1|1,mid+1,r,a,b,x);
    maxn[idx]=max(maxn[idx<<1],maxn[idx<<1|1]);
}
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&p[i]),pos[p[i]]=i;
    for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&q[i]);
    int res=n;
    add(1,1,n,1,pos[n],1);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        printf("%d ",res);
        if(i==n)break;
        add(1,1,n,1,q[i],-1);
        while(maxn[1]<=0)--res,add(1,1,n,1,pos[res],1);
    }
    puts("");
    return 0;
}
```

1373F - Network Coverage

\$a_i\$ 代表第 \$i\$ 处的需求量，\$b_i\$ 代表第 \$i\$ 处的资源，\$i\$ 处资源只可以供给 \$i\$ 和 \$i+1\$，\$n\$ 则

可以供给 \$n\$ 和 \$1\$) , 问是否可以满足全部需求。

神秘的单调性与神秘的二分。我们发现只要确定某一处提供给自己的资源量就可以确定整个状态 , 这里我们选择 \$1\$, \$1\$ 提供给自己的量越少 (即提供给 \$2\$ 越多) , 后面 \$2\$ 到 \$n\$ 的需求越可能得到满足。我们二分这个能使 \$2\$ 到 \$n\$ 的需求得以满足的 \$1\$ 能提供给自己最多的量 , 最后判断这种情况下首尾相接后 \$1\$ 能否得到满足即可。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=1e6+10;
ll read()
{
    ll x=0,f=1;char c=getchar();
    while(c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
    while(c>='0'&&c<='9') {x=x*10+c-'0';c=getchar();}
    return x*f;
}
int n,a[N],b[N],c[N];           //a 需要 b 可分配
bool judge(int k)
{
    for(int i=0;i<n;i++)c[i]=0;
    c[0]=k,c[1]=b[0]-k;           //c 已经得到
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        int t=max(0,a[i]-c[i]);
        if(b[i]<t) return false;
        c[(i+1)%n]+=b[i]-t;
    }
    return true;
}
int main()
{
    int t=read();
    while(t--)
    {
        n=read();
        for(int i=0;i<n;i++)a[i]=read();
        for(int i=0;i<n;i++)b[i]=read();
        int l=0,r=b[0],res=-1;
        while(l<=r)
        {
            int mid=(l+r)>>1;
            if(judge(mid))l=mid+1,res=mid;
            else r=mid-1;
        }
    }
}
```

```
    if(res != -1 && judge(res) && c[0] >= a[0]) puts("YES");
    else puts("NO");
}
return 0;
}
```

1373E - Sum of Digits

$f(x)$ 是 x 的数位和，给定 n, k 构造 x 使得 $\sum_{i=0}^k f(x+i) = n$

数据范围很小甚至可以打表。观察到 $k \leq 9$ 所以至多进位 1 次。事实上手玩一下发现是这样 n 在进位情况下是 $x99\ldots 99y$ 的形式，不进位情况下是 $x99\ldots 99y$ 的形式，枚举 x, y 和长度 l 就好。

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
char s1[55],s2[55];
int main()
{
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        int n,k,f=0;
        scanf("%d%d",&n,&k);
        for(int i=0;i<9;i++)
            for(int l=0;l<20;l++)
                for(int j=0;j<10;j++)
                {
                    int tmp=(i+l*9+j)*(k+1)+(1+k)*k/2;
                    if(j+k>=10)tmp-=9*(j+k-9);
                    if(j+k>=10&&l)tmp-=k+1;
                    if(tmp==n)
                    {
                        int cnt=0;
                        if(i)s2[cnt++]=i+'0';
                        for(int ii=1;ii<=l;ii++)
                        {
                            if(ii==l&&j+k>=10)s2[cnt++]='8';
                            else s2[cnt++]=j+k-'0';
                        }
                    }
                }
    }
}
```

```

        else s2[cnt++]= '9';
    }
    s2[cnt++]= j+'0', s2[cnt]= '\0';
if (!f || strlen(s1)>strlen(s2) || (strlen(s1)==strlen(s2)&&strcmp(s1,s2)>0))
    strcpy(s1,s2);
f=1;
}
if (!f) printf("%d\n", -1);
else printf("%s\n", s1);
}
return 0;
}

```

1383D - Rearrange

给 $n \times m$ 的矩阵，其中元素是 1 到 $n \times m$ 的排列。现要求构造同样用 1 到 $n \times m$ 的排列填充的 $n \times m$ 矩阵，使得：

- 每一行、每一列都是单峰的。
- 行最大值的集合与给定矩阵相同，列最大值的集合与给定矩阵相同。

一个想法是数字由大到小填，这样当填下某个数字时就可以确定某行或某列的最大值。官方提供了这样一种构造方法：

初始待填充矩阵 0 行 0 列。

$\mathbf{for}(\mathbf{int} i=0; i<n; i++)$

如果有行最大值为 num 增加行；有列最大值为 num 增加列。num 为某个最大值就直接填在右下角，如果是行最大值，将左边的一整行由近到远加入队列；是列最大值，将上边的一整列由近到远加入队列。不是最大值则从队列中取一个位置出来放在该位置。

随便想一下就发现这样能够保证单峰性（峰值即那些行列最大值）。

```

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
using namespace std;
const int N=255;
int a[N][N],b[N][N],r[N],c[N];
queue<pii>q;

```

```
int main()
{
    int n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=0;i<n;i++) for(int j=0;j<m;j++)
        scanf("%d",&a[i][j]),r[i]=max(r[i],a[i][j]),c[j]=max(c[j],a[i][j]);
    sort(r,r+n),sort(c,c+m);
    int x=0,y=0,i=n-1,j=m-1;
    for(int num=n*m;num;num--)
    {
        if(r[i]==num)x++;
        if(c[j]==num)y++;
        if(r[i]==num||c[j]==num)b[x][y]=num;
        else b[q.front().fi][q.front().se]=num,q.pop();
        if(r[i]==num)
        {
            for(int k=y-1;k;k--) q.push(mp(x,k));
            i--;
        }
        if(c[j]==num)
        {
            for(int k=x-1;k;k--) q.push(mp(k,y));
            j--;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=m;j++)
        printf("%d ",b[i][j]);
    return 0;
}
```

1388E - Uncle Bogdan and Projections

给 \$x \$轴以上的若干水平线段。现可以指定一个向量让所有线段沿该方向投影到 \$x \$轴上，投影不可以重叠，宽度定义为投影最右端横坐标减去最左端横坐标，问可能的最小宽度。

如果纵坐标全部相同，直接垂直投影即可。否则我们可以在使得某个投影与投影相切的时候取到最小宽度。对任意两个纵坐标不同的线段，我们可以算出两个投影相切的角度，从而得到一段不可行的区间。扫描线得出全局的可行投影角度区间。

而要在合理时间内得到取若干角度时投影的最大最小横坐标，可以用一个叫Convex Hull Trick的做法。设 \$\theta\$ 为投影线与 \$x\$ 轴正方向的夹角 \$(x,y)\$ 投影在横坐标 \$\frac{y}{\tan(\theta)}\$ 的位置。以 \$\frac{1}{\tan(\theta)}\$ 为自变量，则 \$y_i\$ 为斜率 \$x_i\$ 为截距。若干直线只会在一个凸包上取得最大值，我们先求出这个凸包，之后对于每个 \$\frac{1}{\tan(\theta_i)}\$ 可以二分。最小值同理。

```
<hidden><code cpp> #include<bits/stdc++.h> #define fi first #define se second #define mp make_pair #define pb push_back #define pii pair<int,int> using namespace std; const int N=2005;
```

```
const double pi=acos(-1.0); const double eps=1e-10; const double inf=1e20; int
|[N],r[N],y[N],tot1,tot2,top1,top2; int dcmp(double x){return x<-eps?-1:x>eps;} vector<double>v1,v2;
double num[N*N*2],res=inf,x1[N*2],x2[N*2]; struct line{int k,b;}s[N*2],st1[N*2],st2[N*2]; double
getInt(line l1,line l2){return (l2.b-l1.b)*1.0/(l1.k-l2.k);} void getMax(double x) {
```

```
int ll=1,rr=top1;double maxn;
while(ll<=rr)
{
    int mid=(ll+rr)>>1;
    double pl=x1[mid-1],pr=x1[mid];
    if(x>=pl&&x<=pr){maxn=st1[mid].k*x+st1[mid].b;break;}
    else if(x>pr)ll=mid+1;
    else rr=mid-1;
}
ll=1,rr=top2;double minn;
while(ll<=rr)
{
    int mid=(ll+rr)>>1;
    double pl=x2[mid-1],pr=x2[mid];
    if(x>=pl&&x<=pr){minn=st2[mid].k*x+st2[mid].b;break;}
    else if(x>pr)ll=mid+1;
    else rr=mid-1;
}
res=min(res,maxn-minn);
```

```
} int read() {
```

```
int x=0,f=1;char c=getchar();
while(c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9') {x=x*10+c-'0';c=getchar();}
return x*f;
```

```
} int main() {
```

```
int n=read();
double maxt=-inf,mint=inf;
bool f=true;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    l[i]=read(),r[i]=read(),y[i]=read();
    maxt=max(maxt,1.0*r[i]),mint=min(mint,1.0*l[i]);
    s[++tot2]=line{y[i],l[i]};
    s[++tot2]=line{y[i],r[i]};
    for(int j=1;j<i;j++)
        if(y[i]!=y[j])
    {
        int a=i,b=j;f=false;
        if(y[a]<y[b])swap(a,b);
        int u=y[a]-y[b],p=r[a]-l[b],q=l[a]-r[b];
        int g1=abs(__gcd(u,p)),g2=abs(__gcd(u,q));
        double angl=atan2(u/g1,p/g1);
```

```
        double ang2=atan2(u/g2,q/g2);
        v1.pb(ang1),v2.pb(ang2);
        num[++tot1]=ang1,num[++tot1]=ang2;
    }
}
if(f){printf("%.10lf\n",maxt-mint);return 0;}
sort(num+1,num+1+tot1),sort(v1.begin(),v1.end()),sort(v2.begin(),v2.end());
sort(s+1,s+1+tot2,[&](line l1,line l2){return
l1.k==l2.k?l1.b>l2.b:l1.k<l2.k;});
for(int i=1;i<=tot2;i++)
{
    if(top1&&st1[top1].k==s[i].k)continue;
    while(top1>=2&&dcmp(getInt(s[i],st1[top1])-x1[top1-1])<=0)top1--;
    st1[++top1]=s[i];
    if(top1>=2)x1[top1-1]=getInt(st1[top1],st1[top1-1]);else x1[top1-1]=-inf;
}
x1[top1]=inf;
sort(s+1,s+1+tot2,[&](line l1,line l2){return
l1.k==l2.k?l1.b<l2.b:l1.k>l2.k;});
for(int i=1;i<=tot2;i++)
{
    if(top2&&st2[top2].k==s[i].k)continue;
    while(top2>=2&&dcmp(getInt(s[i],st2[top2])-x2[top2-1])<=0)top2--;
    st2[++top2]=s[i];
    if(top2>=2)x2[top2-1]=getInt(st2[top2],st2[top2-1]);else x2[top2-1]=-inf;
}
x2[top2]=inf;
for(int i=1,j=0,k=0,cnt=0;i<=tot1;i++)
{
    while(k<v2.size()&&dcmp(v2[k]-num[i])<=0)k++,cnt--;
    if(!cnt) getMax(-1.0/tan(num[i]));
    while(j<v1.size()&&dcmp(v1[j]-num[i])<=0)j++,cnt++;
}
printf("%.10lf\n",res);
return 0;
}
```

} <\code><\hidden>

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai_milk:cf2100-2800%E6%B3%9B%E5%81%9A1&rev=1596541263

Last update: 2020/08/04 19:41

