

2020.07.18-2020.07.24 周报

团队训练

2020.07.18 [2020牛客暑期多校训练营（第三场）](#) prob:7:8:12 rnk:112/1175

[20200718比赛记录](#)

2020.07.20 [2020牛客暑期多校训练营（第四场）](#) prob:4:5:10 rnk:60/1112

[20200720比赛记录](#)

2020.07.23 [2020.07.23codeforces加训](#) prob:6:6:11 rnk:7/17

[20200723比赛记录](#)

_wzx27

专题

做了点后缀自动机的题。

题目

牛客三

[A - Clam and Fish](#) [F - Fraction Construction Problem](#)

牛客四

[F - Finding the Order](#) [I - Investigating Legions](#)

比赛

[Atcoder Beginner Contest 127 \(VP\)](#)

[Atcoder Beginner Contest 128 \(VP\)](#)

Infinity37

专题

无

题目

牛客三

[B - Classical String Problem](#) [D - Points Construction Problem](#)

牛客四

[B - Basic Gcd Problem](#) [C - Count New String](#)

比赛

[cfr659 div2_infinity37](#) 比赛记录

Zars19

专题

[20200719 - 一些非常简单的计算几何扫描线题](#)

题目

比赛

[Codeforces Round 658 \(Div. 2\) Zars19](#)

本周推荐

wzx27

题目链接：[Takahashi's Basics in Education and Learning](#)

tag[] 矩阵快速幂 思维

题意：

给一个等差数列的首项 \$A\$ 公差 \$B\$ 和项数 \$L\$ 把这 \$L\$ 项连接起来得到一个很长的整数。求这个数对 \$M\$ 取模的结果。

\$1 \leq L, A, B \leq 10^{18}\$

\$1 \leq M \leq 10^9\$

保证等差数列的每一项都不超过 \$10^{18}\$。

题解：

如果暴力维护答案就是 $\$ans = ans \times 10^{\{bits\}} + a_i$ 这种线性递推式考虑用矩阵快速幂优化。

把 L 项按照位数划分，对于每一组位数为 bits 的项，都构造如下矩阵：

$$\begin{bmatrix} 10^{\{bits\}} & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

左乘矩阵

$$\begin{bmatrix} ans \\ a_i \end{bmatrix}$$

代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii_ pair<int,int>
#define mp_ make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rep(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define per(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define show1(a) cout<<"#a<<" = "<<a<<endl
#define show2(a,b) cout<<"#a<<" = "<<a<<" ; " <<"#b<<" = "<<b<<endl
using namespace std;
const ll INF = 1LL<<60;
const int inf = 1<<30;
const int maxn = 2e5+5;
inline void fastio() {ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);}
ll qpow(ll a,ll b,ll M) {a%=M;ll s=1;while(b){if(b&1)s=(s*a)%M;a=(a*a)%M;b>>=1;}return s; }
ll qmul(ll a,ll b,ll M) {a%=M;ll s=0;while(b){if(b&1)s=(s+a)%M;a=(a+a)%M;b>>=1;}return s; }
ll M,pt[20];
struct Matrix
{
    ll mat[3][3];
    Matrix() {memset(mat,0,sizeof(mat));}
    Matrix operator * (Matrix b)
    {
        Matrix res;
        rep(i,0,2) rep(j,0,2) rep(k,0,2) res.mat[i][j] = (res.mat[i][j] +
mat[i][k]*b.mat[k][j]%M)%M;
        return res;
    }
    Matrix operator ^ (ll b)
    {
        Matrix res,A=*this;
        rep(i,0,2) res.mat[i][i] = 1;
        while(b){
            if(b&1) res = res * A;
            A = A * A;
            b>>=1;
        }
        return res;
    }
};
```

```
        if(b&1) res = res * A;
        A = A*A;
        b>>=1;
    }
    return res;
}
};

int main()
{
    fastio(); ll n,a,b;
    cin>>n>>a>>b>>M;
    ll ans = 0;
    pt[0] = 1;
    rep(i,1,18) pt[i] = pt[i-1]*10;
    ll L = a,R = a+(n-1)*b;
    rep(i,1,18){
        if(L < pt[i]){
            ll e = (pt[i]-L-1)/b*b+L;
            if(e>R) e = R;
            ll t = (e-L)/b + 1;
            Matrix A;
            A.mat[0][0] = pt[i]%M;
            A.mat[0][1] = A.mat[1][1] = A.mat[2][2] = 1;
            A.mat[1][2] = b%M;
            A = A^t;
            ans = (ans*A.mat[0][0]%M + L%M*A.mat[0][1]%M + A.mat[0][2]) %M;
            if(e==R)break;
            L = e + b;
        }
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

推荐理由：

做矩阵快速幂的题只在刷专题的时候做过，然而比赛的时候容易想不到，可以用来提示一下^。以及这个按位拆分也挺有意思的（吧）。

Zars19

来源：在做[POJ 3004 Subway Planning](#)的时候看到了这个——[三类贪心区间覆盖问题 BY Ra煞](#)

tag：贪心。

概述

- 给出 \$n\$ 个区间，问最少使用多少个可以实现某个大区间的完全覆盖？

2. 给出 n 个区间，问最多选择多少个可以使得两两不重叠？
3. 给出 n 个区间，问最少选择多少点可以使得每个区间中都有至少一个点（点可被共用）？

答案

1. 排序，枚举起始区间，之后选择左端点在当前覆盖范围内且右端点最大的一个，重复直至目标达成。
2. 排序（第一关键字左端点从大到小，第二关键字右端点从小到大），按顺序尝试加入每一个区间（这个顺序可以维持留给左边的空白区域达到极大），如果重叠则丢掉。
3. 排序（第一关键字左端点从小到大，第二关键字右端点从小到大），按顺序加入，维护当前重叠区域的右端点，如果新区间左端点大于当前右端点，则丢掉之前维护的区域答案++增加一个点，否则如果新区间右端点小于当前右端点，更新右端点。

comments：虽然不难但可能会在出现在奇怪的辅助位？可以撕烤一下。

Infinity37

来源 uoj#171

tag：带花树，一般图匹配。

概述

给定 n 个球和 m 个篮子，每个篮子最多放 3 个球，给定 e 个关系，关系 (x, y) 代表编号为 x 的球可以放在编号为 y 的篮子里，我们定义一个半满的篮子为篮子中有不超过 1 个球。

问最多有多少半满的篮子，并给出其中一种方案。

答案

可以先设想，每个篮子都是一个有三个凹槽，所以我们把一个篮子拆成 3 个点，如果一个球和这个篮子有关系，那就把这个球和三个凹槽都连上边。同时我们把这三个凹槽之间也相互连边，这样我们得到的这个图的最大匹配数其实就相当于半满的篮子数 + n

因为题目中保证有一种方案能放下所有的球，而如果某个篮子是半满的篮子，那么一定有两个凹槽形成了一个匹配。所以我们把匹配好的球从答案中减去，就是半满的篮子数。

comments：因为上周出现了带花树所以做一点带花树的题，这是一个比较妙的建图。

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:wangzai_milk:weekly12&rev=1595575479

Last update: 2020/07/24 15:24

