

个人刷题

fks

CF1687C

题解:考虑转化题意，令 $c[i]=b[i]-a[i]$,再对c作前缀和，那么就转化为了，每次对于 $[l,r]$ 如果 $c[l-1]=c[r]$,那么把 $l-r$ 这段区间全部覆盖为 $c[l-1]$.要求我们最后能把所有c都变成0.我们倒着考虑，来看操作是否有用(因为一开始我对于区间两两交的影响很头痛)。考虑最后反正要都变成0.那么必然 $c[l]$ 和 $c[r]$ 也必须要是0.否则做了和没做一个样。那么我们只对是0的考虑。我们把操作存在两个端点的vector里。暴力判断和更新就好了。用set维护非0位置弹出set用于均摊，只染色非0位置)。

CF1687D

题解：一开始想的，把段都暴力弄出来，后面扫描线做。但发现其实不需要，考虑可爱的区间是 $[k^2, k^2 + k]$,那么我们就发现，当我们固定了 $a[1]$ 的段，也就是 $a[1]$ 的偏移量的范围确定，后面的段的偏移量也能唯一确定(因为一个段最多从可爱到不可爱，或者从不可爱到可爱，不可能跳变两次(凸性))。那么我们可以发现，一个在不可爱段的最小值，会对下界有影响。一个在可爱段的最大值，会对上界有影响。我们预处理出前驱后继，直接做。每次跳的次数是 V/i 那么就是调和级数

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2022-2023:teams:fire_and_blood:week_summary_1&rev=1665218235

Last update: 2022/10/08 16:37