

个人刷题

fks

CF1687C

题解:考虑转化题意,令 $c[i]=b[i]-a[i]$,再对 c 作前缀和,那么就转化为了,每次对于 $[l,r]$ 如果 $c[l-1]=c[r]$,那么把 $l-r$ 这段区间全部覆盖为 $c[l-1]$.要求我们最后能把所有 c 都变成0.我们倒着考虑,来看操作是否有用(因为一开始我对于区间两两交的影响很头痛)。考虑最后反正要都变成0.那么必然 $c[l]$ 和 $c[r]$ 也必须要是0.否则做了和没做一个样。那么我们只对是0的考虑。我们把操作存在两个端点的vector里。暴力判断和更新就好了。用set维护非0位置弹出set用于均摊,只染色非0位置)。

CF1687D

题解:一开始想的,把段都暴力弄出来,后面扫描线做。但发现其实不需要,考虑可爱的区间是 $[k^2, k^2+k]$,那么我们就发现,当我们固定了 $a[1]$ 的段,也就是 $a[1]$ 的偏移量的范围确定,后面的段的偏移量也能唯一确定(因为一个段最多从可爱到不可爱,或者从不可爱到可爱,不可能跳变两次(凸性))。那么我们可以发现,一个在不可爱段的最小值,会对下界有影响。一个在可爱段的最大值,会对上界有影响。我们预处理出前驱后继,直接做。每次跳的次数是 V/i 那么就是调和级数

CF1687E

题解:考虑给出的形式,实际上是每个因子的min和 \min_{rk2} 相加,我们考虑他的选择方式,实际上暗示着我们考虑min_Max容斥,比较容易的可以得到式子(用广义minmax可以得到),然而我们发现复杂度是 $2^n * n!$ 无法通过。似乎没法优化?我们换个方向,想想能否减小 $n!$ 来简化问题。也就是说挑选出一些代表性的数,来与我们整个数列等价。我们考虑一个定理:一个数最多的因子个数是 $w(n)$ 在 $1e6$ 内,这个函数是7。那也就是,我们可以每次钦定每个因子次小/最小给他选上。

ljz

VP的签到题就不写了。

CF1730D

题意:每次可以把 a 的前 k 位和 b 的后 k 位交换,问 a 是否可以变成 b
容易发现,对于 a_i 和 b_{n-i+1} 这两个元素的对应关系不管怎么操作都是不会变的。所以有解无解的判断方法就是相同的pair(无序)有偶数个,或者有一个奇数且 n 是奇数。

CF1730E

题意:计算有多少个区间满足最大值可以整除最小值。
先用单调栈求出以每个元素为最大值最小值的最长区间。我们对每个 a_i 都求出以 a_i 为最大值的满足条件的区间,枚举 a_i 的每个约数 d (a_i 在一百万以内因此可以 $A \log A$ 预处理),对于一个约数 d 可以找到离 a_i

最近的d(左右各一个)，我们只需要计算包含 a_i 和d的满足条件的区间，对于左右的d注意去重。

CF1730F

题意：给定一个排列 p 和 k ，找到一个排列 q 满足任意 $i < j$ 都有 $p_i \leq p_j + k$ 使得 q 的逆序对数量最少($n \leq 5000, k \leq 8$)

我们一个一个考虑 q ，对于 $q_1 \leq p_1$ 的值只可能是 $[1, k+1]$ 中的一个，如果 p_1 取了1那 p_2 的值只可能是 $[1, k+1]$ 中的一个，如果 p_1 没有取1那么 p_2 的值还是只能在 $[1, k+1]$ 中取，后面以此类推，也就是说每放置一个 q 我们需要考虑的值只有最小的没被选过的数到这个数 $+k$ 的范围内，这样就可以状压DP了。

CF1733E

题意： $n \times m$ 的方格图上每个格子有一个箭头，初始时 $(0,0)$ 上有一个小球，以后每一个时刻所有小球都会按照箭头的方向走一个格子，然后 $(0,0)$ 上会新出现一个小球，所有上一个时刻有球的格子都会转换箭头方向(只有向右和向下两种状态)。问第 t 时刻给定的格子是否有球($t \leq 1e18, x_0, y_0 \leq 120$)

我们把所有小球统一考虑，也就是说一共会生成 t 个小球，小球走到 (x_0, y_0) 需要 $x_0 + y_0 - 1$ 个时刻，我们考虑有可能经过 (x_0, y_0) 的小球一共 $t - x_0 - y_0 + 1$ 个，如果经过当前格子的小球有 n 个，那么其中会有 $\lfloor \frac{t - x_0 - y_0 + 1}{n} \rfloor$ 个经过下方的格子，剩下的会经过右边的格子。我们只需要知道 t 时间经过 (x_0, y_0) 的小球数量和 $t - 1$ 时间经过 (x_0, y_0) 的小球数量是否相等就可以判断是否在 t 时刻 (x_0, y_0) 上有球。

CF1720D

CF1717E

CF1717F

CF1716E

CF1716F

CF1715F

CF1715E

CF1713E

CF1712E

CF1709E

CF1706D

CF1697E

CF1696F

CF1696G

ARC149D

ARC149E

ARC149F

ABC271G

ARC148E

个人学习

ddp

新学了ddp，目前只做了P4719，还未学全局平衡二叉树。ddp实际上就是维护了一段重链的转移矩阵，难点在于矩阵的设计和dp状态的设计，可能有时候dp状态会为了转移，把一些权值给并入，比较抽象。需要维护轻儿子的dp值和当前的dp，每次更新一条重链的权值，再把更新重链顶端的父亲的权值。由于每个点维护了轻儿子的dp，且转移矩阵只和轻儿子的dp有关，所以每次修改的矩阵数只有log

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2022-2023:teams:fire_and_blood:week_summary_1&rev=1665501357



Last update: 2022/10/11 23:15