

个人刷题

fks

CF1698G

题解：考虑抽象，简化过程。

1.首先前导0没用，只是最后移位。

2.第一个1肯定是要在的。而且整个过程是唯一的。（一旦得到第二个1，那就停止）

这个过程可以看成乘法过程。（异或看成在2域下的加法）。

于是 $S(x) * (\sum x_i) = x^{k+1}$

令后面的 $\sum x_i = F[x]$ 那么考虑只关心 x^k 那么直接对 $S(x)$ 取模

于是就变成了 $x^k = S(x) - 1(\%S(x))$

于是变成 bsgs 但是取模需要定义。

考虑取模实际上是 $T(x) * S(x) + G(x) = F(x) * x$ 我们要求 $G(x)$

假设两个多项式 \deg 相同，那么取 $T(x) = 1$ ，于是 $G[x] = x * (F(x)) - S(x) = x * (F(x)) + S(x)$

如果不一样，那么就 $T(x) = 0$ 即可。

CF1699E

他给出了值域的 σ 作为限制，可以比较自然的联想到枚举最小值。考虑到我们可以通过固定最小值，求出最小的最大值，来最小化极差。我们可以先枚举最小值，然后用 dp 或者贪心来做所有数分解成大于这个最小值的因子，最小的最大值。

我的第一思路是觉得，贪心不行，选择 dp

再考虑，一个数，在最小数变化的过程中，最大数会变化的地方当且仅当是出现在，最小值是因数的情况下。

那么我们相当于维护折线段可以做？

或者是，通过这个条件，我们发现，我们可以调和级数复杂度来做（因为在枚举最小值的过程中，我们只要枚举倍数，就能知道它影响了哪些数，或者是会造成哪些 dp 值的更新）

考虑 dp 的更新 $[dp[x]]$ 表示 x 这个数，分解成大于等于 lim 的因子，最小的最大因子是多少。

$dp[x] = \min(dp[x], dp[x/lim], dp[x/lim/lim]...);$

可以多重背包优化。相当于 $dp[x] = \min(dp[x], dp[x/lim])$

CF1700E

。。。人傻了。最基本的都没想到。

观察1：一个图满足条件，当且仅当每个点四周都有至少一个比他小的数。

那么我们显然可以把不满足条件的点取出来（选其中之一），把这个点周围的4个再加上他本身，这五个点中其中一个必然要交换，再另选一个点，模拟交换即可

个人学习

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2022-2023:teams:fire_and_blood:week_summary_2&rev=1669866408

Last update: 2022/12/01 11:46

