

A**B****C**

线段树

AC代码

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=1e6+50;
ll n,m,k;
ll lazy[maxn];
ll minn[maxn];
struct operation{
    ll t,x;
    int g;
    operation(ll a,ll b,int c){
        t=a;
        x=b;
        g=c;
    }
};
vector<operation>op[maxn];
void pushdown(int rt){
    if(lazy[rt]){
        lazy[rt<<1]+=lazy[rt];
        lazy[rt<<1|1]+=lazy[rt];
        minn[rt<<1]+=lazy[rt];
        minn[rt<<1|1]+=lazy[rt];
        lazy[rt]=0;
    }
}
void pushup(int rt){
    minn[rt]=min(minn[rt<<1],minn[rt<<1|1]);
}
void update(int l,int r,int L,int R,ll v,int rt){
    if(r<=R&&l>=L){
        minn[rt]+=v;
        lazy[rt]+=v;
        return;
    }
    pushdown(rt);
    int mid=(l+r)>>1;
    if(L<=mid)update(l,mid,L,R,v,rt<<1);
    if(R>mid)update(mid+1,r,L,R,v,rt<<1|1);
```

```
pushup(rt);
}
ll query(int l,int r,int L,int R,int rt){
    if(r<=R&&l>=L) return minn[rt];
    pushdown(rt);
    int mid=(l+r)>>1;
    ll res=1e9;
    if(L<=mid) res=min(res,query(l,mid,L,R,rt<<1));
    else if(R>mid) res=min(res,query(mid+1,r,L,R,rt<<1|1));
    return res;
}
int main(){
    cin>>n>>m>>k;
    int o,a,b;
    ll c;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        cin>>o;
        if(o==1){
            cin>>a>>b>>c;
            op[a].push_back(operation(i,c,0));
            op[b+1].push_back(operation(i,-c,0));
        }else{
            cin>>a>>b;
            op[a].push_back(operation(i,-k,1));
            op[b+1].push_back(operation(i,k,-1));
        }
    }
    ll ans=0,tmp=0,num=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        int sz=op[i].size();
        for(int j=0;j<sz;j++){
            update(1,m,op[i][j].t,m,op[i][j].x,1);
            num+=op[i][j].g;
        }
        if(sz>0){
            tmp=num-ceil(-1.0*min(minn[1],0ll)/k);
        }
        ans+=tmp;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

D

签到题 AC 代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```

int main(){
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    if(n==1&&m==1) printf("Walk Alone");
    else printf("Kelin");
}

```

E**F****G****H**

题目大意

给定两个长度为n的数组**a,b**，记 $d = \sum(\text{abs}(a[i]-b[i]))$ 在至多交换数组b中的两个元素一次的情况下求d的最小值。

算法思路

设不交换时的答案为d。若交换 $b[i]$ 和 $b[j]$ 则最终答案变为 $d - 2 * (\min(\max(a[i], b[i]), \max(a[j], b[j])) - \max(\min(a[i], b[i]), \min(a[j], b[j])))$

目标是找到 i, j 使上式被减数最大。

考虑尺取法，将 $\max(a[i], b[i])$ 记为 $\text{maxx}[i]$ 并且将 $a[i] > b[i]$ 和 $a[i] \leq b[i]$ 的 $a[i]$ 和 $b[i]$ 分别存在两个数组里，记为**p[0]**和**p[1]**

$p[0], p[1]$ 按照较大数据从大到小排序。 maxx 按照从大到小排列。

从大到小遍历 maxx 数组，找到当 $p[0], p[1]$ 的较大数据 $\geq \text{maxx}[i]$ 时，较小数的最小值 \min_0, \min_1 并且在之前遍历时所计算得到的最小值依然满足要求，可以直接使用，最后计算 $\text{maxx}[i] - \max(\min_0, \min_1)$ 取最大值

遍历结束后会求出一个最大的 $\text{maxx}[i] - \max(\min_0, \min_1)$ ，为所求，输出 $\text{ans} - 2 * (\text{maxx}[i] - \max(\min_0, \min_1))$ ；

写的思路略乱，看代码比较清晰

AC代码

```

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=1e6+5;
ll a[maxn],b[maxn],n;
ll ans;
pair<ll,ll>pa[2][maxn];
ll maxx[maxn];
bool cmp(pair<ll,ll>a, pair<ll,ll>b){

```

```
        return a.first<b.first;
}
int main(){
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    int cnt[2]={0,0};
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>b[i];
        ans+=abs(b[i]-a[i]);
        if(a[i]>b[i]){
            pa[0][cnt[0]++]=make_pair(a[i],b[i]);
        }else{
            pa[1][cnt[1]++]=make_pair(b[i],a[i]);
        }
        maxx[i]=max(a[i],b[i]);
    }
    sort(pa[0],pa[0]+cnt[0],cmp);
    sort(pa[1],pa[1]+cnt[1],cmp);
    sort(maxx,maxx+n);
    int p[2]={cnt[0]-1,cnt[1]-1};
    ll d=0;
    ll mina=2e9;
    ll minb=2e9;
    for(int i=n-1;i>=0;i--){
        while(p[0]>=0&&pa[0][p[0]].first>=maxx[i]){
            mina=min(mina,pa[0][p[0]].second);
            p[0]--;
        }
        while(p[1]>=0&&pa[1][p[1]].first>=maxx[i]){
            minb=min(minb,pa[1][p[1]].second);
            p[1]--;
        }
        d=max(d,maxx[i]-max(mina,minb));
    }
    ans=ans-2*d;
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

I

J

题目大意

赌博，初始赌1块钱，如果输了，下次赌两倍(1,2,4...)，如果赢了，获得当前次两倍的赌资(赢2,4,8...)，如果现在的钱不够赌，则失败。

现在有 n 块钱，想赢到 $n+m$ 块，求成功的概率。

算法思路

钱数为 x 时失败的概率为 $1/(2^k)$, $k=[\log_2(x+1)]$

设从 n 赢到 x 块钱时失败的概率为 ans , 则从 n 赢到 $x+1$ 块钱时失败的概率为 $\text{ans}+(1-\text{ans})*1/(2^k)$, $k=[\log_2(x+2)]$

对于一段区间内的 x 其 k 是相同的，这是一个线性递推数列，很容易得到通项公式 $a_n=(\text{ans}-1)*(1-1/(2^k))^{n+1}, a_0=\text{ans}$;

即 $\text{ans}=(\text{ans}-1)*(1-1/(2^k))^{n+1}$

遍历每一个 k 找到对应的项数 n 更新 ans 可求出最终失败的概率

输出 $1-\text{ans}$ 即为答案

AC代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,m;
const int mod=998244353;
long long mul(long long a,long long b){
    long long res=1;
    while(b){
        if(b&1){
            res=res*a%mod;
        }
        a=a*a%mod;
        b>>=1;
    }
    return res;
}
int main(){
    cin>>n>>m;
    long long tmp=n;
    long long ans=0;
    long long p=pow(2,int(log2(n+1))+1)-1;
    p=min(p,tmp+m);
    int a0=log2(n+1);
    int a1=log2(n+m);
    for(int i=a0;i<=a1;i++){
        long long Ln=mul(pow(2,i),mod-2);
        long long C=(ans-1+mod)%mod;
        ans=(C*mul((1-Ln+mod)%mod,p-n)%mod+1)%mod;
        n=p;
        p=min(tmp+m,(p+1)*2-1);
    }
    cout<<(1-ans+mod)%mod<<endl;
    return 0;
}
```

}

K

题目大意

给定一个简单图和常数k，每条边长度均为1，可以在图上的任意一条边上加一个点，操作次数不限。求最终图中与1号节点距离不大于k的点最多有多少个。

算法思路

bfs固定一棵生成树，同时处理处每个点到1号点的距离。可以在所有非生成树的边加满点，所有生成树边不动（非生成树的边好像叫桥来着）

遍历每一条非生成树边，可以加 $2*k - dis[u] - dis[v]$ 数量的点， u, v 为该边两端的节点。注意处理 u 或 v 本身距离大于 k 的情况。

最后检查生成树的叶节点，若叶节点的距离小于 k 可以在叶子结点处加点 $k - dis[leaf]$

答案为上述所添加的节点数 + 最初距离小于等于 k 的节点数

AC代码

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=2e5+50;
ll n,m,k,ans;
int to[maxn<<1];
int nxt[maxn<<1];
int head[maxn],cnt=-1;
int a,b,d[maxn];
int dis[maxn];
bool vis[maxn];
bool f[maxn<<1];
bool flag[maxn];
void add_edge(int u,int v){
    to[++cnt]=v;
    nxt[cnt]=head[u];
    head[u]=cnt;
}
vector<int>ve[maxn];
void bfs(int st){
    queue<pair<int,int> >qu;
    qu.push(make_pair(st,0));
    vis[st]=1;
    while(!qu.empty()){
        int fr=qu.front().first;
        int d=qu.front().second;
        qu.pop();
        for(int i=head[fr];i!=-1;i=nxt[i]){
            if(dis[ve[i]]<=k)
                continue;
            if(flag[ve[i]]||vis[ve[i]]||d+1>k)
                continue;
            if(d+1==k)
                ans++;
            if(d+1<k)
                dis[ve[i]]=d+1;
            if(f[ve[i]]||flag[ve[i]])
                continue;
            flag[ve[i]]=1;
            vis[ve[i]]=1;
            qu.push(make_pair(ve[i],d+1));
        }
    }
}
```

```

        if(vis[to[i]]){
            continue;
        }
        vis[to[i]]=1;
        qu.push(make_pair(to[i],d+1));
        ve[fr].push_back(to[i]);
        f[i]=1;
        dis[to[i]]=d+1;
    }
}
bool dfs(int p,int fa){
    int sz=ve[p].size();
    ans++;
    for(int i=0;i<sz;i++){
        if(dis[ve[p][i]]>k)continue;
        if(!dfs(ve[p][i],p)){
            ans+=k-dis[ve[p][i]];
        }
        flag[p]=1;
    }
    for(int i=head[p];i!=-1;i=nxt[i]){
        if(f[i]||to[i]==fa||dis[to[i]]>k)continue;
        ans+=2*k-dis[p]-dis[to[i]];
        f[i]=1;
        f[i^1]=1;
        flag[p]=1;
        flag[to[i]]=1;
    }
    return flag[p];
}
int main(){
    cin>>n>>m>>k;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    for(int i=0;i<m;i++){
        cin>>a>>b;
        add_edge(a,b);
        add_edge(b,a);
    }
    bfs(1);
    dfs(1,0);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}

```

L

题目大意

给定三个长度为n的排列**a****b****c**和**x****y****z**，经过一次操作**x****y****z**变为**a[y]**,**b[z]**,**c[x]**(注意下标顺序)，初

始 $x=y=z=1$ Q次询问，每次询问 x',y',z' 求最少的操作次数，使 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 变为 (x',y',z') 如果不能则输出-1。

算法思路

只考虑 x 每3次操作 x 会变成 $a[b[c[x]]]$ 。维护 $px[i]$ 为 i 经过3次操作变成了 $px[i]$ 则 $px[i]$ 也是 n 的一个排列 x 按照 $x=px[x]$ 的规则变换，该变换会在 px 中形成若干个环，我们预处理出每个 x 在 px 中参与的环长度 $cir[x]$ 和在环中的位置 $dis[x]$ 同时记录每个 x 所属环的编号。那么最终 x 到达 x' 的操作次数为 $dis[x']-dis[x]+k*cir[x]$ 对 a b c 三个排列都按如上方式处理。

查询时，只需求是否存在一组 $k1$ $k2$ $k3$ 使得 $dis[x']-dis[1]+k1*cir[x']=dis[y']-dis[1]+k2*cir[y']=dis[z']-dis[1]+k3*cir[z']$ 。

即求同余方程组：（用扩展中国剩余定理）

$T=(dis[x']-dis[1])\%cir[x']$

$T=(dis[y']-dis[1])\%cir[y']$

$T=(dis[z']-dis[1])\%cir[z']$

由于该预处理方法是每三个一跳，遍历三组初始

值 $x=1$ $y=1$ $z=1$ $x=a[1]$ $y=b[1]$ $z=c[1]$ $x=a[b[1]]$ $y=b[c[1]]$ $z=c[a[1]]$ 每组求出一个 T 最终每组的答案分别为 $3*T+i(i=0,1,2)$ 取最小值。

无解情况 x' 与 x 不在同一个环上，或方程组无解。

AC代码

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=1e5+50;
ll n,q;
ll a[3][maxn];
bool f[3][maxn];
ll p[3][maxn];
ll dis[3][maxn];
ll cir[maxn];
int ma[3][maxn];
int cnt;
int getstart(int u,int v,int id){
    if(ma[id][u]!=ma[id][v])return -1;
    int tmp=dis[id][v]-dis[id][u];
    return tmp<0?tmp+cir[ma[id][u]]:tmp;
}
ll mul(ll a,ll b,ll mod){
    ll res=0;
    while(b){
        if(b&1){
            res=(res+a)%mod;
        }
        a=(a+a)%mod;
        b=b/2;
    }
}
```

```
b>>=1;
}
return res;
}
ll ex_gcd(ll A,ll B,ll &x,ll &y){
    if(B==0){
        x=1;
        y=0;
        return A;
    }
    ll d=ex_gcd(B,A%B,y,x);
    y-=A/B*x;
    return d;
}
int main(){
    cin>>n;
    memset(dis,-1,sizeof(dis));
    for(int i=0;i<3;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        p[0][i]=a[0][a[1][a[2][i]]];
        p[1][i]=a[1][a[2][a[0][i]]];
        p[2][i]=a[2][a[0][a[1][i]]];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=0;j<3;j++){
            if(ma[j][i])continue;
            ma[j][i]=++cnt;
            dis[j][i]=0;
            int k=i,len=0;
            do{
                ma[j][p[j][k]]=cnt;
                dis[j][p[j][k]]=dis[j][k]+1;
                k=p[j][k];
                len++;
            }while(i!=k);
            cir[cnt]=len;
        }
    }
    cin>>q;
    ll x,y,z;
    while(q--){
        cin>>x>>y>>z;
        ll ans=-1;
        for(int i=0;i<3;i++){
            int x1=1,y1=1,z1=1;
            if(i==1){
                x1=a[0][1];
```

```
y1=a[1][1];
z1=a[2][1];
}
if(i==2){
    x1=a[0][a[1][1]];
    y1=a[1][a[2][1]];
    z1=a[2][a[0][1]];
}
int st[3];
st[0]=getstart(x1,x,0);
st[1]=getstart(y1,y,1);
st[2]=getstart(z1,z,2);
int c[3];
c[0]=cir[mr[0][x]];
c[1]=cir[mr[1][y]];
c[2]=cir[mr[2][z]];
//solve the equations by using ex_CRT
//t=st[0] (mod c[0])
//t=st[1] (mod c[1])
//t=st[2] (mod c[2])
if(st[0]<0||st[1]<0||st[2]<0)continue;
ll m=c[0];
ll tmp=st[0];
for(int i=1;i<3;i++){
    //solve the equation:
    //tmp + X*m = st[i] (mod c[i])
    //X*m + Y*c[i] = st[i]-tmp
    //d = gcd(m,c[i]);
    //-->X*(m/d) + Y*(c[i]/d) = (st[i]-tmp)/d
    ll X,Y;
    ll d=ex_gcd(m,c[i],X,Y);
    if((tmp-st[i])%d!=0){
        tmp=-1;
        break;
    }
    //find the minimum solution:X = X * (st[i]-tmp)/d %
    (c[i]/d);
    X=mul(X,((st[i]-tmp%c[i]+c[i])%c[i])/d,c[i]/d);
    tmp=tmp+X*m;
    m=m*c[i]/d;
    tmp=(tmp%m+m)%m;
}
if(tmp==-1)continue;
if(ans==-1)ans=tmp*3+i;
else ans=min(ans,tmp*3+i);
}
cout<<ans<<endl;
}
return 0;
}
```

M

知识点总结

扩展中国剩余定理

解同余方程组

$$x \equiv r[i] \pmod{m[i]}, i=0,1,\dots,n-1$$

注意模数m可能不两两互质

遍历*i*=1,2,3...,n-1,每次解方程 $x^*+t*M=r[i] \pmod{m[i]}$,即 $t*M+k*m[i]=r[i]-x^*$,其中 x^* 为之前*i*-1个方程的一个解,M为前*i*-1个m的最小公倍数

最后解为 $x^*+k*\text{lcm}(m[i])$

模板(缩略版)

```
ll m[n], r[n];
ll ex_CRT(){
    ll M=m[0];
    ll tmp=r[0];
    for(int i=1;i<n;i++){
        ll X,Y;
        ll d=ex_gcd(M,m[i],X,Y);
        if((tmp-r[i])%d!=0){
            tmp=-1;
            //no solution
            break;
        }
        //mul() is a fast multiply which prevents overflow
        //just like fast power
        X=mul(X,((r[i]-tmp%m[i]+m[i])%m[i])/d,m[i]/d);
        //X = X*(r[i]-tmp)%(c[i]/d)
        tmp=tmp+X*M;
        M=M*c[i]/d;//update M=lca(m[i])
        tmp=(tmp%M+M)%M;//make the solution positive
    }
    return tmp;
}
```

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2023-2024:teams:ikun_is_coding:2023_%E7%89%9B%E5%AE%A2%E6%9A%91%E6%9C%9F%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E8%AE%AD%E7%BB%83%E8%90%A5_1&rev=1689861695

Last update: 2023/07/20 22:01