

这里是知识点部分的模板页面，请参照编写，将各部分修改为自己的内容

# 算法名称

## 算法简介（可选）

本页面给出了知识点 wiki 的基本格式。

## 算法内容 1

以下三级标题仅供参考。

### 性质 1

性质内容。

证明（可选）□

\$\$ 1+1=2 \Box \$\$

## 算法内容 2

## 算法内容 3

### 引理 1

设长度为  $L$  的数列  $c$  是  $s^{(n)}$  的递推式，而不是  $s^{(n+1)}$  的递推式；长度为  $L'$  的数列  $c'$  是  $s^{(n+1)}$  的递推式，那么  $L' \geq n+1-L$  □

证明：采用反证法，假设  $L' < n-L$  那么有  $\sum_{i=1}^L c'_i s_{n-i} = \sum_{j=1}^{L'} c_j s_{n-j}$  注意这里如果  $L' > n-L$  则不能展开成括号内的形式  $\sum_{j=1}^{L'} c_j s_{n-j}$  这与  $c$  不是  $s^{(n+1)}$  的递推式矛盾  $\Box$

我们定义  $L^{(n)}(s)$  表示  $s^{(n)}$  最小递推式的长度。显然有  $L^{(n)}(s) \leq L^{(n+1)}(s)$  假如  $L^{(n)}(s)$  对应的  $c$  不是  $s^{(n+1)}$  的递推式，那么就有  $L^{(n+1)}(s) \geq L^{(n)}(s) + 1$  我们定义多项式  $C(x) = \sum_{i=1}^L c_i x^i$  并记  $L^{(n)}(s)$  对应的  $c$  为  $c^{(n)}$  它对应的多项式为  $C^{(n)}(x)$  □

为了便于叙述下面的定理，我们先讲一个性质：如果不同的  $c^{(n)}$  中，既有是  $s^{(n+1)}$  的递推式的，也有不是  $s^{(n+1)}$  的递推式的，那么显然有  $L^{(n)}(s) \geq n+1-L^{(n)}(s)$  □

## 定理 1

对于  $\forall n \in \mathbb{N}$  若  $c^{(n)}$  中有是  $s^{(n+1)}$  的递推式的，那么  $L^{(n+1)}(s) = L^{(n)}(s)$ ；若  $c^{(n)}$  中有不是  $s^{(n+1)}$  的递推式的，那么  $L^{(n+1)}(s) = \max\{L^{(n)}(s), n+1-L^{(n)}(s)\}$ 。根据上面的性质，如果二者都有，命题也不矛盾。

证明：我们用归纳法证明该性质。记  $d_n = s_n + \sum_{i=1}^n L^{(n)}(s) c^{(n-i)}$

第一个部分，即存在一个  $d_n = 0$  我们只要让  $c^{(n+1)} = c^{(n)}$  即可。

第二个部分，即存在一个  $d_n \neq 0$  若  $L^{(n)}(s) = 0$  那么也显然成立。

否则，必然存在一个  $m$  使得  $L^{(m)}(s) < L^{(m+1)}(s) = \dots = L^{(n)}(s)$  因为  $L^{(0)}(s) = 0$  根据归纳假设，此时必然有  $L^{(n)} = L^{(m+1)}(s) = m+1-L^{(m)}(s)$

定义多项式  $C^{(n+1)}(x) = C^{(n)}(x) - d_m x^{n-m} C^{(m)}(x)$  计算可知  $C^{(n+1)}(x)$  的次数就是  $\max\{L^{(n)}(s), n+1-L^{(n)}(s)\}$  且常数项为  $1$ 。下面我们来验证  $c^{(n+1)}$  是  $s^{(n+1)}$  的递推式。

记  $L = \max\{L^{(n)}(s), n+1-L^{(n)}(s)\}$  对于  $i=L, L+1, \dots, n-1$    

$$\begin{aligned} & s_i + \sum_{j=1}^i L^{(n)}(s) c^{(n-j)} \\ &= s_i + \sum_{j=1}^i L^{(n)}(s) c^{(n-j)} s_{i-j} - d^{(-1)}_m d_n \left( s_{i-(n-m)} - \sum_{j=1}^i L^{(m)}(s) c^{(m-j)} s_{i-(n-m)-j} \right) \\ &= s_i + \sum_{j=1}^i L^{(n)}(s) c^{(n-j)} s_{i-n+m} - d^{(-1)}_m d_n \left( s_{i-n+m} - \sum_{j=1}^i L^{(m)}(s) c^{(m-j)} s_{i-n+m+j} \right) \\ &= d_n \end{aligned}$$
   
 下面介绍两个实现时的数值分析：

## 性质 1

若  $s_n = X A^n Y$  其中  $X \in F^{1 \times k}, A \in F^{k \times k}, Y \in F^{k \times 1}$  那么对  $\forall n \in \mathbb{N}, L^{(n)}(s) \leq k$

证明：设  $p(x)$  是  $A$  的特征多项式（若  $k$  次项为  $-1$ ，需要取反），根据 Cayley–Hamilton theorem  $p(A) = 0$  设  $c_i = p_{k-i}, i=1, \dots, k$  对  $\forall i \geq k$    

$$\begin{aligned} & s_i + \sum_{j=1}^i L^{(n)}(s) c_j \\ &= X A^i Y + \sum_{j=1}^i L^{(n)}(s) c_j X A^{i-j} Y \\ &= X C(A) A^{i-k} Y \end{aligned}$$

## 性质 2

设有无限数列  $s$  及长度为  $L$  的数列  $c$  满足  $\forall i \geq L, c_i$  是  $s^{(i)}$  的递推式。若存在长度为  $L' \leq L$  的数列  $c'$  满足  $c'$  是  $s^{(2L)}$  的递推式，那么对于  $\forall i \geq L', c'$  是  $s^{(i)}$  的递推式。

证明：假设存在  $i \geq 2L$  使得  $c'$  是  $s^{(i)}$  的递推式，而不是  $s^{(i+1)}$  的递推式，那么  $L+L' \geq i+1 \geq 2L+1$  矛盾。

## 例题

### Array Challenge

题源 [hdu 6172](#)

就是纯 BM

### The number of circuits

题源：2018年牛客多校第9场 D

题目大意：给定  $k \leq 7$  和  $n(2k+1) \leq n \leq 10^9$  个点的有向图中边为  $i \rightarrow (i+j) \text{ mod } n \ (\forall j \in [1, k])$  问图中本质不同欧拉路的条数。

题解：best theorem 可知，答案为：

$$t_w(G) = \prod_{i=1}^n (deg(i) - 1)! = t_w(G) \cdot ((k-1)!)^n$$

考虑计算  $t_w(G)$  用 matrix-tree 定理，可以发现对于固定的  $k$  是满足线性递推关系的，我们用 BM 计算即可。

### Expected Value

题源 [Petrozavodsk Winter-2019. 300iq Contest 1 E](#)

题目大意：给你一个连通平面图，开始在  $1$ 。每次等概率随机走到一个邻点，问第一次走到  $n$  的期望次数。

题解：由于可以用矩阵递推，考虑用 BM 求解。由于平面图满足  $E \leq 3V - 6(V \geq 3)$  因此这部分的复杂度为  $\mathcal{O}(V^2)$

假设  $P(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i x^i Q(x)$  为递推式，设  $R(x) = P(x)Q(x)$  显然  $R(x)$  只有前  $V$  项不为 0。我们所求即为  $\begin{aligned} &P'(1) \\ &= \frac{d}{dx} R(x)|_{x=1} \\ &= \frac{R(1)Q(1) - R(1)Q'(1)}{Q^2(1)} \end{aligned}$  这部分的时间复杂度也为  $\mathcal{O}(V^2)$  用 FFT 可以加速到  $\mathcal{O}(V \log V)$

时间复杂度  $\mathcal{O}(V^2)$

### Fresh Matrix

题源 [Petrozavodsk Winter-2018. ITMO U 1 Contest F](#)

题目大意：定义一个  $01$  矩阵是好的，当且仅当所有  $1$  都不相邻，所有  $0$  相互四连通。问有多少种  $n \times m$  的好的  $01$  矩阵，对质数取模  $\leq 11, m \leq 10^9$

题解：对列记录该列有哪些格子是  $1$ ，以及  $0$  的格子之间的连通情况，状态有  $2^{161}$  个，转移有  $96219$  个。然后 BM 即可。

复杂度  $\mathcal{O}(ST + S^2 \log m)$  如果你想用 FFT 优化到  $\mathcal{O}(ST + S \log S \log m)$  那自然也是极好的。不过抄板可能会累死你 :P

## 参考文献

- [1] Massey J. Shift-register synthesis and BCH decoding[J]. IEEE transactions on Information Theory, 1969, 15(1): 122-127.

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:

<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=technique:template&rev=1591105934>

Last update: **2020/06/02 21:52**